

COMANDOS AUXILIARES

Apagar uma tabela
drop table pessoa;

Criar uma tabela
create table pessoa(
codigo int not null,
nome varchar(255) not null);

Adicionar uma chave primária em uma tabela
alter table pessoa add primary key(codigo);

Remover uma chave primária de uma tabela
alter table pessoa drop primary key;

Remover uma coluna de uma tabela
alter table pessoa drop nome;

Adicionar uma coluna em uma tabela
alter table pessoa add nome varchar(255) not null after codigo;

create table veiculo(
placa varchar(7) not null,
modelo varchar(50) not null,
primary key(placa));

alter table veiculo add proprietario int after modelo;

Adicionar uma chave estrangeira em uma tabela
alter table veiculo add constraint fk_proprietario foreign key(proprietario) references
pessoa(codigo);

Remover uma chave estrangeira de uma tabela
alter table veiculo drop foreign key fk_proprietario;

Inserir um registro em uma tabela
insert into pessoa(codigo,nome) values (1, 'Wagner');

insert into pessoa(codigo,nome) values (2, 'Rodrigo');

insert into pessoa(codigo,nome) values (3, 'Weinert');

Alterar um registro de uma tabela
update pessoa set nome='Teste' where codigo=2;

Remover um registro de uma tabela
delete from pessoa where codigo=3;