codigo2.java codigo1.java codigo3.java codigo4.java

Analise o arquivo em anexo passo a passo e determine ao final: este arquivo é benigno ou é um malware?

Worked for 1s >

É malware (ransomware).

Análise passo a passo

1. codigo1.java (`crea`)

Copia um recurso embutido chamado `JavaFX.jar` para o caminho `...\Javalockerencrypt.jar` em pastas alvo.

Isso serve para espalhar o payload (o próprio ransomware empacotado) em cada pasta processada.

2. codigo2.java (`Encryption`)

Implementa hashing MD5 (com bug no cálculo do nibble inferior).

É usado apenas como utilitário de "senha"; não é o mecanismo principal de criptografia dos arquivos.

3. codigo4.java (`key`)

- Gera uma chave DES a partir de uma string hardcoded (`"dsjfvif$$#%$#jvfdsjf@$@kjvfsfh@$#shrvehdf@$#$"`).
- Método `encrypt` : abre o arquivo original, cifra com DES e grava o resultado em `arquivo.javalocker` .
- Método `decrypt` existe, mas não é chamado no fluxo principal.
- `main` é invocado exatamente para cifrar: `key.main(arquivoOriginal, arquivoOriginal + ".javalocker")` .

4. codigo3.java (`JAVABASIC`) – o coração do malware

- Lista enorme de extensões alvo (documentos Office, PDF, imagens, vídeos, bancos de dados, códigos-fonte, backups, máquinas virtuais, etc.).
- `tryencrpt` : se a extensão bater, chama a criptografia DES, grava o arquivo `.javalocker` e **apaga o original** (se tiver permissão de escrita).
- Só processa arquivos < 100 MB.
- Em cada pasta (exceto `C:\Windows`):
  - Cria o arquivo de resgate `readmeonnotepad.javaencrypt` com a mensagem:

> *“Your personal files are encrypted by javalocker!*
>
> *You need to send 300$ of bitcoins to the following adress: BAW4VM2dhxYgXeQepOHKHSQVG6NgaEb94*
>
> *then contact soviet@12334@gmail.com!”*

  - Copia o JAR do ransomware para a pasta.
- `main` inicia a varredura em `C:\`, `D:\`, `E:\` … e também em `/` (Linux/macOS), criando notas de resgate e cifrando arquivos de forma recursiva.

Conclusão

O conjunto de arquivos implementa um **ransomware clássico**:

- Criptografa arquivos do usuário com DES.
- Apaga os originais.
- Deixa nota de resgate exigindo pagamento em Bitcoin.
- Espalha uma cópia de si mesmo.

Não há qualquer funcionalidade legítima; o comportamento é exclusivamente malicioso.

Classificação final: malware (ransomware).

Qual é a categoria principal deste malware?

Ransomware (ransomware de criptografia / crypto-ransomware).

Por que essa é a categoria principal:

- O comportamento central é **criptografar arquivos** do usuário (usando DES) e **apagar os originais**.
- Em seguida, deixa uma **nota de resgate** exigindo pagamento em Bitcoin (300 dólares) para um endereço específico + e-mail de contato.
- A extensão `.javalocker` e o nome “javalocker” reforçam o padrão clássico de ransomware.

Embora o código também faça alguma propagação (copia o JAR para as pastas), isso é apenas um mecanismo auxiliar de disseminação. A função principal e o impacto principal são de **ransomware**.

↘ Qual a extensão do malware?

↘ Como o ransomware criptografa os arquivos?

↘ Qual a categoria secundária?