codigo.c

Analise o arquivo em anexo passo a passo e determine ao final: este arquivo é benigno ou é um malware?

Worked for 3s >

Este arquivo é malware (um cliente de botnet IRC / ferramenta de DDoS controlada remotamente).

Análise passo a passo

1. **Configuração inicial e disfarce**
   - Define `FAKENAME "-bash"` (tenta se passar por processo legítimo).
   - Canal IRC fixo (`#whatever`), chave, e lista de servidores IRC.
   - Opções de startup (`STARTUP`) para persistência em arquivos de inicialização do sistema e `IDENT` para responder a consultas de identificação.
   - Gera nicks/idents aleatórios e se conecta a IRC na porta 6667.
2. **Conexão e controle remoto via IRC**
   - Conecta-se a um servidor IRC, entra no canal e escuta mensagens privadas (`PRIVMSG`).
   - Comandos prefixados com `!` (ex.: `!TSUNAMI` , `!PAN` , `!UDP` , etc.) são interpretados e executados.
   - Há também `!SH <comando>` (execução remota de shell) e `!IRC <comando>` (envio de comandos IRC arbitrários).
   - Funções de `DISABLE` / `ENABLE` com senha para ligar/desligar a capacidade de ataque.
3. **Capacidades de ataque (flooders/DDoS)**

   O código implementa explicitamente vários tipos de flood de rede com suporte a spoofing de IP de origem:
   - `UDP` – flood UDP.
   - `PAN` – flood SYN (TCP) avançado.
   - `TSUNAMI` – flood TCP com payload.
   - `UNKNOWN` – outro flood UDP.
   - Funções auxiliares de spoofing de sub-rede (`SPOOFS` / `GETSPOOFS`), geração de pacotes raw (headers IP/TCP/UDP manuais + checksum), e controle de duração dos ataques.

   Esses são os componentes clássicos de um bot de DDoS.
4. **Outras funcionalidades maliciosas**
   - `GET` – download de arquivos via HTT
   - `KILL` / `KILLALL` – encerra processos de ataque ou o próprio bot.

Copied link to clipboard. Shared links can be viewed by anyone with the link.

- `MOVE` / `SERVER` – troca de servidor IRC.
- Fork de processos filhos para executar ataques em paralelo, com rastreamento de PIDs.
- Tentativa de persistência e ocultação de processo.

5. **Estrutura geral**

   É um cliente IRC “bot” (estilo antigo, similar a variantes de Kaiten e outros bots IRC de flooding da época). O binário resultante, quando compilado e executado, fica conectado a um canal IRC esperando ordens de um controlador para lançar ataques de negação de serviço, executar comandos no sistema comprometido ou baixar arquivos adicionais.

Conclusão

Não é um programa legítimo, utilitário de rede, exemplo educacional limpo nem ferramenta de teste benigna. Trata-se de **malware** — especificamente um bot de botnet IRC com capacidades de DDoS (floods UDP/TCP/SYN), spoofing, execução remota de comandos e download de arquivos.

Análise baseada exclusivamente no código-fonte fornecido. Não execute, compile nem utilize este código.

Qual é a categoria principal deste malware?

Worked for 1s >

Categoria principal: Bot de botnet IRC (DDoS bot)

Este malware é classificado principalmente como um **bot de botnet controlado via IRC**, com foco em ataques de negação de serviço (DDoS).

Por que essa categoria?

- Ele se conecta a servidores IRC, entra em um canal e fica aguardando comandos remotos de um controlador.
- Suas funções principais são os floods de rede (UDP, SYN/PAN, Tsunami e variações), com suporte a spoofing de IP.
- Possui também capacidades secundárias típicas de bots (execução de shell remoto, download de arquivos, persistência e disfarce de processo), mas o propósito central é o controle remoto para lançar ataques DDoS em massa.

É um exemplo clássico de cliente de botnet IRC da família/estilo **Kaiten** (o próprio código exibe a string de versão “Kaiten wa goraku”).

↘ Há alguma informação sobre o malware

↘ Como ele funciona

Copied link to clipboard. Shared links can be viewed by anyone with the link.

↘ Qual é a categoria secundária?

Copied link to clipboard. Shared links can be viewed by anyone with the link.