exec.pyc

Analise o arquivo em anexo passo a passo e determine ao final: este arquivo é benigno ou é um malware?

Worked for 51s >

Este arquivo é malware (não é benigno).

Análise passo a passo

1. **Tipo e cabeçalho do arquivo**
   - É um arquivo `.pyc` (bytecode Python compilado).
   - Magic number e estrutura correspondem a Python **3.13**.
   - Nome do arquivo-fonte embutido: `806c1a4193780bbdfdc3db8606747edf12cdc16e8b38e318ed86928c5ce95457.py` (hash, típico de código ofuscado ou gerado).
   - Compilado em 2026-10-02. Tamanho do fonte original ~60 KB.
2. **Imports e símbolos principais**
   O código-objeto principal referencia:
   - `os`, `subprocess`, `time`, `textwrap`, `re`
   - Funções de instalação/persistência: `run_local_command`, `write_local_file`, `detect_package_manager`, `ensure_download_tool`, `install_komari_agent_first`, `ensure_venv`, `force_fix_apt_locks`, `download_with_validation`, `install_python_packages`, `verify_service_started`, `main`
   - Constantes suspeitas: `SCANNER_DIR`, `SCANNER_SERVICE_NAME`, `PROVISIONER_DIR`, `TARGET_SERVER_PASSWORDS`, `TELEGRAM_BOT_TOKEN`, `TELEGRAM_CHAT_ID`, `VPS_IDENTIFIER`, `MONITOR_SCRIPT_CONTENT`.
3. **Caminhos e nomes disfarçados (persistência)**
   - `/usr/lib/.sysd-scan/` + serviço `scan-runner.service`
   - `/var/lib/.sysd-data/`
   - `/usr/lib/.sysd-monitor` + serviço `file-monitor.service`
   - Log em `/var/log/.sysd-monitor.log`
     Serviços systemd configurados com `User=root`, `Restart=always`. Isso é típico de backdoor/persistência maliciosa.
4. **Payloads e scripts embutidos**
   O bytecode contém (como strings) o código completo de:
   - **ssh_scanner.py** — scanner multi-thread de login SSH (usa `paramiko`) que lê listas `ip:port` e tenta senhas.
   - **filter_files.py**, **ip_port_extractor.py** — processamento de resultados de masscan.

- **run_scan.sh** — orquestrador que executa masscan → extração → filtragem → brute-force SSH em paralelo → limpeza.
- Script de monitor que usa Telegram + paramiko e faz upload de payload (`bendi.py`).
- Instalação prioritária de “Komari Agent” e pacotes (`masscan` , `paramiko` , etc.).

5. **Credenciais e C2 hardcoded**
   - Token de bot Telegram: `7431501378:AAHTIaWSQ1Gcqp5ovhY6-6L1TG8Npubq1Ug`
   - Chat ID: `743493786`
   - Senha de alvos: `LeitboGi0ro,123@@@` (e variável `TARGET_SERVER_PASSWORDS`)
     O monitor envia notificações e usa essas credenciais para tentar login em servidores.
6. **Comportamento geral**
   - Exige root (`sudo python3 ...`).
   - Instala ferramentas de varredura (masscan + brute SSH).
   - Cria serviços persistentes disfarçados de componentes do sistema.
   - Usa Telegram como canal de comando e controle / notificação.
   - Prepara e pode distribuir payload adicional (`bendi.py`).

Conclusão

O arquivo é um **instalador/dropper de malware** focado em:

- Varredura massiva de portas SSH
- Força-bruta de credenciais
- Persistência via systemd sob caminhos ocultos
- Comunicação com C2 via Telegram
- Possível lateral movement / implantação de payload

Não é software legítimo. Trate-o como malware e não o execute.

Qual é a categoria principal deste malware?

Worked for 12s >

Categoria principal: Malware de força-bruta SSH (SSH Brute-Force / Credential Stuffing) com capacidade de varredura e persistência.

Classificação mais precisa

Aspecto	Categoria	Observação
Função principal	Brute-force / Credential stuffing	Tenta login SSH em massa usando listas de senhas (incluindo a hardcoded `LeitboGi0ro,123@@@`)
Componente de descoberta	Network Scanner	Usa `masscan` + extrator de `ip:port` + filtro

Aspecto	Categoria	Observação
Método de entrega	Dropper / Installer	Instala os scripts e serviços systemd disfarçados
Persistência	Backdoor / Service persistence	Cria serviços (`scan-runner.service` , `file-monitor.service`) rodando como root
C2 / Notificação	Telegram Bot C2	Token e chat ID hardcoded
Tipo geral	Trojan (com módulos de scanner)	Não é ransomware, nem minerador puro, nem worm clássico

Resumo da classificação

A categoria **principal** é **SSH Brute-Force Malware** (ou “malware de força-bruta SSH”).

É um ferramenta ofensiva completa que combina:

- Varredura de portas (masscan)
- Ataque de força-bruta em SSH (paramiko + multi-thread)
- Instalação de persistência
- Comunicação via Telegram

Esse tipo de malware é comumente usado em campanhas para comprometer servidores VPS/cloud com senhas fracas, transformá-los em bots ou usá-los como ponto de pivot.

↘ Qual a categoria principal para classificar em um arquivo

↘ Como funciona o ataque de força-bruta SSH?

↘ Como posso me defender desse malware?