exec.x
X 16.3KB

Analise o arquivo em anexo passo a passo e determine ao final: este arquivo é benigno ou é um malware?

Found 14 web pages

Com base na análise estática do arquivo `exec.x` fornecido, **este arquivo é altamente suspeito de ser um malware (malicioso)**. Ele não é um programa executável normal, mas sim um **script de shell empacotado com a ferramenta `shc` (Shell Script Compiler)**, cujo conteúdo real está criptografado e oculto.

🔍 Principais Descobertas da Análise

1. **Características de empacotamento evidentes**: A string no arquivo `"E: neither argv[0] nor $_ works."` é uma mensagem de erro característica gerada pelo `shc` após compilar scripts em binários ELF. O `shc` é frequentemente usado por atacantes para ocultar scripts maliciosos e evitar a detecção por ferramentas de análise estática. [7]
2. **Comportamento oculto**: O arquivo contém em sua maioria funções de biblioteca padrão (como `execvp`, `malloc`, `sprintf`, etc.) e uma grande quantidade de dados criptografados. Ele não possui lógica de programa normal visível, sendo necessário descriptografar em tempo de execução para executar o script real.
3. **Cadeia de execução suspeita**: A análise mostra que, após a inicialização, ele chama `execvp`. Isso indica que ele executará um processo externo (ou seja, o script de shell previamente descriptografado), o que é uma técnica comum de execução maliciosa.

⚠️ Recomendações

- **Não execute**: Por favor, não execute este arquivo em nenhuma máquina real ou ambiente de produção.
- **Análise isolada**: Se for necessário analisar seu comportamento, faça-o apenas em um ambiente de sandbox seguro ou máquina virtual e **desconectado da rede**.
- **Descarte seguro**: Se este arquivo não for de uma fonte confiável, recomenda-se excluí-lo diretamente.

14 web pages

É um malware ou não é? Preciso de uma resposta final

Resposta final: Sim, é malware (ou, na melhor das hipóteses, um binário altamente suspeito que não deve ser executado).

Justificativa objetiva:

1. **É um binário ELF empacotado com** `shc` — a string `"E: neither argv[0] nor $_ works."` é a mensagem de erro clássica do Shell Script Compiler (`shc`). Isso significa que o código real é um **script de shell criptografado** embutido no binário.
2. **Ofuscação deliberada** — o uso de `shc` é uma técnica típica para esconder scripts de análises estáticas (AV, YARA, strings). Programas legítimos raramente empacotam scripts assim.
3. **Cadeia de execução dinâmica** — o binário descriptografa o script em memória/temp e chama `execvp` para executá-lo. O conteúdo real **não é visível** no arquivo, o que impede verificação de benignidade.
4. **Impossibilidade de atestar benignidade** — como o payload está cifrado, não há como provar que é benigno sem executá-lo em sandbox. Na prática de segurança, binário ofuscado + `shc` + `execvp` = **tratado como malicioso por padrão**.

Conclusão: Trate como **malware**. Não execute. Se precisar do conteúdo real, extraia o script com ferramentas específicas para `shc` (ex.: `unshc`) **apenas em ambiente isolado e sem rede**.

Qual é a categoria principal deste malware?

Found 13 web pages

Categoria principal: Malware Linux / Trojan-Downloader (Cavalo de Troia de Download)

A classificação mais precisa para este arquivo é **"Linux Downloader (Trojan-Downloader)"**. Ele não é um vírus ou worm independente, mas sim um **"carregador" (Loader)** malicioso.

Fundamentação Principal

1. **Técnica de camuflagem**: Este arquivo utiliza a ferramenta legítima `shc` para compilar e criptografar (usando RC4) um script de shell malicioso em um binário ELF, com o objetivo de contornar a detecção por antivírus e ferramentas de análise estática. [9]
2. **Comportamento típico**: Na grande maioria dos casos, este tipo de amostra empacotada com `shc` atua como um **downloader**. Após sua execução, ele se conecta a um servidor remoto (C2) para baixar e instalar outras cargas maliciosas mais destrutivas. As famílias de malware historicamente confirmadas usando esta técnica incluem o **Icnanker**, que é explicitamente classificado como "Trojan-Downloader", e responsável por baixar mineradores (como XMRig) e bots DDoS (como Elknot). [3] [7] [11]

Observação Complementar

Embora o comportamento específico não possa ser 100% confirmado sem descriptografar seu código interno, a **classificação comportamental** de amostras conhecidas com o mesmo "invólucro" (shc) é: trata-se de um **downloader** cujo objetivo é instalar subsequentemente **mineradores de criptomoedas** ou **bots DDoS** para lucro financeiro ou ataques de negação de serviço. [9]

13 web pages