PYC

exec

Analise o arquivo em anexo passo a passo e determine ao final: este arquivo é benigno ou é um malware?

Com base na análise detalhada do código-fonte do arquivo em anexo (`c5af5b5811080a5878938f71713bac22e930a18cb47166d3ced9733e6f0c6e28e.py`), apresento o passo a passo do seu funcionamento e a conclusão sobre a sua natureza.

Análise Passo a Passo do Código

1. Fechamento Forçado do Navegador (`fechar_chrome`)

O script utiliza a biblioteca `psutil` para iterar sobre os processos do sistema operacional e encerrar (`terminate()`) qualquer instância aberta do Google Chrome.

Objetivo: Garantir que o navegador não esteja em execução enquanto arquivos de configuração e preferências do usuário são modificados em segundo plano.

2. Download e Extração de Payload Externo (`download_and_extract_extension`)

O script faz o download de um arquivo compactado (ZIP) a partir de um servidor externo sob o domínio `antiddos-protection.net` (`[https://antiddos-protection.net/___________/chrome_extension.zip](https://antiddos-protection.net/___________/chrome_extension.zip)`).

O arquivo baixado é extraído para um diretório temporário do sistema. Este arquivo ZIP contém uma extensão não autorizada do Google Chrome.

3. Modificação das Preferências do Chrome e Injeção Forçada (`add_extension`)

O script identifica o usuário atual do sistema Windows (`win32api` , `GetUserName` , `LookupAccountName`) e localiza o arquivo de preferências de segurança do navegador (`Secure Preferences`) localizado no perfil do Chrome.

Ele injeta programaticamente o registro da extensão maliciosa no arquivo JSON de preferências do Chrome, concedendo a ela permissões altamente privilegiadas e invasivas, tais como:

Acesso a todas as URLs (`<all_urls>`).

Manipulação de `cookies` , `downloads` , `storage` (armazenamento) e `tabs` (abas).

Execução de scripts em páginas web (`scripting`).

4. Burlagem de Segurança e Integridade (`calculateHMAC` , `calc_supermac` , `calculate_chrome_dev_mac`)

O Google Chrome protege o arquivo `Secure Preferences` usando assinaturas criptográficas baseadas em HMAC (`super_mac`) para detectar se o arquivo foi adulterado por softwares maliciosos.

O script implementa algoritmos complexos de hash (`sha256` com HMAC) para recalcular e falsificar a assinatura digital correta do arquivo de preferências modificado.

Objetivo: Fazer com que o navegador Chrome aceite a extensão forçada sem disparar alertas de corrupção de perfil ou desativá-la automaticamente.

5. Exfiltração e Notificação de Instalação (`notificar_instalacao`)

Após concluir a instalação forçada, o script realiza uma requisição HTTP do tipo `POST` para o serviço de notificações `ntfy.sh` na URL `[https://ntfy.sh/crimeorganizado000000000000caiunoob](https://ntfy.sh/crimeorganizado000000000000caiunoob)`.

Objetivo: Alertar o operador do malware (cujo identificador na URL faz menção explícita a "crime organizado") de que a infecção/instalação foi bem-sucedida em mais uma vítima.

Conclusão

Este arquivo é um MALWARE.

Trata-se de um **dropper e instalador malicioso de extensão (Browser Hijacker / Extension Sideloading Stealer)**. Ele opera de forma furtiva para sequestrar o navegador

Google Chrome da vítima, injetar uma extensão com controle total sobre a navegação (capaz de roubar senhas, capturar dados de sessões, injetar códigos em sites bancários

Qual é a categoria principal deste malware?

A categoria principal deste malware é **Sequestrador de Navegador (*Browser Hijacker*)** combinada com um **Instalador/Dropper de Extensão Maliciosa**.

Justificativa da Categoria:

Sequestro de Navegador (*Browser Hijacker*): O foco principal do script é manipular o comportamento e as configurações do Google Chrome para forçar a integração de uma extensão não autorizada.

Dropper de Extensão: Ele descarrega os componentes da extensão a partir de um servidor externo e injeta-os diretamente nos ficheiros de configuração do sistema (`Secure Preferences`).

BURLA de Integridade e Persistência: Utiliza algoritmos criptográficos (como HMAC/SHA-256) para recalcular as assinaturas de segurança do navegador, impedindo que o Chrome detete a adulteração e desative a extensão maliciosa.