codigo

Analise o arquivo em anexo passo a passo e determine ao final: este arquivo é benigno ou é um malware?

Com base na análise detalhada do script fornecido, apresento o passo a passo do seu funcionamento e, ao final, a conclusão sobre a sua natureza.

Análise Passo a Passo do Script

1. **Definição da URL e Alvo de Download:**

   O script define uma variável `URL` apontando para um endereço IP externo e uma porta específica (`[http://23.252.123.134:18095/fleet_lin.tgz](http://23.252.123.134:18095/fleet_lin.tgz)`). Isso indica que ele busca baixar um pacote compactado (`.tgz`) de um servidor remoto desconhecido e potencialmente malicioso.

2. **Criação de Diretório Oculto Temporário:**

   O script cria e tenta acessar um diretório temporário oculto no diretório `/tmp` (usando o ID do processo atual, ex: `/tmp/.qc...`). O uso de diretórios ocultos (`.`) é uma técnica comum de evasão para dificultar a visualização por administradores desatentos.

3. **Mecanismos de Redundância para Download:**

   O script verifica quais ferramentas de transferência estão disponíveis no sistema (`curl` , `wget` , `python3` ou `python`). Se a primeira falhar, ele testa a seguinte em cascata (`if [ -z "$DL" ]`). Isso garante que o malware consiga baixar o payload independentemente do ambiente Linux em que foi executado.

4. **Extração do Conteúdo:**

   Utiliza o comando `tar xzf f.tgz` para descompactar o arquivo baixado.

5. **Configuração Automatizada:**

Captura os primeiros 12 caracteres do nome do host da máquina (`hostname`) e utiliza o utilitário `sed` para substituir o texto `RIGNAME` por esse nome dentro de um arquivo de configuração (`config.json`). **Esta é uma assinatura clássica de mineradores de criptomoedas (como o XMRig)** ou agentes de botnets, que identificam cada máquina infectada pelo nome do host em seus painéis de controle.

6. **Execução Oculta em Segundo Plano:**

   Executa o script `run.sh` em segundo plano (`&`), utilizando o comando `setsid` (se disponível) para separar o processo da sessão do terminal atual, garantindo que ele continue rodando mesmo se o usuário fechar a conexão SSH.

7. **Verificação de Processos:**

   Por fim, o script aguarda 10 segundos e verifica (`pgrep` / `ps`) se os processos extraídos continuam ativos, enviando um sinal de confirmação de conclusão (`LITE_DONE`). `SH`

Conclusão

Este arquivo é um MALWARE.

Trata-se de um script **dropper/loader** altamente suspeito, projetado para:

Infiltrar-se silenciosamente no sistema operacional.

Baixar um payload externo de um servidor desconhecido.

Configurar automaticamente a máquina comprometida (provavelmente para fins maliciosos, como mineração de criptomoedas não autorizada ou integração a uma rede botnet).

Recomendação: Nunca execute este script em um ambiente de produção ou pessoal. Se ele já foi executado, é necessário isolar a máquina imediatamente, verificar processos desconhecidos em execução e inspecionar o diretório `/tmp` .

Qual é a categoria principal deste malware?

A categoria principal deste malware é a de **minerador de criptomoedas** (frequentemente designada por ***cryptojacker*** ou ***coinminer***).

Evidências que indicam esta categoria:

O uso de `RIGNAME`: A linha de comando `sed -i "s/RIGNAME/$H/" config.json` é uma assinatura típica de *software* de mineração (como o XMRig). Nos ficheiros de configuração de piscinas de mineração (*pools*), `rig-id` ou `rigname` serve para identificar individualmente cada computador que está a minerar. O script substitui essa palavra-chave pelo nome do *host* da vítima (`$H`).

Verificação de processos ocultos (`c` e `x`): A listagem de verificação final procura por processos abreviados (`c` e `x`), o que é comum em binários de mineração renomeados ou empacotados para dificultar a deteção básica por administradores de sistemas.

Objetivo operacional: O script transfere um pacote comprimido (`fleet_lin.tgz`), configura-o com os parâmetros da máquina e executa-o em segundo plano com o único propósito de roubar o poder de processamento da vítima para gerar lucro em criptomoedas para o atacante.