OUT

exec

Analise o arquivo em anexo passo a passo e determine ao final: este arquivo é benigno ou é um malware?

Análise Passo a Passo do Arquivo

1. Análise Estrutural e de Símbolos (ELF / GCC)

Estrutura do Binário: O arquivo exibe referências claras ao carregador dinâmico do Linux (`/lib64/ld-linux-x86-64.so.2`) e à biblioteca padrão C (`libc.so.6`), além de nomes de seções ELF padrão (`.text` , `.rodata` , `.data` , `.bss` , `.symtab`).

Compilação: Há menção ao compilador `GCC: (Debian 14.2.0-19)` e a um arquivo de código-fonte chamado `codigo.c` , indicando que se trata de um binário executável compilado para arquitetura x86_64.

2. Análise de Strings e Conectividade de Rede

Servidores IRC Embutidos: O binário contém múltiplos endereços de servidores IRC (ex.: `irc.qeast.net` , `irc.east.gblx.net` , `irc.west.gblx.net`).

Comandos de Protocolo IRC: Encontramos comandos típicos do protocolo IRC (`NICK` , `USER` , `JOIN` , `MODE` , `PING` , `PONG` , `PRIVMSG`), o que indica que o programa foi projetado para se conectar a um canal de chat e aguardar instruções de um operador remoto (comando e controle / C2).

3. Identificação da Família do Malware

Assinatura Clássica: A string explícita `"Kaiten wa goraku"` é uma marca registrada da família de malwares conhecida como **Kaiten** (também associada a variantes do bot Tsunami). O Kaiten é um clássico bot IRC de código aberto para sistemas Linux, amplamente utilizado historicamente em ataques de negação de serviço (DDoS).

4. Funcionalidades Maliciosas Identificadas

O painel de ajuda e a lista de comandos embutidos no binário revelam capacidades altamente destrutivas e invasivas:

Ataques de Negação de Serviço (DDoS):

- `UDP` : Um gerador de tráfego de inundação UDP (`A udp flooder`).
- `PAN` : Um floodador avançado de pacotes SYN TCP (`An advanced syn flooder` capaz de derrubar drivers de rede).
- `TSUNAMI` : Um pacote especial projetado para burlar firewalls (`Special packeter that wont be blocked by most firewalls`).
- `UNKNOWN` : Um floodador UDP alternativo.

Execução Remota de Comandos (Backdoor):

- `SH <command>` : Permite ao invasor executar comandos arbitrários no sistema operacional hospedeiro através do interpretador de comandos.

Download de Cargas Úteis (Payloads):

- `GET <http address> <save as>` : Permite baixar arquivos adicionais da web diretamente para o disco da máquina comprometida.

Controle e Gestão do Bot:

- Comandos de ativação/desativação protegidos por senha (`ENABLE` , `DISABLE`), alteração de apelido (`NICK`), troca de servidor (`SERVER` / `MOVE`), manipulação de sub-redes e spoofing de IP (`SPOOFS`), e encerramento de processos (`KILL` , `KILLALL`).

Conclusão

Este arquivo **não é benigno**. Trata-se de um **malware** (especificamente uma variante do bot IRC **Kaiten/Tsunami** voltado para ambientes Linux), projetado para atuar como um **backdoor** de acesso remoto e ferramenta de ataques de negação de serviço distribuídos (**DDoS**).

Qual é a categoria principal deste malware?

A categoria principal deste malware é a de um **bot IRC** (ou cliente botnet) com capacidades de **backdoor** e de **ataques de negação de serviço distribuídos (DDoS)** direcionado a ambientes Linux. Desconhecido

Esta classificação fundamenta-se nos seguintes aspetos presentes no código:

Bot IRC / Controlo Remoto: O binário integra servidores IRC pré-configurados (como `irc.qeast.net`) e utiliza comandos do protocolo de chat (`NICK`, `USER`, `JOIN`, `PRIVMSG`) para se ligar a canais de comando e controlo (C2) e aguardar instruções. Desconhecido

Ferramenta de DDoS: Dispõe de vários módulos de inundação de rede (`UDP`, `PAN` para SYN flood e `TSUNAMI` para bypass de firewalls) desenhados para sobrecarregar e derrubar alvos. Desconhecido

Backdoor: Contém funcionalidades como o comando `SH <command>`, que permite executar comandos arbitrários no sistema operativo hospedeiro, e a instrução `GET` para descarregar cargas úteis adicionais da web. Desconhecido