codigo

Analise o arquivo em anexo passo a passo e determine ao final: este arquivo é benigno ou é um malware?

Aqui está a análise passo a passo do script fornecido: SH

Análise Passo a Passo

1. **Configuração de Limites (** `ulimit -n 1024` **)** SH

   O que faz: Ajusta o limite máximo de descritores de arquivos abertos para 1024.

   Contexto de segurança: Essa alteração é frequentemente utilizada por malwares do tipo botnet para permitir a abertura simultânea de centenas ou milhares de conexões de rede, o que é essencial para realizar ataques de negação de serviço (DDoS).

2. **Cópia do Utilitário do Sistema (** `cp /bin/busybox /tmp/` **)** SH

   O que faz: Copia o binário `busybox` para o diretório temporário `/tmp` .

   Contexto de segurança: O `busybox` agrupa vários utilitários Unix em um único executável. Invasores costumam utilizá-lo em ambientes Linux comprometidos para executar comandos auxiliares e gerenciar o fluxo do ataque de forma discreta.

3. **Varredura e Seleção de Diretório Gravável (** `cd /tmp || cd /var/run || cd /mnt || cd /root || cd /` **)** SH

   O que faz: Tenta acessar diretórios comuns do sistema operacional em sequência até encontrar um onde possua permissão de escrita.

   Contexto de segurança: Garante que o script consiga baixar e salvar seus payloads maliciosos independentemente das restrições de permissão específicas da distribuição Linux ou dispositivo de destino.

4. Download e Execução de Payloads Multi-Arquitetura (`wget` / `curl` / `chmod +x` / `./WTF`) SH

O que faz: O script tenta baixar repetidamente arquivos de um servidor remoto (`176.65.139.199`) para diferentes arquiteturas de processador (como `x86` , `mips` , `arm` , `ppc` , `sh4` , etc.) sob o diretório `hiddenbin/boatnet.*` . SH

Em seguida, renomeia o arquivo baixado para um nome genérico (`WTF`), concede permissões de execução com `chmod +x *` e executa o binário imediatamente (`./WTF`). SH

Contexto de segurança: Trata-se de um comportamento clássico de *dropper* de botnets (associado à família **Mirai / Boatnet**). O script testa várias arquiteturas até encontrar a compatível com a vítima, infectando o dispositivo para transformá-lo em um "zumbi" sob o controle de um operador mal-intencionado.

Conclusão

Com base na análise técnica do comportamento e dos comandos executados, **este arquivo é um malware** (especificamente, um script de infecção automatizada focado

Qual é a categoria principal deste malware?

A categoria principal deste malware é **Botnet** (especificamente, uma **Botnet DDoS** direcionada a sistemas Linux e dispositivos IoT).

Justificação:

Dropper e Descarregador (*Downloader*): O script atua como um vetor de infeção inicial cujo único propósito é detetar a arquitetura do sistema infetado, descarregar o binário correspondente a partir de um servidor remoto e executá-lo.

Infraestrutura de Comando e Controlo (C2): Os binários descarregados (como a variante **Mirai/Boatnet**) ligam-se a um servidor central para transformar o dispositivo num "nó" ou "zumbi", integrando-o numa rede coordenada para realizar ataques de negação de serviço distribuído (DDoS).