KO

exec

Analise o arquivo em anexo passo a passo e determine ao final: este arquivo é benigno ou é um malware?

Com base na análise detalhada do conteúdo extraído do arquivo fornecido, podemos seguir o passo a passo abaixo para compreender a sua natureza e finalidade:

Passo 1: Análise de Metadados e Diretório de Origem

Caminho do arquivo: O texto exibe claramente o diretório de desenvolvimento do projeto: `/home/user/Documents/malwares_rep/RatKeylogger/maK_it.c`. A nomenclatura `malwares_rep` e `RatKeylogger` sugere fortemente um repositório voltado para o estudo ou criação de *Remote Access Trojans* (RATs) e registradores de teclas (*keyloggers*).

Metadados do Módulo: O arquivo identifica-se como um Módulo de Kernel Linux (`maK_it`), compilado para a versão `7.1.13+parrot7-amd64` (indicando o sistema operacional Parrot OS). O autor listado é *Ciaran McNally* sob a licença *GPL*.

Passo 2: Verificação de Símbolos e Interação com o Kernel

O binário/código faz uso intensivo de APIs de manipulação de hardware do kernel Linux, especificamente voltadas para a interceptação de eventos de entrada.

Destacam-se as funções do subsistema de teclado do Linux: `register_keyboard_notifier` e `unregister_keyboard_notifier`, além de rotinas de manipulação de dispositivos (`register_chrdev`, `unregister_chrdev`, `read_dev`, `open_dev`). Isso prova que o módulo se registra nos ganchos (*hooks*) de notificação de eventos de teclado do sistema operacional.

Passo 3: Mapeamento de Teclas e Estrutura de Buffer

O arquivo contém uma lista abrangente de strings correspondentes a teclas de controle e caracteres especiais de um teclado: `[ESC]`, `[BS]` (Backspace), `[TAB]`, `[ENTR]`, `[CTRL]`, `[SHFT]`, `[CAPS]`, as teclas de função de `[F1]` a `[F12]`, além de setas direcionais.

A presença da variável `keyBuffer` indica que existe uma estrutura de memória alocada para armazenar temporariamente as teclas pressionadas pelo usuário antes de serem exfiltradas ou lidas por um processo de controle.

Conclusão Final: O arquivo é benigno ou malware?

Este arquivo é um MALWARE.

Trata-se de um **Keylogger em nível de Kernel (LKM - *Linux Kernel Module* / Rootkit)**. Sua única finalidade técnica evidente nas strings analisadas é interceptar de forma oculta todas as entradas de teclado do sistema operacional através de notificadores do

Qual é a categoria principal deste malware?

A categoria principal deste malware é a de **Keylogger** (mais especificamente, um **Rootkit sob a forma de Módulo do Kernel do Linux - LKM**).

Esta classificação é sustentada pelos seguintes elementos presentes no ficheiro:
Desconhecido

Função de Registo de Teclas (`Keylogger`): O código exibe uma tabela detalhada com o mapeamento de teclas de controlo e caracteres especiais (como `[ESC]`, `[BS]`, `[TAB]`, `[ENTR]`, `[CTRL]`, `[SHFT]`, `[CAPS]` e as teclas de função `[F1]` a `[F12]`), cuja finalidade é gravar a digitação do utilizador. Desconhecido

Arquitetura ao Nível do Kernel (LKM / Rootkit): A estrutura identifica-se como um módulo do kernel Linux (`maK_it.c` localizado no diretório `RatKeylogger`) e utiliza rotinas debaixo do capô do sistema operativo — como o `register_keyboard_notifier` — e variáveis de armazenamento temporário (`keyBuffer`) para intercetar eventos de hardware de forma oculta e persistente.
Desconhecido + 2