codigo1.java
JAVA 908B

codigo2.java
JAVA 1.45KB

codigo3.java
JAVA 9.21KB

codigo4.java
JAVA 2.24KB

Analise o arquivo em anexo passo a passo e determine ao final: este arquivo é benigno ou é um malware?

Found 15 web pages

Conclusão: **Estes arquivos constituem, em conjunto, um programa malicioso (malware) do tipo ransomware (software de resgate), e não código benigno.**

Os quatro arquivos de código Java formam uma cadeia de ataque completa: identificam e criptografam arquivos em disco, geram notas de resgate e exigem o pagamento de Bitcoin. A seguir, apresenta-se a análise passo a passo com base no comportamento do código.

1. Comportamento central: criptografia e extorsão

A classe `key` em `codigo4.java` implementa a criptografia DES. O programa utiliza uma chave fixa (string codificada diretamente no código) para criptografar arquivos de vítimas e gerar arquivos com extensão `.javalocker`. [1] [10]

O método `main` em `codigo3.java` é o ponto de entrada da execução, percorrendo unidades C: a H: e o diretório raiz `/`, chamando `find2` e `folderMethod1` para realizar criptografia em larga escala.

A nota de resgate é gravada em `readmeonnotepad.javaencrypt`, com conteúdo que exige explicitamente o pagamento de **300 dólares em Bitcoin** e fornece um endereço de e-mail de contato. [4] [10]

2. Lógica de criptografia de arquivos

`codigo3.java` define uma lista extensa de extensões de arquivo (incluindo documentos Office, imagens, vídeos, arquivos de código-fonte, etc.), processando apenas arquivos com tamanho inferior a 100MB. Arquivos que correspondem aos tipos especificados são criptografados, e o arquivo original é excluído (se gravável).

Vale ressaltar que o código **ignora explicitamente o diretório** `C:\Windows`, comportamento típico de ransomware: evita danificar arquivos do sistema e, assim, impedir a inicialização do computador, garantindo que o usuário possa ver a nota de resgate.

3. Propagação e persistência

A classe `crea` em `codigo1.java` é responsável por extrair o próprio arquivo JAR do pacote de recursos (`JavaFX.jar`) e gravá-lo no diretório da vítima, com o nome `Javalockerencrypt.jar`, alcançando assim o efeito de "replicação automática".

4. Coincidência de características de amostras conhecidas

Registros públicos de análise de segurança cibernética mostram que o ransomware **JavaLocker** (também conhecido como JavaEncrypt), observado em março de 2020, possui características que coincidem altamente com o código em questão: [1] [4]

- **Nome do arquivo de nota de resgate**: `readmeonnotepad.javaencrypt`
- **Endereço Bitcoin exigido**: `BAW4VM2dhxYgXeQepOHKHSQVG6NgaEb94` (a análise indica que este endereço pode ser uma string de teste inválida, mas a intenção é clara)
- **E-mail de contato**: `soviet@12334@gmail.com`
- **Extensão de arquivo criptografado**: `.javalocker`

A Emsisoft chegou a lançar uma ferramenta de descriptografia para esta variante, confirmando que a família de ransomware é conhecida. [10]

Conclusão

A função deste código não é ensino, teste ou ferramenta legítima, mas sim **criptografar arquivos de usuários e exigir resgate**. Sua lógica de execução, características de criptografia e conteúdo da nota de resgate estão todos alinhados com amostras conhecidas de ransomware. Portanto, a conclusão é: **este é um malware**.

This response is AI-generated, for reference only.

15 web pages

Qual é a categoria principal deste malware?

A categoria principal deste malware é **Ransomware** (software de resgate/sequestro de dados).

Mais especificamente, trata-se de um **ransomware de criptografia de arquivos** (file-encrypting ransomware), com as seguintes subcategorizações:

Dimensão	Classificação
Categoria principal	Ransomware (criptografia de dados + extorsão)
Família conhecida	JavaLocker / JavaEncrypt
Plataforma	Java (multiplataforma, executa em Windows e sistemas tipo Unix)
Método de criptografia	DES com chave fixa embutida no código
Vetor de extorsão	Nota de resgate exigindo Bitcoin (300 USD)
Comportamento acessório	Auto-replicação via extração de JAR, exclusão dos arquivos originais, exclusão de `C:\Windows` para preservar o sistema

Embora o código também contenha elementos de **worm** (auto-propagação via `crea.creat`) e de **destruição de dados** (delete dos originais), a finalidade funcional dominante — criptografar arquivos e exigir pagamento — define a classificação principal como **ransomware**.

This response is AI-generated, for reference only.