exec.txt
TXT 40.11KB

Analise o arquivo em anexo passo a passo e determine ao final: este arquivo é benigno ou é um malware?

Found 13 web pages

Este arquivo é um **malware**, especificamente o código-fonte ou executável compilado de um conhecido bot de DDoS em IRC chamado **Kaiten** (também conhecido como **Tsunami**).

A seguir está a análise passo a passo das evidências:

1. Características do formato do arquivo

- **Formato do arquivo**: O cabeçalho do arquivo começa com `ELF`, indicando que é um arquivo executável no formato Linux/Unix. A análise da tabela de símbolos revela funções da biblioteca C padrão (como `socket`, `fork`, `bind`, `listen`) e funções de rede (como `inet_addr`, `gethostbyname`), o que é consistente com as características de um programa de rede.

2. Strings de texto altamente suspeitas

A parte de string do arquivo contém inúmeras instruções de comando e prompts de função que expõem diretamente seus propósitos maliciosos:

- **Comandos de ataque DDoS**: Inclui `TSUNAMI`, `PAN`, `UDP`, `UNKNOWN`, etc., com descrições como "packeter que não será bloqueado pela maioria dos firewalls" e "syn flooder que derrubará a maioria dos drivers de rede". [4] [13]
- **Controle remoto**: Inclui comandos como `NICK`, `SERVER`, `KILL`, `GET`, `SH`. Entre eles, `SH <command>` é usado para executar comandos do sistema, e `GET` é usado para baixar arquivos da web. [4]
- **Servidores C&C e canais**: Strings como `irc.qeast.net`, `irc2.magic.ca`, `#whatever` indicam que ele se conecta a servidores IRC para receber instruções.
- **Assinatura de autoidentificação**: A string `NOTICE %s :Kaiten wa goraku` é uma assinatura típica deste malware (em japonês, significando aproximadamente "Kaiten é

para diversão"). [5]

3. Análise da lógica funcional

Combinando as funções da tabela de símbolos, pode-se inferir sua lógica de execução: o programa primeiro se conecta a um servidor IRC designado, entra em um canal específico e, em seguida, aguarda e analisa as instruções enviadas pelo atacante. Ao receber comandos como `UDP`, `PAN`, etc., ele inicia threads ou processos para realizar ataques de inundação de rede contra o endereço de destino especificado; ao receber o comando `SH`, ele pode executar qualquer comando shell, equivalendo a um backdoor.

4. Corroboração de fontes públicas

- **Relatórios de segurança**: Empresas de segurança Trend Micro e outras já relataram que o Kaiten é um antigo malware controlado por IRC usado para ataques DDoS, visando sistemas Linux/Unix. [1] [9]
- **Amostras históricas**: Registros de 2006 já mostram que amostras contendo exatamente as mesmas strings (como `TSUNAMI`, `PAN`, `SH`) foram identificadas por vários mecanismos antivírus como `Backdoor.Linux.Kaiten` ou `Linux/DDoS-Kaiten`. [13]
- **Documentação técnica**: A documentação da função `move` e `killd` em análises de engenharia reversa também é completamente consistentes com a estrutura deste arquivo. [4]

Conclusão: A evidência é conclusiva; este é um código malicioso com capacidades de **backdoor de controle remoto** e **ataque de inundação DDoS**, pertencente à família de malware **Kaiten/Tsunami**.

13 web pages

Qual é a categoria principal deste malware?

Found 12 web pages

A categoria principal deste malware é **Botnet (rede de zumbis)**, especificamente uma **botnet de DDoS (ataque de negação de serviço distribuído) controlada por IRC**.

Fundamentação da classificação

- **Posicionamento oficial**: A família de malware Kaiten/Tsunami é universalmente classificada por instituições de segurança como "botnet", utilizada principalmente para ataques DDoS contra alvos designados por seus operadores. [1] [3] [11]
- **Função principal**: Seu principal meio de ataque é através de comandos IRC que controlam hosts infectados para lançar ataques de inundação como TCP, UDP e SYN (correspondendo aos comandos `TSUNAMI`, `UDP`, `PAN` contidos no arquivo). [4] [10]
- **Natureza auxiliar**: Embora também possua funções de backdoor, como execução de comandos remotos (`SH`), download de arquivos (`GET`), entre outras, estas são capacidades auxiliares que servem à manutenção da botnet e à expansão de suas funcionalidades, não constituindo a sua classificação principal. [3] [9]

12 web pages