codigo.sh
SH 2.92KB

Analise o arquivo em anexo passo a passo e determine ao final: este arquivo é benigno ou é um malware?

Found 14 web pages

Este arquivo é um malware. Especificamente, pertence à família de botnets **Mirai** (ou suas variantes), sendo um script de download e execução (Dropper) típico de dispositivos IoT/dispositivos embarcados.

A seguir, a análise passo a passo:

1. Comportamento central: download e execução de cargas maliciosas

A função principal do script é baixar arquivos binários de um servidor remoto e executá-los. Ele tenta repetidamente baixar arquivos com nomes como `boatnet.x86`, `boatnet.mips`, `boatnet.arm`, etc., e renomeá-los para `WTF` antes de executar. Isso é uma técnica comum de botnets para infectar diferentes arquiteturas de CPU.

2. Indicadores de ameaça (IoC)

- **Endereço C2 (Comando e Controle)**: O endereço IP `176.65.139.199` é o servidor de comando e controle. Registros de inteligência de ameaças mostram que este IP foi sinalizado como "Tráfego C2 de botnet Mirai" e foi incluído em diversas listas de bloqueio (como ThreatFox, AbuseIPDB), com um histórico de avaliação de risco de até **100/100**. [2] [6]
- **Nome do arquivo**: Os nomes dos arquivos baixados (`boatnet.*`) correspondem exatamente aos nomes de processos alvo que variantes conhecidas do Mirai matam (como `boatnet.*`). Além disso, relatórios de sandbox mostram que `boatnet.arm.elf` é identificado como um cavalo de Troia da família Mirai. [1] [5]

3. Técnicas de evasão e infecção

- **Cópia do BusyBox**: A primeira linha do script `cp /bin/busybox /tmp/` tenta copiar o utilitário BusyBox para o diretório `/tmp`, provavelmente para usar seus comandos embutidos (como `wget`) em ambientes onde as ferramentas do sistema estão incompletas, garantindo a execução do download.
- **Execução em múltiplas arquiteturas**: O script contém versões para mais de dez arquiteturas diferentes (x86, ARM, MIPS, PowerPC, etc.), indicando que seu alvo são dispositivos heterogêneos, especialmente roteadores e câmeras de segurança com recursos limitados.

Conclusão

Este é um script de infecção do **Mirai** com alta atividade maliciosa. Seu objetivo é controlar o dispositivo infectado, transformando-o em um "zumbi" para participar de ataques DDoS (negação de serviço distribuída) ou outras atividades maliciosas. **Não execute este arquivo em nenhum ambiente.**

14 web pages

Qual é a categoria principal deste malware?

Found 13 web pages

A categoria principal deste malware é **Trojan (Cavalo de Troia) / Botnet**, especificamente um **botnet de IoT baseado em Mirai**.

Fundamentação da classificação

- **Classificação oficial como Trojan**: O Centro de Coordenação de Cibersegurança de Nova Jersey (NJCCIC) dos Estados Unidos classifica explicitamente o Mirai como um "trojan". O CERT-In da Índia também o classifica como "Trojan/Backdoor". Além disso, os registros de inteligência de ameaças do ThreatFox classificam o tráfego de comando e controle (C2) do IP relacionado (`176.65.139.199`) como "trojan-activity". [2] [3] [13]
- **Função central como Botnet**: O objetivo principal deste malware não é roubar dados ou chantagem, mas sim **sequestrar dispositivos infectados (como roteadores, câmeras de vigilância) para formar uma botnet** e, em seguida, lançar ataques de negação de serviço distribuído (DDoS) sob controle remoto. [3] [11] [13]

- **Assinatura de código correspondente**: O arquivo `boatnet.*` baixado pelo script é um componente conhecido da família Mirai. As análises indicam que o código malicioso do Mirai geralmente corresponde a esses nomes de arquivos e é utilizado para eliminar processos concorrentes . [12]

Simplesmente classificado como "Trojan" é uma categoria ampla; mais precisamente, pertence ao tipo **"Botnet de IoT / Trojan DDoS"**.

13 web pages