

イベント取得機能仕様書

概要

このドキュメントは、`EventService` による外部Pythonスクリプトを介したイベントデータ取得・整形処理の仕様について記述します。

本機能は、Pythonスクリプトを実行してイベント情報を取得し、構造体としてパース、保存、検証を行います。

1. クラス構成

EventService

フィールド名	型	説明
<code>scriptPath</code>	<code>string</code>	Pythonスクリプトのパス
<code>pythonCommand</code>	<code>string</code>	Python実行コマンド (例: <code>"python3"</code>)
<code>outputFilePath</code>	<code>string</code>	出力ファイルパス (ハッシュ保存用)
<code>defaultTimeout</code>	<code>time.Duration</code>	スクリプト実行のデフォルトタイムアウト

2. 主な構造体

ScheduleEvent

フィールド名	型	説明
<code>Title</code>	<code>string</code>	イベントタイトル
<code>Level</code>	<code>string</code>	難易度などの分類
<code>Period</code>	<code>string</code>	開催期間
<code>Description</code>	<code>string</code>	詳細説明
<code>ImageURL</code>	<code>string</code>	イベント画像のURL

EventFetchResponse

フィールド名	型	説明
<code>Events</code>	<code>[]ScheduleEvent</code>	取得されたイベント一覧
<code>Error</code>	<code>error</code>	エラー情報

3. 主なメソッド

`NewEventService(config *appConfig.Config) *EventService`

- 機能: `EventService` を構成ファイルから初期化する。
- 戻り値: `*EventService`

`FetchEvents()` (`[]ScheduleEvent, error`)

- 機能:
 - デフォルトのタイムアウト付きで `FetchEventsWithContext` を実行。
 - バックワードコンパチ対応。
- 戻り値: イベント一覧, エラー

`FetchEventsWithContext(ctx context.Context) ([]ScheduleEvent, error)`

- 機能:
 - 指定されたPythonスクリプトを実行し、JSON出力をパース。
 - 整形された出力をファイルに保存。
- 戻り値: イベント一覧, エラー

`cleanJSONOutput(output []byte) []byte`

- 機能:
 - JSON出力の前後に付くゴミ文字を除去。
 - `[` または `{` から始まる正しい形式を探してトリム。
- 戻り値: 整形済みJSON

`parseEvents(output []byte) ([]ScheduleEvent, error)`

- 機能:
 - 出力をクリーンアップし、構造体へパース。
 - JSON構造の妥当性をチェック。
- 戻り値: イベント一覧, エラー

`validateEventData(events []ScheduleEvent) error`

- 機能:

- 各イベントの `Title`, `Level` が空でないかを検証。
- 今後さらに厳格なチェックが可能。
- 戻り値: エラー（なければ nil）

4. 補助・拡張用メソッド

メソッド名	説明
<code>executeScript(ctx context.Context)</code>	Pythonスクリプトを実行し出力を返却（将来的な拡張用）
<code>processOutput(output []byte)</code>	出力をファイルに保存（将来的な拡張用）
<code>isValidJSON(data []byte)</code>	JSONの整合性を確認

5. レガシー関数

これらは今後非推奨となる可能性がある古いインタフェースです。

メソッド名	概要
<code>FetchEvents()</code>	タイムアウト10秒の固定でスクリプトを実行
<code>FetchEventsWithContext(ctx context.Context)</code>	グローバル関数版のイベント取得

6. 処理フロー

1. `NewEventService` により初期化。
2. `FetchEventsWithContext` を実行。
3. Pythonスクリプトを実行し、標準出力からJSONを取得。
4. ゴミを取り除き、構造体へパース。
5. 保存（`PersistJSONToHash256`）を試行。
6. 結果を返却。

7. 出力例（JSON）

```
{
  "events": [
    {
      "title": "三人寄ればケマトリス！",
      "level": "★4",
      "period": "06-04 09:00 ~ 06-18 08:59",
      "description": "特別な素材を集めて、アイルーの顔を模した頭装備「【アイルーフェイクα】」を入手しよ
```

```
う!",
  "image_url": "https://info.monsterhunter.com/wilds/event-quest/thumbnail/mst-quest/May2025/CRiI4dVqN25U12TZIf86.jpg"
},
{
  "title": "バヨネットが踊る雨",
  "level": "★5",
  "period": "06-11 09:00 ~ 06-18 08:59",
  "description": "「光る珠・剣」を集めやすいイベントクエストが登場！装飾品で武器スキルをカスタマイズしよう！",
  "image_url": "https://info.monsterhunter.com/wilds/event-quest/thumbnail/mst-quest/February2025/G1CM1k94LpGV5C7v4vwp.jpg"
},
{
  "title": "砂傷だらけの荒者魂",
  "level": "★5",
  "period": "06-11 09:00 ~ 06-18 08:59",
  "description": "「光る珠・鎧」を集めやすいイベントクエストが登場！装飾品で防具スキルをカスタマイズしよう！",
  "image_url": "https://info.monsterhunter.com/wilds/event-quest/thumbnail/mst-quest/February2025/tz0Mg5CCDyLMTyG0EFUX.jpg"
}
],
"status": "ok",
"timestamp": "2025-06-17T00:58:13Z"
}
```