

Express API - TP 03 - Pokedex

Notre API tourne, elle est sécurisée, on peut donc enfin travailler à créer nos Pokémons ! Le but de ce sujet sera de pouvoir gérer (entendre par la Create Read Update Delete) nos Pokémons.

Le contenu sera moins dirigiste. Il posera les bases des choses à faire et vous aurez la responsabilité de le faire à votre manière.

01 . La data

Pour nous représenter un Pokémon dans le Pokédex. Nous allons partir d'un postulat simple. Celui-ci pourra évidemment être amélioré une fois la base terminée pour mieux répondre à l'idée de ce que vous voudriez en faire.

Un Pokémon sera représenté par :

- Un nom
- Une image (ou du moins son url)
- Une description
- Une liste de types (contenant 1 ou 2 éléments)
- Une liste de Région (Un nom + un numéro de Pokédex dans cette région)

Si on prend en exemple Dracaufeu, cela pourrait donner ceci :

```
{
  "_id": "65e0c265f52ffe0b2a171b5a",
  "name": "Charizard",
  "types": [
    "FIRE",
    "FLYING"
  ],
  "description": "desc",
  "regions": [{
    "regionName": "National",
    "regionPokedexNumber": 6
  }],
  "imgUrl":
```

```
"https://archives.bulbagarden.net/media/upload/3/38/0006Charizard.png",  
}
```

Je vous invite à bien structurer votre model. Vous pouvez définir un array d'objet comme type de champs dans votre schéma.

A vous de jouer !

02 . Descriptions des fonctionnalités

Comme prévus, je vais juste vous donner une description de ce que doit faire notre API et à vous de le coder. Si vous bloquez, n'hésitez pas à demander des conseils. Toute la gestion des Pokémon demandera au moins d'être authentifié !

N'hésitez pas à chercher sur internet les meilleurs codes HTTP à retourner selon les situations (erreur comme réussites)

2.1 Ajouter un Pokémon

Simple, il faut créer le Pokémon en base si celui-ci n'existe pas déjà. Actuellement, pour savoir si un Pokémon existe, il suffira de regarder si le nom existe ou non.

Route :

```
POST /pkmn
```

Les input datas seraient envoyés en form-data. Soit en multiples keys (recommandé) soit en une seule qui contiendrait tout le Pokémon en JSON.

La région étant un objet complexe, vous pouvez ne pas l'inclure dans les paramètres, nous aurons une route pour ajouter une région à un Pokémon.

Output : Un Pokémon au format JSON.

2.2 Ajouter une région à un Pokémon

Fonction : Ajoute un `PkmnRegion` à la liste du `Pkmn` puis le sauvegarde. Si le nom de la région existe déjà, mettre juste à jour le numéro.

Input : Un formdata avec le nom de la région, le numéro du Pokémon pour cette région et l'ID du Pokémon

Output : Le Pokémon au format JSON.

Route :

```
POST /pkmn/region
```

2.3 Rechercher des Pokémons

Fonction : Lister x Pokémons. Voici les 3 critères à prendre en compte

Input :

- (optionnels) page et size. Pour éviter d'avoir tous les résultats d'un coup
- (optionnels) typeOne/typeTwo : Pour filtrer les Pokémons par types
- (optionnels) partialName : Une partie du nom du Pokémon

Output : Un objet JSON avec au moins une clé `data` contenant la liste des Pokémons trouvés et une clé `count` qui dénombre les Pokémons

Route :

```
GET /pkmn/search?partialName=chari
GET /pkmn/search?typeOne=fire
GET /pkmn/search?page=1&size=20
```

2.4 Récupérer un seul Pokémon

Fonction : Avoir les infos d'un seul Pokémon soit par son ID soit par son nom

Input :

- id : L'id du Pokémon
- name : Le nom complet du Pokémon

Output : Le Pokémon au format JSON.

Route :

```
GET /pkmn?id=d7sqfg485f
```

2.5 Supprimer un Pokémon

Fonction : Supprimer le Pokémon à l'id fourni

Protection : Rôle ADMIN requis

Input : L'id du Pokémon

Output : No content (code 204)

Route :

```
DELETE /pkmn?id=d7sqfg485f
```

2.6 Modifier un Pokémon

Fonction : Modifier un Pokémon déjà existant. Si celui-ci n'est pas trouvé avec son ID, cela sera une erreur. Seul les champs modifié devront être fourni en plus de l'ID

Protection : Rôle ADMIN requis

Input : Les différents champs + l'ID

Output : Le Pokémon modifié au format JSON

Route :

```
PUT /pkmn?id=d7sqfg485f&typeOne=water
```

2.7 Supprimer une région d'un Pokémon

Fonction : Supprimé la région dont le nom est fourni pour un pokémon

Protection : Rôle ADMIN requis

Input :

- regionName
- pkmnID

Output : No content

```
DELETE /pkmn/region?pkmnID=d7sqfg485f&regionName=kanto
```

03 . Tester le tout

Voilà qui fera déjà pas mal de fonctionnalité. Je vous invite à tester le tout (en test manuel ou automatisé si vous avez le temps). Je vous recommande vraiment de faire une collection de `requests` pour gagner du temps.

On pourrait évidemment rajouter des fonctionnalités (et vous le pouvez si vous le voulez) mais cela sera suffisant pour nous.