

Surcharges de fonctions

Pour chaque Q :

1. Les surcharges sont-elles valides?
2. Si elles sont valides, chaque appel est-il valide?
3. Si oui, quelle fonction est appelée?
4. Sinon, pourquoi? Vous devez soulever l'ambiguïté si elle existe.

Q1

```
void foo(int valeur);  
void foo(double valeur);  
  
foo(5);  
foo(5.5);
```

Q2

```
void foo(int valeur);  
void foo(int valeur, int repetitions);  
  
foo(5);  
foo(5, 3);
```

Q3

```
void foo(int a, double b);  
void foo(double a, int b);  
  
foo(5, 2.5);  
foo(2.5, 5);
```

Q4

```
int foo(int valeur);  
double foo(int valeur);  
  
foo(5);
```

Q5

```
void foo(int valeur);  
void foo(const int valeur);  
  
foo(5);
```

Q6

```
void foo(int& valeur);  
void foo(const int& valeur);  
  
int a = 5;  
const int b = 10;  
  
foo(a);  
foo(b);  
foo(20);
```

Q7

```
void foo(int valeur);  
void foo(int& valeur);  
  
int a = 5;  
  
foo(a);  
foo(20);
```

Q8

```
void foo(int valeur);  
void foo(const int& valeur);  
  
int a = 5;  
const int b = 10;  
  
foo(a);  
foo(b);  
foo(20);
```

Q9

```
void foo(int& valeur);

int a = 5;
const int b = 10;

foo(a);
foo(b);
foo(20);
foo(a + 1);
```

Q10

```
void foo(int valeur);
void foo(int valeur, int repetitions = 1);

foo(5);
foo(5, 3);
```

Q11

```
void foo(int valeur = 0);
void foo(double valeur = 0.0);

foo();
foo(5);
foo(5.5);
```

Q12

```
struct Exemple
{
    int tab[5];
};

void foo(Exemple var);
void foo(Exemple& var);

Exemple e;
foo(e);
foo(Exemple{});
```