```
GET DATA
  /TYPE=XLSX
  /FILE='C:\生物統計實習\data\KW_Pro_salary.xlsx'
  /SHEET=name '工作表1'
  /CELLRANGE=FULL
  /READNAMES=ON
  /DATATYPEMIN PERCENTAGE=95.0
  /HIDDEN IGNORE=YES.
EXECUTE.
DATASET NAME 資料集1 WINDOW=FRONT.
NPAR TESTS
  /K-W=profession_A BY SalaryAnnual(1 4)
  /MISSING ANALYSIS.
```

NPar 檢定

附註

已建立輸出		15-OCT-2026 15:32:06
註解		
輸入	作用中資料集	資料集1
	過濾器	<無>
	加權	<無>
	分割檔案	<無>
	工作資料檔案中的列數目	40
遺漏值處理	遺漏的定義	使用者定義的遺漏值會被視為遺漏。
	已使用的觀察值	每一對檢定的統計資量是根據具有該檢定中所用變數之有效資料的所有觀察值。
語法		NPAR TESTS /K-W=profession_A BY SalaryAnnual(1 4) /MISSING ANALYSIS.
資源	處理器時間	00:00:00.00
	經歷時間	00:00:00.00
	允許的觀察值數目[a]	449389

a. 根據工作區記憶體的可用性。

[資料集1]

警告

沒有足夠的有效觀察值可用來執行 profession * Salary (Annual) (1.0000, 4.0000) 的「 Kruskal-Wallis 檢定」。未計算任何統計量。

```
NPAR TESTS
  /K-W=SalaryAnnual BY profession_A(1 4)
  /MISSING ANALYSIS.
```

NPar 檢定

附註

已建立輸出		15-OCT-2026 15:37:52
註解		
輸入	作用中資料集	資料集1
	過濾器	<無>
	加權	<無>
	分割檔案	<無>
	工作資料檔案中的列數目	40
遺漏值處理	遺漏的定義	使用者定義的遺漏值會被視為遺漏。
	已使用的觀察值	每一對檢定的統計資量是根據具有該檢定中所用變數之有效資料的所有觀察值。
語法		NPAR TESTS /K-W=SalaryAnnual BY profession_A(1 4) /MISSING ANALYSIS.
資源	處理器時間	00:00:00.02

	經歷時間	00:00:00.01
	允許的觀察值數目[a]	449389

a. 根據工作區記憶體的可用性。

Kruskal-Wallis 檢定

等級

	profession	數字	平均等級
Salary (Annual)	1	10	24.20
	2	10	20.05
	3	10	32.25
	4	10	5.50
	總計	40	

檢定統計量[a,b]

	Salary (Annual)
Kruskal-Wallis H	27.611
自由度	3
漸近顯著性	.000

a. Kruskal Wallis 檢定

b. 變數分組：profession

```
EXAMINE VARIABLES=SalaryAnnual BY profession
  /PLOT=BOXPLOT
  /STATISTICS=NONE
  /NOTOTAL.
```

預檢資料

附註

已建立輸出		15-OCT-2026 15:38:16
註解		
輸入	作用中資料集	資料集1
	過濾器	<無>
	加權	<無>
	分割檔案	<無>
	工作資料檔案中的列數目	40
遺漏值處理	遺漏的定義	應變數的使用者定義遺漏值視為遺漏。
	已使用的觀察值	統計量是基於所使用任何應變數或因子的沒有遺漏值的觀察值。
語法		EXAMINE VARIABLES=SalaryAnnual BY profession /PLOT=BOXPLOT /STATISTICS=NONE /NOTOTAL.
資源	處理器時間	00:00:00.92
	經歷時間	00:00:00.24

profession

觀察值處理摘要

		觀察值					
		有效		遺漏		總計	
	profession	N	百分比	N	百分比	N	百分比
Salary (Annual)	MLB	10	100.0%	0	0.0%	10	100.0%
	NBA	10	100.0%	0	0.0%	10	100.0%
	NFL	10	100.0%	0	0.0%	10	100.0%
	WNBA	10	100.0%	0	0.0%	10	100.0%

Salary (Annual)

