

安装须知

- PHP5.6+
- MySQL4.8+,数据编码 utf-8 或者 utf8-general-ci
- 部署环境必须支持伪静态
- 支持Apache、Nginx、IIS

开始安装

- 1. 下载源码并解压源码到空间根目录(www)
- 2. 浏览器访问 http://127.0.0.1/install/ (本地环境) http://绑定域名/install/ (空间服务器环境)
- 3. 进入安装步骤,逐步进行安装
- 4. 初次安装请安装备份或者测试数据
- 5. 安装完毕后,为了安全,请删除根目录intall安装文件夹

网站搬家

- 1. 进入后台--【系统扩展】--【数据库列表】,点击 备份数据库 将当前数据库备份
- 2. 将cache文件夹下面的缓存文件全部删除,并在根目录放置官方源码里的install文件夹
- 3. 将整个根目录打包下载到本地
- 4. 将打包后的压缩包上传到新空间
- 5. 按照【开始安装】的步骤进行安装程序
- 6. 安装第二步填入数据库账号密码后,选择你最新备份的数据库,点击进行安装
- 7. 安装完毕,为了安全,请删除根目录intall安装文件夹

版权声明



支持协议

MIT



+ 15 releases

Packages

No packages published

Contributors 2





huntr-helper huntr.dev | protect open source software

Languages

• PHP 39.7% • JavaScript 32.1% • HTML 22.6% • CSS 5.5% • Smarty 0.1%