

8f0ae3b36a ▾

...

raspap-webgui / app / img / wifi-qr-code.php / &lt;&gt; Jump to ▾

 billz Block direct file access History2 contributors  

58 lines (45 sloc) | 1.57 KB ...

```
1 <?php
2
3 require_once '../includes/config.php';
4 require_once '../includes/defaults.php';
5 require_once '../includes/functions.php';
6
7 // prevent direct file access
8 if (!isset($_SERVER['HTTP_REFERER'])) {
9     header('HTTP/1.0 403 Forbidden');
10    exit;
11 }
12
13 function qr_encode($str)
14 {
15     return preg_replace('/(?<!(\\|)([\\":;,])|', '\\\\|1', $str);
16 }
17
18 $hostapd = parse_ini_file(RASPI_HOSTAPD_CONFIG, false, INI_SCANNER_RAW);
19
20 // assume wpa encryption and get the passphrase
21 $type = "WPA";
22 $password = isset($hostapd['wpa_psk']) ? $hostapd['wpa_psk'] : $hostapd['wpa_passphrase'];
23
24 // use wep if configured
25 $wep_default_key = intval($hostapd['wep_default_key']);
26 $wep_key = 'wep_key' . $wep_default_key;
27 if (array_key_exists($wep_key, $hostapd)) {
28     $type = "WEP";
29     $password = $hostapd[$wep_key];
30 }
31
32 // if password is still empty, assume nopass
33 if (empty($password)) {
34     $type = "nopass";
35 }
36
37 $ssid = $hostapd['ssid'];
38 $hidden = intval($hostapd['ignore_broadcast_ssid']) != 0 ? "H:true" : "";
39
40 $ssid = qr_encode($ssid);
41 $password = qr_encode($password);
42
43 $data = "WIFI:S:$ssid;T:$type;P:$password;$hidden";
44 $command = "qrencode -t svg -m 0 -o - " . mb_escapeshellarg($data);
45 $svg = shell_exec($command);
46
47 $config_mtime = filetype(RASPI_HOSTAPD_CONFIG);
48 $last_modified = gmdate('D, d M Y H:i:s ', $config_mtime) . 'GMT';
49 $etag = hash('sha256', $data);
50 $content_length = strlen($svg);
51
52 header("Content-Type: image/svg+xml");
53 header("Content-Length: $content_length");
54 header("Last-Modified: $last_modified");
55 header("ETag: \"$etag\"");
56 header("X-QR-Code-Content: $data");
57 echo shell_exec($command);
```