

[New issue](#)[Jump to bottom](#)

这里有几处没有换成预编译, 但个人建议修复 #4127


[Closed](#) azraelxuemo opened this issue on Oct 25 · 6 comments

azraelxuemo commented on Oct 25 · edited

java提供了原生的预编译sql语句, 这样可以防止sql注入问题


queryListWithPermission

下图没有进行预编译处理, 建议换成#{}, 虽然项目现在没有使用这条语句, 但不排除以后的可能, 建议修复




updateNullByEmptyString

下图也使用的是\${}




但实际上是写死的, 但为了安全考虑, 建议也换乘#{}




selectLogicDeleted


这里也建议换乘#{}




queryFilterTableDictInfo




queryTableDictItemsByCodeAndFilter




queryTableDictTextByKey




queryTreeList




queryTableDictWithFilter



queryAllTableDictItems



queryTableDictByKeysAndFilterSql



zhangdaiscott commented on Oct 29

Member

这里面有一些是必须这么写的，比如字典动态查询，虽然写法存在漏洞安全。我们在方法调用的地方已经加入了checksql注入逻辑。针对一些可以优化的我们会处理

azraelxumo commented on Oct 30

Author

您好，我理解您的考虑，所以最开始我以为单是预编译问题，直到看到了in ()这种，但您看我其他的一个issue，您的checksql可以被easy bypass，然后我也提供了修复建议，希望可以采纳这个issue里面的几个sql因为我看到有x-sign的check，我暂时不知道怎么构造，所以我就没有poc，只是单纯提出来，希望可以帮助到您

zhangdaiscott commented on Oct 30

Member

updateNullByEmptyString
selectLogicDeleted

sjlei commented on Nov 2

selectLogicDeleted

selectLogicDeleted里写的 \$(ew.customSqlSegment) 是MyBatisPlus提供的构造器，实际输出的就是带#的参数，不存在注入风险，可放心使用。

