

Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.9

Cookie: PHPSESSID=k2mlv9rtdavtioa98nqajithm5; bdshare_firsttime=1550149965528; ck_num=79385312dbe4c9e7270b26e4b3e1459

Connection: close

-----WebKitFormBoundaryglVXHhUwlpAJTnM

Content-Disposition: form-data; name="usd_nick"

*>

-----WebKitFormBoundaryglVXHhUwlpAJTnM

Content-Disposition: form-data; name="usd_image"

-----WebKitFormBoundaryglVXHhUwlpAJTnM

Content-Disposition: form-data; name="usd_truename"

-----WebKitFormBoundaryglVXHhUwlpAJTnM

Content-Disposition: form-data; name="usd_birthday"

-----WebKitFormBoundaryglVXHhUwlpAJTnM

Content-Disposition: form-data; name="usd_salt"

0

-----WebKitFormBoundaryglVXHhUwlpAJTnM

Content-Disposition: form-data; name="usd_msn"

admin

-----WebKitFormBoundaryglVXHhUwlpAJTnM

Content-Disposition: form-data; name="usd_qq"

123123

-----WebKitFormBoundaryglVXHhUwlpAJTnM

Content-Disposition: form-data; name="usd_officephone"

-----WebKitFormBoundaryglVXHhUwlpAJTnM

Content-Disposition: form-data; name="usd_homephone"

-----WebKitFormBoundaryglVXHhUwlpAJTnM

Content-Disposition: form-data; name="usd_tel"

123123

-----WebKitFormBoundaryglVXHhUwlpAJTnM

Content-Disposition: form-data; name="province"

-----WebKitFormBoundaryglVXHhUwlpAJTnM

Content-Disposition: form-data; name="city"

-----WebKitFormBoundaryglVXHhUwlpAJTnM

Content-Disposition: form-data; name="district"

-----WebKitFormBoundaryglVXHhUwlpAJTnM

Content-Disposition: form-data; name="pcd_all"

-----WebKitFormBoundaryglVXHhUwlpAJTnM

Content-Disposition: form-data; name="usd_address"

-----WebKitFormBoundaryglVXHhUwlpAJTnM--



echo_d

粉丝 - 8 关注 - 1

00

posted @ 2019-02-14 21:41 echo_d 阅读(287) 评论(0) 编辑 收藏 举报

刷新评论 刷新页面 返回顶部

登录后才能查看或发表评论，立即 [登录](#) 或者 [逛逛](#) 博客园首页

【推荐】阿里云新人特惠，爆款云服务器2核4G低至0.46元/天
【推荐】云产品年终特惠，腾讯云轻量应用服务器6.58元/月起

编辑推荐：

- 记一次 .NET 某工控MES程序 崩溃分析
- 现代 CSS 高阶技巧，完美的波浪进度条效果！
- 架构与思维：再聊缓存击穿，面试是一场博弈
- 基于 MassTransit Courier 实现 Saga 编排式分布式事务
- 现代 CSS 高阶技巧，像 Canvas 一样自由绘图构建样式！

阅读排行：

- vue3项目，记录我是如何用1h实现产品预估1天工作量的界面需求
- VSCode编辑器极简使用入门
- 微软跨平台maui开发chatgpt客户端
- 高级前端进阶（七）
- 如何使用 IdGen 生成 UID