

SECCIÓN: Montado	PEDRO INIESTA S.A. INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PROCESO DE PRODUCCIÓN	Edición: 01
MÁQUINA N°:		Fecha: 14/08/2026
MARCA Y MODELO: (montadora de puntas)		Página: 1 de 2
UBICACIÓN:		
PROCESO DE MONTADO DE PUNTA		Código: IT-PROC-

MANDOS DE LA MÁQUINA UTILIZADOS EN ESTE PROCESO

MANDO	FUNCIÓN
 Pedal	Ordena los movimientos de cierre de las pinzas. Se pisa dos veces: la primera cierra las 3 pinzas delanteras, la segunda cierra las 4 restantes.
 Palancas del panel (numeradas 1, 2 y 3)	Accionan el ceñido del zapato v. después, el cierre de las placas de prensado. El operario dice "estas palancas" sin nombrar el número. Asignar cada función a su palanca 1/2/3 con el responsable.
 Pinzas y talonera	Las 7 pinzas sujetan y estiran el corte sobre la horma. La talonera se acciona una vez cerradas las pinzas.

SECUENCIA DE TRABAJO

Nº	Imagen	Acción	Cómo sé que está bien	Vídeo
1		Introducir el zapato con la horma en la máquina y centrarlo sobre las pinzas .	El zapato queda centrado y apoyado sobre las pinzas, sin desviarse a un lado.	0:50
2		Primera pisada de pedal.	Cierran las 3 pinzas delanteras sobre el corte.	0:57
3		Segunda pisada de pedal.	Cierran las 4 pinzas restantes . El zapato queda sujeto por las 7.	1:00
4		Una vez cerradas las pinzas, accionar la talonera de la máquina.	La talonera queda apoyada contra el talón del zapato.	1:04
5		Accionar las palancas de ceñido . Las pinzas estiran el corte para ceñir el zapato a la horma.	El corte queda ceñido sobre la horma, sin arrugas ni holgura.	1:13
6		Accionar las dos palancas finales . Las placas entran, presionan y conforman la punta.	Las placas han presionado y el zapato sale con la forma de la horma.	1:19
7		Retirar el zapato y revisar que está en condiciones .	SIN DEFINIR. El operario dice "que esté en condiciones" pero no dice qué se mira. Es el criterio de calidad del proceso y hay que escribirlo aquí.	1:34
8		Si es conforme, depositar el zapato en la cinta .	El zapato queda en la cinta para la siguiente operación.	1:42

SECCIÓN: Montado	PEDRO INIESTA S.A. INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PROCESO DE PRODUCCIÓN	Edición: 01
MÁQUINA Nº:		Fecha: 14/08/2026
MARCA Y MODELO: (montadora de puntas)		Página: 2 de 2
UBICACIÓN:		

CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO

Qué se comprueba	Criterio de aceptación	Observaciones
Centrado del zapato sobre las pinzas	Centrado, sin desviación lateral	
Ceñido del corte sobre la horma	Sin arrugas ni holgura	
Forma de la punta tras el prensado	A definir	

Este proceso se sitúa entre Cortado (check list-102) y Aparado (check list-103) en el flujo de fabricación. Los criterios de aceptación los debe fijar el Responsable de Calidad: la grabación no los recoge porque el operario no los verbaliza.

SEGURIDAD Y PUNTOS CRÍTICOS

Riesgo	Medida obligatoria
Atrapamiento por las pinzas	No introducir las manos entre las pinzas una vez pisado el pedal. Colocar y centrar el zapato antes de la primera pisada.
Atrapamiento por las placas de prensado	Mantener las manos fuera de la zona de placas al accionar las palancas finales.
Parada de emergencia	La máquina dispone de seta de emergencia en el frontal. Foto pendiente: no queda un fotograma nítido en la grabación.

VÍDEO DE REFERENCIA



Escanear con el móvil

Ver el proceso en vídeo

Al escanear el código se abre **este mismo documento con el vídeo del proceso**: el operario de referencia montando una punta de principio a fin. La columna **Vídeo** de la secuencia indica el minuto exacto de cada paso, para poder ir directo al movimiento que no se entienda.

Edición	Fecha	Comentarios
01	14/08/2026	Edición inicial. Generada a partir de grabación en planta del proceso de montado de punta.

CONFORME	Revisado por · Resp. de sección (Montado)	Aprobado por · Miguel Pedreño (Resp. Calidad)	OBSERVACIONES
Sí ☐ NO ☐	Firma y fecha:	Firma y fecha:	

BORRADOR — PENDIENTE DE APROBACIÓN. Generado automáticamente a partir de la grabación en planta del 14/08/2026. Los campos sombreados en amarillo requieren confirmación o no se pudieron extraer del vídeo. La placa de características de la máquina no es legible en la grabación.