MODUL 5

Nama: Zulfikar Bayu Budiman

L200170052

Kelas C

Sistem Operasi

1. 5 Macam Distro Linux yang ada saat ini:

a. Ubuntu

Ubuntu adalah salah satu distribusi Linux yang berbasiskan pada Debian. Proyek Ubuntu disponsori oleh Canonical Ltd (perusahaan milik Mark Shuttleworth). Nama Ubuntu diambil dari nama sebuah konsep ideologi di Afrika Selatan. "Ubuntu" berasal dari bahasa kuno Afrika, yang berarti "rasa perikemanusian terhadap sesama manusia".

b. CentOS CentOS adalah sistem operasi bebas yang didasarkan pada Red Hat Enterprise Linux (RHEL).

CentOS singkatan dari Community ENTerprise Operating System (Sistem Operasi Perusahaan buatan Komunitas/Masyarakat).

c. Debian

Debian adalah sistem operasi berbasis kernel Linux.

Debian adalah 'kernel independen', yaitu sistem operasi Debian dikembangkan murni tanpa mendasarkan pada sistem operasi yang telah ada.

d. Slackware merupakan sistem operasi yang dibuat oleh Patrick Volkerding dari Slackware Linux, Inc. Slackware merupakan salah satu distro awal, dan merupakan yang tertua yang masih dikelola.

Tujuan utama Slackware adalah stabilitas dan kemudahan desain, serta menjadi distribusi Linux yang paling mirip Unix

e. Linux Mint adalah sistem operasi berbasis Linux untuk PC.
Inti dari LinuxMint adalah Ubuntu, sehingga aplikasi yang dapat berjalan di Ubuntu, juga bisa berjalan pada LinuxMint.

2. Jelaskan 20 perintah terminal Linux:

a. head – Menampilkan beberapa baris awal pada file teks.

- b. ano Mengedit isi dari suatu file teks.
- c. **vi** Teks editor yang sangat ampuh yang hampir selalu terdapat dalam setiap installasi Linux
- d. wc Menghitung jumlah baris, kata atau karakter dari sebuah file teks.
- e. man menampilkan dokumentasi (manual pages) dari sebuah perintah.
- f. **apropos** menampilkan dokumentasi (manual pages) yang berhubungan dengan kata kunci yang telah diberikan
- g. find Memindai dan mencari pada struktur direktori dari file
- h. tar Perintah untuk bekerja dengan file arsip.
- i. gzip Melakukan kompresi pada file atau folder menjadi file dengan ekstensi .gz
- j. date Menampilkan jam dan tanggal waktu sekarang.
- k. cal Menampilkan kalender
- I. **touch** Mengubah waktu modifikasi dari sebuah file atau membuat sebuah file kosong (0 byte)
- m. **ps** Menampilkan proses yang berjalan pada sistem.
- n. kill Mematikan (atau memberikan sinyal lain pada) sebuah proses.
- o. **su** Super user
- p. userdel Menghapus user dari sistem.
- q. passwd Mengganti password user
- r. **ifconfig** Mengkonfigurasi interface jaringan.
- s. **halt** Mematikan sistem
- t. reboot Me-restart sistem

3. Yang dimaksud perintah init 0 – init 6:

- 1. init 0 => Digunakan utk maintenance, diagnostic hardware, booting selain dari disk misal dari cdroom.
- 2. init 1 => Single user mode, digunakan utk menambahkan patches, backup/restore system. di level ini kita bisa menjalankan/access semua file tapi user lain tidak bisa login ke dalam sytem kita.
- 3. init 2 => multiuser mode, biasanya utk digunakan dalam network. tapi disini tidak ada resourches yang di share.
- 4. init 3 ==> memperluas multiuser mode, kita bisa membuat local resourches share pada network kita. sehingga kita bisa berbagi data dilevel ini dalam network.
- 5. init 4 ==> utk alternative multiuser mode tetapi saat ini belum bisa digunakan.

6. init 5 ==> utk shutdown/ power off.

7. init 6 ==> men stop operating system kemudian reboot dan kembali ke initdefault nya yang ada di /etc/inittab

4. Maksud Dari perintah 'quota' :

Quota adalah pembatasan pemakaian hard disk untuk user dan atau group. Hal ini sangat penting karena jika tidak ada pengaturan pemakaian jatah hard disk maka dalam waktu singkat server akan penuh dengan data pribadi. Jika data user melebihi quota yang sudah ditetapkan, maka user tersebut tidak bisa lagi menyimpan data kecuali jika dia menghapus data-datanya.

5. Apa perbedaan nug dan users:

- a. User Root (Tertinggi): selevel dengan administrator di Windows ditandai # User root memiliki kekuasaan penuh terhadap sistem Linux
- b. User Biasa: User default sevel dengan User Account di Windows ditandai \$ User biasa bisa di tambah, user biasa terdaftar dan data user tersebut tersimpan di /home. User biasa (non root) memiliki kemampuan terbatas.

6. Apa perbedaan Vim, Nano, Picho dan Gedit:

a. Vim

Vi singkatan dari VIsual editor ini termasuk kedalam text editor console. Sedangkan Vim sendiri adalah generasi kedua dari Vi. Lalu apa perbedaan dari Vi dan Vim? Perbedaannya hanya terdapat pada support color-hilightingnya. Vi sebagai versi lama tentu belum meiliki support color-hilighting sehingga tampilannya masih berupa warna hitam dan putih saja sedangkan Vim telah berwarna. Pengoperasiannya sendiri Vi dan Vim sama-sama dapat di buka melalui terminal pada Linux dengan mengetikkan command "Vi" di terminal.

b. Nano

GNU Nano adalah text editor berbasis console atau terminal teks sederhana. Tampilan Nano dibuat semirip mungkin dengan Pico. Walaupun masih kalah kuat dengan text editor setingkat Vi/Vim dan Emacs tapi nano cukup diminati oleh pengguna Linux. Ada satu hal yang membedakan Nano dari text editor lainnya, yaitu penggunaan "Shortcut" atau kombinasi tombol (seperti halnya dim sword) yang akan memudahkan kita dalam mengedit file. Shortcut ini sendiri dapat digunakan dengan

cara menekan "Esc" duakali atau menekan "Ctrl" sambil menekan shortcut yang diinginkan.

c. Picho

Pico adalah editor teks untuk Unix dan Unix-sistem berbasis komputer. Pico tidak mendukung bekerja dengan beberapa file secara simultan dan tidak dapat melakukan menemukan dan mengganti berbagai file. Ia juga tidak dapat menyalin teks dari satu file ke lain (walaupun ada kemungkinan untuk membaca teks ke dalam editor dari file dalam direktori kerja). Pico juga mendukung pencarian dan mengganti operasi.

d. Gedit

Gedit adalah aplikasi default text-editor dari Ubuntu khususnya desktop gnome. Pada kenyataanya gedit lebih powerfull, selain sebagai peng-edit dokumen juga sebagai peng-edit source code bagi developers atau programmers karena menyediakan fitur-fitur serta plugins. Selain itu tampilan yang *friendly user* juga menjadi kelabihan *text editor* ini.