Nama **: Aulia Putri R**

NIM **: L200180156**

Kelas **: D**

Modul 04

Kegiatan 1. Topologi 1



1. Menggunakan packet tracer buat topologi seperti pada gambar dengan mengguknakan switch
2. Beri nama masing-masing perangkat dengan SW1(switch), Leo(PC0), Aries(PC1), Virgo(PC2), Pisces(PC3), Taurus(PC4), dan Scorpio(PC5)

3. Konfigurasi masing-masing PC dengan nama dan alamat IP berikut ini :
    - Leo = 172.21.1.1/24
    - Aries = 172.21.1.2/24
    - Virgo = 172.21.1.3/24
    - Pisces = 172.21.1.4/24
    - Taurus = 172.21.1.5/24
    - Scorpio = 172.21.1.6/24



4. Konfigurasi pada switch dengan mode user atau mode privileged, buat 3 VLAN dengan nam zodiak1, zodiak2, zodiak3. Dengan cara klik pada switch 2 kali. Langkah pengoperasian :

```
Switch>enable
Switch#conf term
Switch(config)#vlan
10
Switch(config-vlan)#name
zodiak1 Switch(config-
vlan)#exit Switch(config)#vlan
20 Switch(config-vlan)#name
zodiak2 Switch(config-
vlan)#exit Switch(config)#vlan
30 Switch(config-vlan)#name
zodiak3 Switch(config-
vlan)#exit
```



5. Pada mode configuration, konfigurasi port-port switch ke dalam VLAN zodiak1, zodiak2, zodiak3 dengan anggota sebagai berikut :
    - zodiak1 = Leo dan Pisces
    - zodiak2 = Aries dan Taurus
    - zodiak3 = Virgo dan

    Scorpio langkah pengoperasian :

    - Masuk mode configuration
    - Ketik interface Fastethernet 0/1
    - Ketik switchport mode access
    - Ketik switchport access vlan 10
    - Ketik interface Fastethernet 0/4
    - Ketik switchport mode access
    - Ketik switchport access vlan 10
    - Ketik exit
    - Lakukan langkah-langkah diatas untuk port VLAN zodiak2 (Ariesdan Taurus) dan port VLAN zodiak3 (Virgo dan Scorpio)



6. Pada mode user atau mode privileged, lihat konfigurasi VLAN yang telah dibuat. Langkah untuk melihat konfigurasi :
   - Tekan enter
   - Masuk mode privileged
   - Ketik show vlan brief (informasi vlan keseluruhan)



   - Ketik show vlan id 10 (informasi vlan 10)



- Ketik show vlan id 20 (informasi vlan 20)



- Ketik show vlan id 30 (informasi vlan 30)



- Tugas 6A :

No	Variabel	Nilai		
		vlan id 10	vlan id 20	vlan id 30
1	Nomor VLAN	10	20	30
2	Nama VLAN	zodiak1	zodiak2	zodiak3
3	Port	Fa0/1, Fa0/4	Fa0/2, Fa05	Fa0/3, Fa0/6
4	Status	active	active	Active

Kegiatan 2. Topologi 2

1. Menggunakan cisco packet tracer buat topologi berikut :



2. Beri nama masing-masing perangkat dengan SW1(switch 1), Leo(PC0), Aries(PC1), Virgo(PC2), Libra(PC3), Taurus(PC4), dan Scorpio(PC5) untuk segmen switch 1.
3. Beri nama masing-masing perangkat dengan SW2(switch 2), Aquarius(PC6), Gemini(PC7), Cancer(PC8), Sagitarius(PC9), Capricornus(PC10), dan Pisces(PC11) untuk segmen switch 2.

4. Konfigurasi masing-masing PC dengan nama dan alamat IP berikut ini :

- Leo = 172.21.1.1/24
- Aries = 172.21.1.2/24
- Virgo = 172.21.2.1/24
- Libra = 172.21.2.2/24
- Taurus = 172.21.3.1/24
- Scorpio = 172.21.3.2/24
- Aquarius = 172.21.1.3/24
- Gemini = 172.21.1.4/24
- Cancer = 172.21.2.3/24
- Sagitarius = 172.21.2.4/24
- Capriconus = 172.21.3.3/24
- Pisces = 172.21.3.4/24

5. Konfigurasi VLAN trunking pada switch 1. Langkah pengoperasian :

- Switch(config)#interface Fa 0/6
- Switch(config-if)#switchport mode trunk
- Switch(config-if)#exit



6. Melihat konfugurasi :

- Ketik show int Fa 0/6 switchport



- Ketik show vlan



7. Lakukan PC Leoke PC Pisces



8. Konfigurasi VLAN trunking pada switch 2



9. Melihat hasil konfigurasi trunking pada switch 2



10. Uji coba ping



PC leo ke PC aquarius









Dari hasil percobaan diatas, dapat disimpulkan apabila PC berada pada VLAN yang
sama, maka akan menghasilkan status Reply. Akan tetapi jika berada pada
VLAN yang berbeda akan menghasilkan status Request Time Out