Nama: Fawwaz Haidar A.K

NIM : L200183143

Kelas: H

## Modul 5

## Praktikum Algoritma dan Struktur Data

1. Program untuk mengurutkan array mahasiswa berdasarkan NIM

```
#Kode untuk Nomer 1 dan Nomer 2
class Manusia (object):
    keadaan = "lapar"
    def __init__(self, nama):
        self.nama = nama
    def ucapkanSalam(self):
        print("Salam, namaku ", self.nama)
    def makan(self, s):
       print ("Saya baru saja makan ", s)
        self.keadaan = 'kenyang'
    def olahraga(self, k):
       print ("Saya baru saja latihan ", k)
        self.keadaan = 'lapar'
    def mengalikanDenganDua(self, n):
        return n * 2
class Mahasiswa (Manusia) :
    def __init__(self, nama, NIM, kota, us):
        self.nama = nama
        self.NIM = NIM
        self.kotaTinggal = kota
        self.uangSaku = us
    def __str__(self):
        s = self.nama + ', NIM ' + str(self.NIM) \
            + '. Tinggal di ' + self.kotaTinggal \
            + ', dan memiliki uang saku ' + selfuangSaku + ' tiap bulannya.'
        return s
    def ambilNama (self):
        return self.nama
    def ambilNIM(self):
        return self.NIM
    def ambilUangSaku(self):
        return self.uangSaku
    def makan (self, s):
        print("Saya baru saja makan", s, "Sambil belajar.")
        self.keadaan = 'kenyang'
```

```
class MhsTIF (Mahasiswa):
    def kataKanPy(self):
         print ('Python is cool.')
a1=Mahasiswa ("Anna", 190, "Ngawi", 250000)
a2=Mahasiswa("Noer",207,"Surakarta",550000)
a3=Mahasiswa("Kinan",167,"Ngawi",50000)
a4=Mahasiswa ("Nafiza", 104, "Jakarta", 100000)
a5=Mahasiswa ("Sari", 132, "Jakarta", 750000)
a6=Mahasiswa("Andri",209,"Sragen",650000)
a7=Mahasiswa("Fahrur",134,"Ngawi",8250000)
a8=Mahasiswa("Sia", 202, "Salatiga", 400000)
a9=Mahasiswa("Arif",213,"Ngawi",480000)
a10=Mahasiswa("Supri", 160, "Sragen", 950000)
all=Mahasiswa("Erwan", 215, "Salatiga", 365000)
def urutkan(p):
    for i in range (len(p)-1, 0, -1):
         for k in range (i):
             if p[k] > p[k+1]:
                  c = p[k]
                  p[k] = p[k+1]
                  p[k+1] = c
#1.Program untuk mengurutkan array mahasiswa berdasarkan NIM
Daftar = [a1.NIM,a2.NIM,a3.NIM,a4.NIM,a5.NIM,a6.NIM,a7.NIM,a8.NIM,a9.NIM,a10.NIM,a11.NIM]
urutkan (Daftar)
print (Daftar)
```

2. Program untuk menggabungkan dua array yang sudah urut menjadi satu array yang lebih efisien

```
#2.Program untuk menggabungkan dua array yang sudah urut menjadi satu array yang lebih efisien
A = [8,12,15,22,29,31,35]
B = [3,4,9,10,19,20,21,24]
C = A+B
urutkan(C)
print(C)
```

3. Menyelidiki perbandingan kecepatan selection sort dan insertion sort

```
#3.Menyelidiki perbandingan kecepatan selection sort dan insertion sort
from time import time as detak
from random import shuffle as kocok
def BubbleSort(a):
   r = len(a)
   for x in range (r-1):
        for y in range (r-x-1):
            if a[y] > a[y+x]:
                tukar (a, y, y+1)
def SelectionSort(a):
   r = len(a)
   for x in range (r-1):
   indexKecil = mencariTerkecil(a, x, r)
        if indexKecil != x :
            tukar (a, x, indexKecil)
def InsertionSort(a):
   r = len(a)
   for x in range (1, r):
        n = a[x]
        pqr = x
        while pqr > 0 and n < a[pqr-1]:
            a[pqr] = a[pqr-1]
            pqr = pqr-1
        a[pqr] = n
def tukar (a, p, q):
   xyz = a[p]
    a[p] = a[q]
    a[q] = xyz
def mencariTerkecil(a, awal, nStop):
    terkecil = awal
    for x in range (awal+1, nStop):
       if a[x] < a[terkecil]:</pre>
            terkecil = x
   return terkecil
k = []
for x in range (1, 6001):
    k.append(x)
kocok(k)
u bub = k[:]
u sel = k[:]
u ins = k[:]
aw = detak(); BubbleSort(u bub); ak = detak(); print("Bubble : %g detik" %(ak-aw));
aw = detak(); SelectionSort(u_sel); ak = detak(); print("Selection : %g detik" %(ak-aw));
aw = detak(); InsertionSort(u_ins); ak = detak(); print("Insertion : %g detik" %(ak-aw));
```