LAPORAN PRAKTIKUM SISTEM OPERASI MODUL 2 "MENGENAL PROSES PEMBUATAN DISK BOOT"



Oleh:
Daffa Putra Alwansyah
L200190031
Informatika

Fakultas Komunikasi dan Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta

membuka 'Command Prompt' 'Start|run' ketik 'cmd' <ENTER>, 'CD OS', dan jalankan perintah 'setpath', terakhir ketik 'cd LAB/ LAB2'

```
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe

Microsoft Windows [Uersion 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Se?en_Pro\cd../..

C:\cd os

C:\Os\setpath

C:\Os\Path=C:\Os\Dev-Cpp\bin;C:\Os\Bochs-2.3.5;c:\Os\Perl;C:\Windows;C:\Windows\System32

C:\Os\Lab/lab/lab/2

C:\Os\Lab/lab/2\dir
Uolume in drive C is 7_Professional
Uolume Serial Number is ADB5-7A80

Directory of C:\Os\Lab/lab/2

09/21/2020 07:14 PM \ ODIR\)
09/21/2020 07:14 PM \ ODIR\)
12/15/2008 05:57 PM \ 15.923 hoot.asm
12/15/2008 05:57 PM \ 15.923 hoot.asm
12/15/2008 05:57 PM \ 7.966 kernel.asm
12/15/2008 05:57 PM \ 7.966 kernel.asm
12/15/2008 05:57 PM \ 228 Makefile
12/15/2008 12:20 PM \ 48.bat

6 File(s) \ 25.864 bytes
2 Dir(s) 15.721,459,712 bytes free

C:\Os\Lab\Lab/lab/2\__
```

Langkah 2 Menyiapkan file 'floppya.img'. Jalankan 'bxlmage'

```
C:\OS\LAB\LAB2\bximage

Disk Image Creation Tool for Bochs
$Id: bximage.c.,v 1.32 2096/06/16 07:29:33 vruppert Exp $

Do you want to create a floppy disk image or a hard disk image?
Please type hd or fd. Indl fd

Choose the size of floppy disk image to create, in megabytes.
Please type 0.16, 0.18, 0.32, 0.36, 0.72, 1.2, 1.44, 1.68, 1.72, or 2.88.

[1.44] 1.44

will create a floppy image with cyl=80
heads=2
sectors per track=18
total sectors=2880
total bytes=1474560

What should I name the image?
[a.ingl floppya.img


Writing: [1] Done.

I wrote 1474560 bytes to floppya.img.


The following line should appear in your bochsrc:
floppya: image="floppya.img", status=inserted
(The line is stored in your windows clipboard, use CTRL-V to paste)

Press any key to continue
```


Membuka Dosfp




Langkah 4 Selanjutnya atur lokasi file image sehingga menunjuk ke file 'floppya.img' yang terdapat pada direktori kerja 'LAB2'.




Memformat dengan mengetikan format b:/s






BOOT PC-simulator dengan file 'floppya.img'.



Langkah 7

Selanjutnya jalankan perintah 'make fp.disk' <ENTER>.




Boot PC Simulator dengan program bootstaploader yang baru.

```
Bochs for Windows - Display
                             Poste Snapshot TI
     USER USER
                        ₽
                                           ዕዕ
Plex86/Bochs VGABios 0.6a 19 Aug 2006
This UGA/UBE Bios is released under the GNU LGPL
Please visit :
 . http://bochs.sourceforge.net
 . http://www.nongnu.org/vgabios
Bochs UBE Display Adapter enabled
Bochs BIOS - build: 09/10/07
$Revision: 1.183 $ $Date: 2007/09/10 20:00:29 $
Options: apmbios pcibios eltorito rombios32
Booting from Floppy...
Loading kernel ver 0.01
ERROR : Press Any Key to Reboot_
```

Langkah 9

Menyunting file 'boot.asm', ketikan 'notepad boot. Dengan mengganti "Loading Kernel" menjadi Nama Nim saya




Langkah 10

Membuat Kernel lagi, masuk ke DosFp lalu tampilan akan berubah menjadi Nama Nim saya.


```
Bochs is exiting with the following message:
[WGUI 1 POWER button turned off.

C:\OS\LAB\LAB2>make kernel
nasm kernel.asm —o kernel.bin —f bin


C:\OS\LAB\LAB2>
```



Meninstal Winlmage lalu buka "floppya.img" didalam Lab2. Setelah itu masukan Kernel.bin kedalam "floppya.img" lalu save & exit.



Layar akan menampilkan sebagai berikut :



Langkah 13

Langkah selanjutnya dengan memodifikasi kernel dengan membuka kernel.asm, dengan mengubah "Welcome to My Kernel" menjad Nama Nim saya.

