

图 1 占位

图 1

图 3 占位

图 3

图 2 占位

图 2

摘要

关键词:

1 引言

2 相关工作

- 2.1 RGB 暴露风险与 VK 替代
- 2.2 多模态 HPE 与 HAR
- 2.3 缺失模态学习
- 2.4 Full-to-Subset Guidance 与传统蒸馏
- 2.5 与最接近范式的区别

3 VK-RMD 框架

- 3.1 问题定义
- 3.2 VK 介导的 Body-Latent Tokenization
- 3.3 两条主线: VK 替代 RGB 与 FSG 约束缺失模态
- 3.4 VK 锚定 Body-Tokenization
- 3.5 子集条件缺失模态学习
- 3.6 子集动态与可靠性融合
- 3.7 Full-to-Subset Guidance 训练目标

4 实验设置

- 4.1 数据集与任务
- 4.2 基线
- 4.3 指标
- 4.4 实现细节

5 结果与分析

- 5.1 与 X-Fi 原表项的直接对比
- 5.2 FSG 的缺失模态核心结果
- 5.3 FSG 的融合机制分析
- 5.4 低视觉暴露与身份泄露探针
- 5.5 Body-Latent 诊断

6 讨论

表 1

表 2

表 3

表 5

