

Московский Физико-Технический Институт

Отчет по эксперименту

1.2.5

Определение скорости полёта пули при
помощи баллистического маятника

Выполнил:
Студент 1 курса ФАКТ
Группа Б03-504
Подмосковнов Лев

Теоретические сведения

Ход работы

№ пули	m, г
1	0.512
2	0.507
3	0.506
4	0.509
5	0.504
6	0.502
7	0.504
8	0.510
9	0.511
10	0.504

Метод баллистического маятника, совершающего поступательное движение

Расстояние $L = 222 \pm 0.5$ см

Масса цилиндра $M = 2925 \pm 5$ г

№ пули	Δx , мм	u , м/с
1	9.3	111.23
2	9.8	118.37
3	9.5	114.97
4	9.5	114.29
5	9.6	116.64

Средняя скорость $\bar{u} = 115.1$ м/с. Погрешность $\varepsilon_u = 1$ %

Вывод

В данной работе мы экспериментально определили скорость полета пули, как видно с высокой точностью. Отличия скоростей у разных пуль возникает из-за во-первых их отличия по массе, а во вторых из-за параметров выстрела (аэродинамика и начальное положение в винтовке)

Метод крутильного баллистического маятника

$$r = 20,5 \pm 0.5 \text{ см}$$

$$R = 33,5 \pm 0.5 \text{ см}$$

$$d = 141 \pm 0.5 \text{ см}$$

№ пули	T_1 , с
1	6.66
2	6.71
3	6.70
4	6.69
5	6.67

№ измерения	T_2 , с
1	4.72
2	4.68
3	4.70
4	4.69
5	4.67

Среднее значение: $\langle T_1 \rangle = 6.69 \text{ с}$

Среднее значение: $\langle T_2 \rangle = 4.69 \text{ с}$

Величина $\sqrt{kI} = (0.609 \pm 0.006) \frac{\text{кг} \cdot \text{м}^2}{\text{с}}$

№ пули	Δx , мм	u , м/с
6	4	167.88
7	4.5	188.12
8	4.2	173.51
9	4.4	181.42
10	4.4	183.94

Вывод

В данной работе мы экспериментально посчитали скорость полета пули. Отличия скоростей возникают из-за разных начальных параметров и аэродинамики.