

Parte de incidencia: el envío automático de informes no se dispara

Compac Sizer · Sizer Report Viewer v12.2.2019.0923 · instancia SQL SIZER\COMPAC (192.168.1.209)

1. Qué solicitamos

Que funcione el envío automático de informes de lote: que al terminar cada lote el sistema envíe por correo, sin ninguna intervención manual, el informe «**Totales de Calidad Clase Tamaño Por Producto**» en formato **DOCX**.

El envío debe quedar operativo **en la máquina principal SIZER (192.168.1.209)**, que es la que registra el fin de lote, y **no** en un PC cliente con el visor instalado.

2. Síntoma observado

El botón manual de enviar el informe por correo **funciona siempre** (3 pruebas de 3). El envío automático, en cambio, **no genera ni un solo intento de conexión** hacia el servidor de correo. No es un fallo de envío: el envío no llega a dispararse.

3. Pruebas que ya hemos hecho nosotros

Se detallan para que la intervención no repita trabajo ya descartado:

- Con el visor abierto, la casilla «Enviar por email cuando termine Lote» marcada y SSL/TLS desactivado, terminó una elaboración y el servidor de correo receptor **no registró ninguna conexión entrante**.
- El envío manual sí llega, con el adjunto íntegro y legible.
- En el PC cliente 192.168.1.204, los 16 informes de lote figuran con **EmailOnBatchFinish = false** en **rvsettings.xml**.
- En **errors.txt** constan dos errores distintos del envío manual: «The saved password failed. Please re-enter.» y «El servidor no admite conexiones seguras.»

4. Debe quedar en la máquina principal, no en un PC cliente

El servicio **ReportViewerAutoEmailAndPrintService** tiene que quedar instalado, arrancado y configurado **en SIZER (192.168.1.209)**. Lo que hemos observado lo respalda: desde un PC cliente el envío manual funciona siempre, pero el automático no se dispara nunca, ni con la casilla marcada. Damos por hecho que es porque el cliente no ve el evento de fin de lote, aunque el diagnóstico definitivo es vuestro.

5. Restricción de cifrado (verificada por nosotros)

El visor **solo negocia TLS 1.0**. Comprobado contra un servidor SMTP comercial en el puerto 587: **TLS 1.0 rechazado, TLS 1.1 rechazado, TLS 1.2 aceptado**. La conexión muere en el saludo cifrado, antes del login, y de ahí el mensaje «el servidor no admite conexiones seguras». Cambiar de puerto (465, 2587) no lo resuelve, porque usan el mismo cifrado antiguo.

Por ese motivo hemos instalado un servidor de correo **en nuestra propia red local**, sin cifrado y sin autenticación, al que el visor sí puede entregar los informes. **No hace falta configurar ningún proveedor de correo externo**.

6. Configuración de destino solicitada

Servidor SMTP	192.168.1.237
Puerto	25
SSL/TLS	Desactivado
Usuario y contraseña	No se requieren
Informe a marcar	Totales de Calidad Clase Tamaño Por Producto
Formato del adjunto	DOCX (no PDF)

Esa dirección quedará fijada de forma estática antes de la intervención.

7. Alcance: qué no pedimos tocar

No solicitamos ningún cambio en la base de datos, ni en los parámetros de calibrado, ni en el diseño de los informes, ni en la red. Únicamente que el envío automático se dispare y apunte al destino indicado.

8. Acceso

El trabajo es sobre la máquina principal **SIZER (192.168.1.209)**. Hay **AnyDesk** instalado en el PC 192.168.1.204, que sirve de entrada a la red local si la intervención puede hacerse en remoto.