

กิจกรรม

วัตถุประสงค์: นักศึกษานำความรู้ที่ได้ มาประยุกต์ใช้จริง

ขั้นตอนปฏิบัติ: ให้นักศึกษาทำกิจกรรมตามโจทย์ที่กำหนดต่อไปนี้

ข้อ 1. จงตอบคำถาม (1 ลายเซ็น)

1. ฟังก์ชัน **include()** ต่างจาก **require()** อย่างไร

include() ใช้เมื่อคุณต้องการรวมไฟล์เพื่อให้โปรแกรมยังคงทำงานได้ถึงแม้ว่าจะไม่พบไฟล์.

require() ใช้เมื่อคุณต้องการให้โปรแกรมหยุดทำงานทันทีหากไม่พบไฟล์ที่ต้องการ.

2. วิธีการซ่อน **Warning** ทำได้โดย

ไปที่ **Edit > Preferences**

เลือก **General**

ยกเลิกการเลือกตัวเลือก **Show warning messages**

3. ตัวแปร **\$_FILES["file"]["error"]** คือ

0: อัปโหลดสำเร็จ

1: ไฟล์ใหญ่เกินกำหนด

2: ไฟล์ใหญ่เกินที่กำหนดในฟอร์ม

3: อัปโหลดไม่เสร็จ

4: ไม่มีไฟล์อัปโหลด

6: ไม่พบไฟล์เดอรั่วคราว

7: เขียนไฟล์ลงดิสก์ไม่ได้

8: การอัปโหลดถูกหยุด

4. ตัวแปร **\$_FILES["file"]["name"]** คือ

จะเก็บชื่อไฟล์ดั้งเดิมของไฟล์ที่อัปโหลด เป็นส่วนหนึ่งของ **\$_FILES**อาร์เรย์ซึ่งเก็บข้อมูลการอัปโหลดไฟล์

5. ตัวแปร **\$_FILES["file"]["type"]** คือ

คือตัวแปรซูเปอร์โกลบอลที่เก็บประเภทของไฟล์ที่อัปโหลด. ประเภทไฟล์นี้เรียกว่า **MIME type** ซึ่งระบุรูปแบบและลักษณะของไฟล์ ใช้ในการตรวจสอบและจัดการไฟล์ที่อัปโหลดอย่างปลอดภัยและเหมาะสม

6. ตัวแปร `$_FILES["file"]["size"]` คือ หมายถึงขนาดของไฟล์ที่ถูกอัปโหลด โดยแสดงผลเป็นจำนวนไบต์

มีหน่วยเป็น มีหน่วยเป็น ไบต์ (byte) โดยไบต์เป็นหน่วยวัดขนาดข้อมูลคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เท่ากับจำนวน 8 บิต 1 ไบต์สามารถเก็บข้อมูลได้ 256 ค่า ซึ่งสามารถเก็บตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ต่างๆ ได้ 1 ตัว

7. ตัวแปร `$_FILES["file"]["tmp_name"]` คือ

ที่เก็บเส้นทางชั่วคราวไปยังไฟล์ที่อัปโหลดบนเซิร์ฟเวอร์

มีอยู่ใน `$_FILES` อาร์เรย์ `superglobal` ซึ่งเก็บข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์ที่อัปโหลด

สคริปต์ PHP ของคุณสามารถใช้เส้นทางนี้เพื่อเข้าถึงและประมวลผลไฟล์ก่อนที่จะย้ายไปยังตำแหน่งถาวร

ไฟล์จะถูกลบโดยอัตโนมัติหากสคริปต์สิ้นสุดหรือเซิร์ฟเวอร์รีสตาร์ท ดังนั้นจึงจำเป็นต้องย้ายไฟล์หากคุณต้องการเก็บไว้

8. ฟังก์ชัน `file_exists(...)` คือ

ใช้ในการตรวจสอบว่าไฟล์หรือไดเรกทอรีที่ระบุอยู่นั้นมีอยู่จริงหรือไม่

9. ฟังก์ชัน `move_uploaded_file(...)` คือ

ใช้สำหรับย้ายไฟล์ที่อัปโหลดไปยังตำแหน่งที่ต้องการบนเซิร์ฟเวอร์

10. จากฟังก์ชัน `mail($recipient, $subject, $message, $from)`

หมายเลข 1 คือ อีเมลของผู้รับ (Recipient) ที่อยู่อีเมลของผู้รับที่ต้องการส่งข้อความ

หมายเลข 2 คือ หัวเรื่อง (Subject) ของข้อความ

หมายเลข 3 คือ ข้อความ (Message) ที่ต้องการส่ง

หมายเลข 4 คือ ข้อมูลผู้ส่ง (From) ที่อยู่อีเมลของผู้ส่ง