

LABORATÓRIO DE HUMANIDADES DIGITAIS DA UFBA

Guia Hermes Agent no Telegram

Uso cotidiano, comandos, automações e recuperação de problemas em uma abordagem Telegram-first

Versão 1.2 · outubro de 2026

Material aberto sob licença CC BY 4.0

Como usar este guia

Este tutorial parte de uma situação comum: o Hermes foi instalado em um computador ou servidor, mas a maior parte das pessoas o utiliza pelo **Telegram**, sem abrir um terminal.

A regra editorial desta versão é simples:

1. toda operação cotidiana começa no Telegram;
2. comandos próprios do chat aparecem como comandos `/...`;
3. tarefas sem comando próprio são solicitadas em linguagem natural;
4. o terminal ou SSH aparece apenas quando o bot está inacessível, faltam credenciais ou é necessária uma configuração administrativa.

> **Telegram-first não significa Telegram-only.** Se o gateway, a máquina ou a conexão estiverem fora do ar, o próprio bot não poderá consertar o canal pelo qual deveria receber a ordem. Nesses casos, alguém com acesso administrativo precisará usar o Desktop, o painel web, o terminal local ou SSH.

As quatro etiquetas operacionais

Cada procedimento distingue quatro elementos:

- **NO TELEGRAM — COMANDO:** digite exatamente o comando iniciado por `/`.
- **NO TELEGRAM — MENSAGEM:** envie o pedido em linguagem natural ao bot.
- **RESULTADO ESPERADO:** o que deve acontecer se a operação funcionar.
- **ADMINISTRAÇÃO — FORA DO TELEGRAM:** ação excepcional, feita no computador ou servidor.

Antes de executar qualquer ação

Pergunte:

- em qual máquina a operação ocorrerá;
- quais dados serão lidos ou enviados;
- se haverá escrita, publicação, exclusão ou custo;
- como o resultado será verificado;
- como interromper ou desfazer a ação.

Nunca envie pelo Telegram senhas, chaves de API, token do BotFather, chave SSH privada ou dados pessoais desnecessários.

1. O que acontece quando você fala com o Hermes no Telegram?

O Telegram é a interface de conversa, mas o agente roda em outra máquina. O fluxo básico é:

```
Você no Telegram
        ↓
Bot do Telegram e Bot API
        ↓
Gateway do Hermes no computador ou servidor
        ↓
Agente Hermes + modelo de IA + ferramentas
        ↓
Arquivos, web, bancos, APIs e outros serviços autorizados
```

Essa arquitetura explica uma diferença central: **o Telegram transporta mensagens; ele não é o servidor do Hermes**.

1.1 Conceitos mínimos

- **Bot:** conta automatizada criada no Telegram por meio do BotFather.
- **BotFather:** bot oficial do Telegram que cria e administra outros bots.
- **Token do bot:** credencial secreta que permite controlar o bot.
- **Gateway:** processo do Hermes que recebe mensagens, administra sessões, executa cron jobs e entrega respostas.
- **Servidor:** máquina ou programa que permanece disponível para atender solicitações.
- **VPS:** servidor virtual alugado, frequentemente usado para manter o Hermes ligado 24 horas.
- **SSH:** protocolo seguro para administrar uma máquina remota quando o Telegram não basta.
- **Perfil:** área separada de configuração, memória, skills, sessões e cron do Hermes.
- **Modelo:** sistema de IA que interpreta pedidos e produz respostas.
- **Provedor:** serviço que disponibiliza o modelo, normalmente por API.
- **Ferramenta:** função que permite ao agente pesquisar, ler arquivos, usar o terminal ou operar serviços.

1.2 Três formas de interação

A. Conversa normal

Você escreve um pedido como escreveria para uma pessoa:

> **NO TELEGRAM — MENSAGEM** Leia o PDF anexado. Produza uma síntese de 300 palavras, indique as páginas das citações e separe o que o texto afirma do que você está inferindo.

B. Comando de chat

Você envia uma instrução curta iniciada por `/`:

```
/status
```

O gateway interpreta o comando diretamente, sem depender de uma resposta inventada pelo modelo.

C. Ação administrativa solicitada ao agente

Você pode pedir que o Hermes diagnostique a própria máquina usando suas ferramentas:

> **NO TELEGRAM — MENSAGEM** Faça um diagnóstico somente de leitura do gateway e do provedor. Não altere configurações. Informe os comandos executados, a saída relevante e a conclusão.

Isso só funciona se o perfil do Telegram tiver as ferramentas e permissões necessárias. Digitar `hermes doctor` como mensagem comum **não transforma automaticamente o texto em comando de terminal**.

---

2. Configuração inicial: a única etapa necessariamente administrativa

Quem apenas usa um bot já configurado pode avançar para o capítulo 3. Esta seção é destinada à pessoa responsável pela instalação.

2.1 Pré-requisitos

Antes de conectar o Telegram, confirme que:

- o Hermes está instalado;
- um modelo e provedor estão configurados;

- o Hermes responde localmente;
- o perfil correto foi escolhido;
- a máquina ficará ligada quando o bot precisar funcionar.

2.2 Caminho rápido: Dashboard ou Hermes Desktop

No Dashboard ou aplicativo Desktop, abra **Messaging → Telegram** e use **Create with QR**. Ao escanear o QR ou abrir o link, o Hermes pode criar o bot, detectar o ID do usuário, gravar as credenciais no perfil e reiniciar o gateway.

Esse é o caminho mais simples para iniciantes.

2.3 Caminho manual: BotFather

No Telegram:

1. abra @BotFather;
2. envie `/newbot`;
3. escolha o nome de exibição;
4. escolha um username único terminado em `bot`;
5. guarde o token recebido em local seguro.

> **Não envie o token para o seu bot Hermes.** As mensagens passam pelo próprio serviço que você está configurando e podem ficar registradas. Insira a credencial apenas no assistente administrativo, no Desktop/Dashboard ou no arquivo `.env` protegido.

Para personalização, os comandos `/setdescription`, `/setabouttext`, `/setuserpic`, `/setcommands` e `/setprivacy` são enviados ao **BotFather**, não ao Hermes.

2.4 Configurar e iniciar o gateway

> **ADMINISTRAÇÃO — FORA DO TELEGRAM** No terminal da máquina onde o Hermes está instalado:

```
hermes gateway setup
hermes gateway install
hermes gateway start
hermes gateway status
```

No assistente, selecione Telegram, informe o token em campo protegido e autorize somente os IDs de usuário necessários.

Resultado esperado: o status indica que o gateway está ativo e o bot passa a receber mensagens.

2.5 Primeiro teste pelo Telegram

Abra o bot e envie:

```
/whoami
```

Resultado esperado: o Hermes informa seu nível de acesso — administrador, usuário regular ou modo irrestrito legado.

Depois envie:

```
/status
```

Resultado esperado: aparecem o modelo, provedor, perfil, sessão, uso de contexto e um resumo da conversa.

Por fim, defina este chat como destino principal:

```
/sethome
```

Resultado esperado: o chat passa a ser o canal residencial para entregas que usam o destino padrão do Telegram.

> `/start` é um comando de protocolo do Telegram e pode ser reconhecido silenciosamente. Para um teste visível, prefira `/whoami`, `/help` ou `/status`.

3. Primeiros passos inteiramente pelo Telegram

3.1 Descobrir os comandos disponíveis

```
/help
```

Mostra a ajuda principal. Para navegar pela lista ampliada:

```
/commands
/commands 2
```

O menu `/` do Telegram é limitado e pode não exibir todas as skills e comandos instalados. `/commands` é a referência prática dentro do chat.

3.2 Iniciar uma sessão limpa

```
/new pesquisa-bibliografica
```

Ou:

```
/reset
```

Resultado esperado: uma nova sessão, sem a conversa anterior no contexto ativo.

Risco: a sessão anterior não é apagada do histórico, mas deixa de ser a sessão corrente. Use `/sessions` e `/resume` para recuperá-la.

3.3 Dar um título à conversa

```
/title Revisão sobre esfera pública digital
```

Títulos facilitam o retorno posterior:

```
/sessions
/resume Revisão sobre esfera pública digital
```

3.4 Fazer um primeiro pedido verificável

> **NO TELEGRAM — MENSAGEM** Explique em até 150 palavras a diferença entre modelo, provedor e API. Ao final, indique o que é definição técnica e o que é analogia explicativa. Não use ferramentas externas.

O exercício ensina a distinguir explicação, evidência e inferência.

3.5 Interromper uma tarefa

Se o Hermes estiver executando uma tarefa longa:

```
/agents
```

Mostra agentes e trabalhos ativos. Para interromper o agente atual e processos em segundo plano:

```
/stop
```

> `/stop` interrompe tarefas e processos; não equivale a desligar permanentemente o gateway.

4. Mapa dos comandos mais úteis no Telegram

4.1 Ajuda, identidade e diagnóstico

Comando	Função	Efeito
`/help`	Mostra ajuda de uso	Somente leitura
`/commands [página]`	Navega por comandos e skills	Somente leitura
`/whoami`	Informa seu nível de acesso	Somente leitura
`/version`	Mostra versão e ambiente	Somente leitura

Comando	Função	Efeito
`/status`	Mostra sessão, modelo, perfil, contexto e atividade	Somente leitura
`/context`	Mostra ocupação da janela de contexto	Somente leitura
`/context all`	Acrescenta custos de skills e ferramentas no contexto	Somente leitura
`/usage`	Mostra tokens, custos estimados e limites disponíveis	Somente leitura

4.2 Sessões e continuidade

Comando	Função	Atenção
`/new [nome]`	Abre sessão limpa	Muda a sessão corrente
`/title [nome]`	Nomeia a sessão	Facilita `/resume`
`/sessions`	Lista sessões do chat	Somente leitura
`/sessions search termo`	Filtra sessões pelo título ou ID	Somente leitura
`/resume [nome]`	Retoma sessão anterior	Troca o contexto ativo
`/retry`	Repete a última mensagem	Pode repetir ações; confira antes
`/undo`	Remove a última troca da sessão	Altera o histórico ativo
`/compress`	Resume o histórico para liberar contexto	Perde detalhes finos
`/compress here 2`	Mantém as duas trocas mais recentes literalmente	Opção mais controlada

4.3 Modelo, raciocínio e custo

Comando	Função	Atenção
`/model`	Abre seletor de provedores/ modelos já configurados	Não cadastra nova API
`/model nome`	Troca o modelo nesta sessão	Pode alterar custo e comportamento
`/model nome --global`	Persiste a troca no perfil	Ação administrativa

Comando	Função	Atenção
`/reasoning low`	Ajusta esforço de raciocínio	Disponibilidade depende do modelo
`/fast status`	Mostra o modo rápido	Pode envolver cobrança diferenciada
`/usage`	Confere consumo e estimativa de custo	Leia antes de automatizar

Trocar de modelo no meio de uma conversa reinicia o cache de prompt. Em sessões longas, a próxima mensagem pode custar mais porque o contexto será relido.

4.4 Tarefas em andamento

Comando	Função
`/agents`	Mostra agentes e tarefas ativos
`/bg <pedido>`	Executa um pedido em sessão separada e devolve o resultado ao chat
`/queue <pedido>`	Enfileira um pedido para o próximo turno
`/steer <nota>`	Redireciona a tarefa após a próxima ferramenta, sem interromper
`/stop`	Interrompe o agente e processos em segundo plano
`/review`	Solicita revisão independente do trabalho recente

Exemplo:

```
/bg pesquise as páginas institucionais das três organizações citadas e devolva uma lista com URLs e datas de acesso
```

4.5 Manutenção acessível pelo chat

Comando	Função	Risco
`/reload-skills`	Recarrega skills já instaladas	Baixo
`/reload-mcp`	Recarrega servidores MCP configurados	Pode alterar ferramentas disponíveis

Comando	Função	Risco
`/platform list`	Mostra adaptadores do gateway	Somente leitura
`/platform pause telegram`	Pausa entrada de novas mensagens do Telegram	Pode cortar o próprio canal
`/platform resume telegram`	Retoma o adaptador	Requer que o comando alcance outro canal se Telegram estiver pausado
`/restart`	Reinicia o gateway de modo controlado	Interrompe brevemente as plataformas
`/update`	Atualiza o Hermes	Pode introduzir mudanças; use somente com autorização
`/debug`	Envia relatório de diagnóstico e gera links	Pode expor metadados e logs

> **Não use `/platform pause telegram` no único canal administrativo disponível.** Você poderá não conseguir enviar `/platform resume telegram` pelo mesmo Telegram.

4.6 Aprovações de comandos perigosos

Quando uma ação for considerada perigosa, o Hermes poderá mostrar botões ou pedir confirmação.

```
/approve
/deny
```

Use `/approve session` para autorizar dentro da sessão e `/approve always` apenas quando compreender a regra que será adicionada à lista permanente.

Padrão seguro: se o comando contiver exclusão recursiva, sobrescrita, envio externo ou mudança de credencial e você não entender cada parte, use `/deny`.

5. O que não é comando do Telegram

Alguns comandos pertencem ao terminal interativo e não funcionam como comandos do gateway. Entre eles estão, conforme a versão atual:

- `/cron`;

- `/tools` e `/toolsets`;
- `/skills` para pesquisar, navegar ou instalar;
- `/config`;
- `/platforms`;
- `/browser`;
- `/plugins`;
- `/handoff`;
- `/quit`.

Isso não impede o uso desses recursos pelo Telegram. A forma correta é pedir a operação em linguagem natural para o agente, desde que a ferramenta correspondente esteja habilitada.

5.1 Exemplo: cron sem `/cron`

Não envie:

```
/cron add every day 9am ...
```

Prefira:

> **NO TELEGRAM — MENSAGEM** Crie uma tarefa recorrente chamada “Editais de pesquisa”. Toda segunda-feira às 9h, no fuso America/Bahia, pesquise apenas fontes oficiais e envie o resultado para este mesmo chat. Antes de criar, mostre a configuração proposta e aguarde minha confirmação.

5.2 Exemplo: diagnóstico de tools

> **NO TELEGRAM — MENSAGEM** Liste as ferramentas efetivamente disponíveis nesta sessão e explique quais delas podem ler arquivos, acessar a web, executar comandos ou escrever em serviços externos. Não altere a configuração.

A resposta do agente é útil para operação. Para auditoria administrativa definitiva, a pessoa responsável ainda pode consultar `hermes tools` fora do Telegram.

5.3 Exemplo: skill ainda não instalada

> **NO TELEGRAM — MENSAGEM** Verifique se existe uma skill instalada para trabalhar com Zotero. Não instale nada. Informe o nome exato, a origem, as dependências e os riscos.

Se a instalação exigir ação administrativa, o Hermes deve informar isso. Depois de uma instalação concluída por pessoa autorizada, use:

```
/reload-skills
```

6. Pedidos bem formulados pelo Telegram

Uma solicitação operacional deve conter cinco partes:

1. **Objetivo:** o que deve ser produzido.
2. **Escopo:** quais fontes, arquivos ou sistemas podem ser usados.
3. **Permissões:** pode apenas ler ou também escrever/publicar?
4. **Verificação:** como demonstrar que a tarefa foi concluída.
5. **Parada:** quando interromper e pedir ajuda.

6.1 Modelo copiável

> **NO TELEGRAM — MENSAGEM** Objetivo: [resultado]. Fontes permitidas: [arquivos/sites/sistemas]. Permissões: [somente leitura / pode escrever em...]. Verificação: [citações, contagem, link, leitura de volta]. Pare e me pergunte se: [condição].

6.2 Leitura de PDF

Anexe o PDF e envie:

> Leia o documento anexado. Apresente tese, argumentos, conceitos e limites. Toda citação literal deve indicar página. Não pesquise na web. Se o PDF não tiver texto extraível, avise antes de usar OCR.

6.3 Pesquisa na web

> Pesquise o tema apenas em fontes oficiais e artigos acadêmicos. Para cada afirmação factual, forneça URL, título da fonte e data de acesso. Separe fatos encontrados de sua interpretação. Não publique nada.

6.4 Produção de arquivo

> Produza um arquivo DOCX com o texto aprovado nesta conversa. Preserve o original, use um nome versionado, valide a abertura do arquivo e me envie o documento no Telegram.

6.5 Alteração de repositório

> Trabalhe somente no repositório informado. Antes de editar, mostre `git status` e crie uma branch. Não faça push nem abra pull request sem autorização explícita. Ao final, execute os testes e apresente o diff.

6.6 Mensagem de voz

Você pode enviar áudio ao bot. O gateway tentará transcrevê-lo se houver um provedor de STT configurado. Para reduzir ambiguidades:

- diga o objetivo primeiro;
- soletre nomes próprios incomuns;
- peça que o Hermes repita os pontos entendidos antes de executar uma ação externa;
- revise datas, números e endereços transcritos.

7. Conceitos do Hermes vistos pelo Telegram

7.1 Modelo, provedor, API e token

- **Modelo:** sistema que produz a resposta.
- **Provedor:** serviço que hospeda ou disponibiliza o modelo.
- **API:** interface usada por programas para se comunicarem.
- **Token de texto:** unidade usada para medir contexto e custo.
- **Token de acesso:** credencial secreta; não deve ser enviada pelo chat.

No Telegram, consulte:

```
/status
/model
/usage
```

`/model` alterna apenas entre provedores já configurados. Nova credencial deve ser cadastrada em superfície administrativa protegida.

7.2 Contexto

Contexto é o material disponível ao modelo no turno atual: instruções, mensagens, documentos e resultados de ferramentas.

```
/context
```

Se a conversa estiver grande:

```
/compress here 2
```

Se o assunto mudou completamente:

```
/new novo-assunto
```

7.3 Ferramenta, toolset e skill

- **Ferramenta:** executa uma função concreta.
- **Toolset:** conjunto de ferramentas habilitadas para uma superfície, como Telegram ou cron.

- **Skill:** procedimento reutilizável que orienta o agente a executar uma classe de tarefa.

Uma skill não cria credenciais, não instala automaticamente dependências e não concede permissão por si só.

Skills instaladas podem aparecer como comandos dinâmicos:

```
/<nome-da-skill>
```

Se uma skill recém-instalada não aparecer:

```
/reload-skills
```

7.4 SOUL.md e personalidade

`SOUL.md` define identidade e estilo persistentes do perfil. Pelo Telegram, uma personalidade temporária pode ser aplicada:

```
/personality teacher
/personality none
```

A personalidade modifica a forma de responder, não os fatos do sistema nem as permissões.

7.5 Memória e MemPalace

A memória nativa do Hermes guarda uma seleção pequena de fatos estáveis entre sessões. Ela não é a transcrição integral de todas as conversas.

MemPalace não é um componente nativo oficial do Hermes. É uma extensão ou configuração específica de determinados perfis. Não suponha que estará disponível em toda instalação.

Pelo Telegram, você pode pedir:

> Diga quais fatos estáveis sobre mim estão sendo usados nesta conversa. Não mostre segredos, credenciais nem dados de terceiros.

Se houver aprovação de escrita de memória habilitada:

```
/memory pending
/memory approve <id>
/memory reject <id>
```

7.6 MCP

MCP é um padrão para conectar o Hermes a servidores externos de ferramentas e recursos.

Após uma mudança administrativa no MCP:

```
/reload-mcp
```

Para um diagnóstico pelo chat:

> Faça um teste somente de leitura do servidor MCP chamado `<nome>`. Informe se ele está configurado, se responde e quais ferramentas expõe. Não altere credenciais nem instale componentes.

7.7 Agentes, subagentes e orquestração

Um agente combina modelo, instruções, ferramentas e ciclo de execução. Subagentes recebem tarefas separadas e não conhecem automaticamente todo o histórico do agente principal.

Orquestração é a coordenação dessas tarefas e dependências.

Pelo Telegram:

```
/agents
```

Para trabalho independente:

```
/bg compare as duas abordagens metodológicas e devolva uma matriz de diferenças
```

Mais agentes não garantem melhor resposta. Eles aumentam custo, necessidade de coordenação e superfície de erro.

8. Automações e cron inteiramente pelo Telegram

Cron agenda tarefas futuras ou recorrentes. Na superfície Telegram, o método recomendado é conversar com o agente em linguagem natural; a gestão é feita pela ferramenta de cron, não pelo comando CLI `/cron`.

8.1 Criar uma tarefa

> **NO TELEGRAM — MENSAGEM** Crie uma tarefa chamada “Monitor acadêmico”. Toda sexta-feira às 8h, no fuso America/Bahia, procure publicações da última semana sobre agentes de IA nas Ciências Sociais. Use somente fontes acadêmicas verificáveis. Entregue neste chat. Antes de criar, repita a agenda, o destino, as fontes e o modelo de execução para minha confirmação.

Resultado esperado: o Hermes devolve identificador ou nome da tarefa, agenda normalizada, próxima execução e destino.

8.2 Listar tarefas

> Liste todas as tarefas agendadas deste perfil. Para cada uma, mostre nome, ID, status, próxima execução, último resultado e destino. Não altere nada.

8.3 Testar manualmente

> Execute agora, uma única vez, a tarefa “Monitor acadêmico”. Não altere a agenda. Informe quando a execução terminar e onde o resultado foi entregue.

8.4 Pausar, retomar e remover

> Pause a tarefa “Monitor acadêmico” e leia de volta o estado final.

> Retome a tarefa “Monitor acadêmico” e informe a próxima execução.

> Remova a tarefa “Monitor acadêmico”. Antes de remover, mostre o ID e aguarde minha confirmação.

8.5 Checklist de uma automação segura

Antes de confirmar a criação, verifique:

- nome inequívoco;
- fuso horário;
- frequência;
- fontes permitidas;
- modelo/provedor e custo;
- destino `origin` ou chat específico;
- critério de silêncio quando não houver novidade;
- forma de pausar e remover;
- execução de teste.

8.6 Quando o cron não entrega

> **NO TELEGRAM — MENSAGEM** Faça um diagnóstico somente de leitura da tarefa `<nome>`. Mostre agenda, fuso, última execução, `last_status`, `last_fire_error`, falha de entrega e próxima execução. Não altere a tarefa.

Se a execução funciona manualmente, mas não ocorre no horário, o problema tende a estar no scheduler/gateway. Se a execução conclui, mas não chega ao Telegram, examine o destino e as credenciais de entrega.

9. Uso em grupos e tópicos do Telegram

9.1 Por que o bot funciona na DM e não no grupo?

O Telegram ativa **Privacy Mode** por padrão. Com ele, o bot normalmente vê comandos, respostas dirigidas ao bot, menções e mensagens de serviço — não toda a conversa.

Teste no grupo:

```
@username_do_bot /status
```

Ou responda diretamente a uma mensagem do bot.

Se for necessário que o bot receba mensagens comuns, a pessoa administradora deve desativar a privacidade no BotFather ou tornar o bot administrador do grupo.

> Depois de mudar a privacidade no BotFather, remova e adicione novamente o bot ao grupo. O Telegram pode conservar a configuração anterior enquanto a associação antiga existir.

9.2 Autorizações de grupo

O usuário, o grupo ou ambos podem precisar estar nas listas de autorização. IDs negativos de chat são normais em grupos e supergrupos.

Se aparecer “unauthorized”:

```
/whoami
```

Depois envie à pessoa administradora apenas seu **ID numérico de usuário** e o ID do grupo, nunca o token do bot.

9.3 Exigir menção

Em grupos, uma configuração segura é responder somente quando houver:

- `@menção` ao bot;
- resposta a uma mensagem do bot;
- comando `/...@username_do_bot`;

- padrão de chamada explicitamente configurado.

Isso evita que toda conversa do grupo dispare chamadas ao modelo.

9.4 Vários bots no mesmo grupo

Cada perfil Hermes deve ter seu próprio bot e token. O mesmo token não deve ser usado simultaneamente por dois gateways: o Telegram rejeitará o polling concorrente.

Mencione explicitamente o bot desejado para impedir respostas cruzadas.

9.5 Tópicos em conversa privada

Quando o modo de tópicos está habilitado pelo administrador e pelo BotFather, cada tópico pode manter sessão e contexto próprios.

```
/topic
/topic help
```

Para separar projetos, use um tópico por linha de trabalho — por exemplo: Pesquisa, Administração e Produção de conteúdo.

---

10. Segurança e níveis de acesso

10.1 Usuário comum e administrador

Em uma instalação configurada com separação de acesso:

- administradores executam todos os comandos registrados;
- usuários regulares executam somente comandos permitidos;
- `/help` e `/whoami` permanecem disponíveis como piso de diagnóstico.

Se um comando estiver bloqueado, não tente contornar a política em linguagem natural. Peça à pessoa administradora que avalie a necessidade.

10.2 Dados que não devem entrar no chat

Não envie:

- token do BotFather;

- chave de API de modelo;
- senha de servidor;
- chave SSH privada;
- arquivo `.env`;
- cookies de navegador;
- base de dados com informações pessoais sem autorização e minimização.

10.3 Efeitos externos

Antes de autorizar, identifique se o Hermes pretende:

- excluir ou sobrescrever arquivos;
- enviar e-mail ou mensagem;
- publicar em rede social;
- fazer push no GitHub;
- alterar agenda cron;
- instalar pacote ou skill;
- reiniciar serviço;
- consumir uma API paga.

Use `/deny` quando a ação não estiver suficientemente explicada.

10.4 Relatório de debug

`/debug` pode enviar informações de sistema e logs para gerar links compartilháveis. Use somente quando necessário e em ambiente autorizado. Para diagnóstico inicial, prefira:

```
/status
/context
/platform list
```

Ou peça um diagnóstico de leitura com redação de segredos.

11. Recuperação de problemas pelo Telegram

A estratégia de recuperação tem dois níveis:

1. **o bot ainda responde:** diagnostique e corrija pelo Telegram;

2. **o bot não responde:** use o canal administrativo mínimo, pois o Telegram não consegue entregar a ordem.

11.1 O bot responde, mas a tarefa parece travada

```
/agents
/status
```

Se houver processo preso:

```
/stop
```

Depois abra sessão limpa:

```
/new recuperacao
```

E peça:

> Explique a falha anterior com base nos registros disponíveis. Não repita a ação que falhou. Proponha um teste menor e somente de leitura.

11.2 O contexto está cheio ou a resposta perdeu o foco

```
/context
/compress here 2
```

Se o tema mudou:

```
/new novo-tema
```

Não use memória como substituto do contexto documental: reanexe fontes necessárias.

11.3 O modelo está errado ou indisponível

```
/model
```

Escolha um modelo já configurado. Se nenhum provedor estiver disponível:

> Faça um diagnóstico somente de leitura do provedor e das credenciais configuradas. Não mostre valores secretos; mostre apenas presença/ausência, validade aparente e mensagem de erro.

Nova chave ou autenticação deve ser configurada fora do chat, em superfície protegida.

11.4 Uma skill não aparece

```
/reload-skills
/commands
```

Depois:

> Verifique se a skill `<nome>` está instalada, habilitada para Telegram e com dependências satisfeitas. Não instale nem altere nada.

11.5 Um MCP desapareceu ou não responde

```
/reload-mcp
```

Depois:

> Teste somente a conexão do MCP `<nome>`. Informe URL ou transporte sem expor credenciais, ferramentas descobertas e erro exato. Não faça operações de escrita.

11.6 Uma tarefa agendada não chegou

> Liste a tarefa `<nome>` e suas últimas execuções. Separe: falha de agendamento, falha do agente e falha de entrega. Não altere a tarefa.

Se necessário:

> Execute a tarefa uma vez agora para teste, sem alterar a agenda.

11.7 O bot ignora mensagens no grupo

1. envie uma `@menção` explícita;
2. responda a uma mensagem do bot;
3. envie `/whoami`;
4. peça conferência da autorização do grupo;
5. confira Privacy Mode no BotFather;
6. após a mudança, remova e adicione novamente o bot.

11.8 Mensagens de voz não são transcritas

> Diagnostique o recurso de transcrição de voz deste perfil. Não instale componentes. Informe se STT está habilitado, qual provedor foi selecionado e qual dependência ou credencial está ausente.

Se faltar um provedor de STT ou `ffmpeg`, a correção exigirá administração fora do Telegram.

11.9 O comando exige aprovação

Leia o comando apresentado. Para recusar:

```
/deny
```

Para autorizar uma vez ou na sessão, use o botão correspondente ou:

```
/approve
/approve session
```

Evite `/approve always` para comandos amplos, curingas ou ações destrutivas.

11.10 Uma atualização mudou o comportamento

Primeiro:

```
/version
/status
```

Depois peça:

> Compare o comportamento atual com a documentação oficial correspondente à versão instalada. Não altere arquivos. Liste mudanças de configuração ou migrações pendentes.

Se uma reinicialização for recomendada e nenhuma tarefa crítica estiver ativa:

```
/agents
/restart
```

Use `/update` apenas com autorização e depois de preservar configurações e trabalhos em andamento.

---

12. Quando o Telegram não consegue consertar o Telegram

Se o bot não responde a `/help`, `/whoami` ou `/status`, há quatro hipóteses principais:

1. gateway parado;
2. servidor desligado ou sem rede;
3. token inválido ou conflito de polling;
4. usuário/chat bloqueado antes do despacho.

Nesse estado, uma mensagem enviada ao bot não chega ao agente. A pessoa administradora deve usar Desktop/Dashboard, terminal local ou SSH.

12.1 Escada administrativa mínima

> **ADMINISTRAÇÃO — FORA DO TELEGRAM**

```
hermes gateway status
hermes status --all
hermes logs errors --since 1h
hermes doctor
```

Se o diagnóstico indicar que o gateway precisa reiniciar:

```
hermes gateway restart
```

Depois, retorne ao Telegram e teste:

```
/whoami
/status
```

12.2 O gateway para quando a sessão SSH fecha

Um processo aberto manualmente no SSH pode morrer quando a conexão termina. Instale o gateway como serviço:

```
hermes gateway install
hermes gateway start
```

Em servidores Linux que usam serviço de usuário, pode ser necessário habilitar persistência após logout:

```
sudo loginctl enable-linger "$USER"
```

12.3 Token revogado ou inválido

No BotFather, gere ou recupere um token válido. Atualize-o somente na configuração protegida do perfil e reinicie o gateway.

Nunca publique o token num issue do GitHub ou envie-o ao chat Hermes.

12.4 Dois gateways usam o mesmo token

O Telegram permite apenas uma sessão de polling por token. Se dois processos usam o mesmo bot, um deles será desconectado ou aparecerão conflitos nos logs.

Interrompa a instância duplicada ou atribua um bot/token diferente a cada perfil.

13. Mensagens de erro: como interpretar e reagir

Mensagem ou sintoma	Significado provável	Primeira ação no Telegram	Escalonamento
`unauthorized`	Seu ID/chat não está autorizado	`/whoami`	Administrador corrige allowlist
`command not allowed`	Seu nível não permite o comando	`/whoami` e `/help`	Administrador avalia permissão
pedido de aprovação	Ação foi classificada como perigosa	`/deny` ou `/approve` após leitura	Nunca autorize sem compreender
contexto próximo do limite	Conversa ocupou a janela do modelo	`/context` e `/compress here 2`	`/new` e reanexar fontes
modelo não encontrado	Nome inválido ou provedor não configurado	`/model`	Configuração administrativa
rate limit / quota	Limite do provedor foi atingido	`/usage`; aguarde ou troque modelo autorizado	Rever plano/provedor fora do chat
skill não encontrada	Skill ausente, desabilitada ou não recarregada	`/reload-skills`	Inspeção/instalação administrativa
MCP unavailable / connection failed	Servidor MCP não respondeu	`/reload-mcp` e teste de leitura	Conferir daemon, URL e credenciais
cron `blocked_config`	A tarefa falhou na validação de provedor, skill ou destino	pedir diagnóstico da tarefa	Corrigir dependência/ credencial
model drift / provider changed	A tarefa não herdou silenciosamente uma troca de modelo	listar detalhes da tarefa	Fixar modelo autorizado ou recriar tarefa
bot responde na DM, não no grupo	Privacy Mode, allowlist ou menção	`@bot /status` e `/ whoami`	BotFather/configuração do grupo
bot totalmente silencioso	Gateway, rede, token ou processo parados	teste `/help` e `/status`	Escada administrativa do capítulo 12
conflito de polling	O mesmo token está ativo em mais de um gateway	nenhuma correção confiável pelo mesmo bot	Encerrar duplicata fora do Telegram
voz não transcrita	STT ausente/desativado ou arquivo incompatível	pedir diagnóstico de STT	Configurar dependência/ provedor

Mensagem ou sintoma	Significado provável	Primeira ação no Telegram	Escalonamento
arquivo produzido não chegou	Caminho não visível ao gateway ou upload excedeu limite	pedir verificação do arquivo e entrega	Corrigir volume/caminho no servidor

> **Não reinstale por reflexo.** Primeiro identifique em qual camada ocorreu a falha: Telegram, gateway, autorização, agente, modelo, ferramenta ou destino externo.

14. Fluxos prontos para copiar e colar

14.1 Diagnóstico geral sem alterações

> Faça um diagnóstico somente de leitura desta sessão e do gateway. Verifique versão, perfil, modelo, provedor, contexto, tarefas ativas e estado do Telegram. Não mostre segredos, não reinicie serviços e não altere configurações. Organize o resultado em: situação, evidência, hipótese e próximo teste seguro.

14.2 Verificar antes de executar

> Antes de agir, apresente: (1) plano; (2) arquivos e serviços afetados; (3) comandos previstos; (4) riscos e custos; (5) forma de desfazer; (6) critérios de sucesso. Aguarde minha confirmação.

14.3 Recuperar uma tarefa que falhou

> Não repita automaticamente a ação anterior. Leia o erro e identifique a camada da falha. Proponha um teste mínimo e somente de leitura. Se a correção exigir credencial, reinicialização, instalação ou escrita externa, pare e peça autorização.

14.4 Criar automação verificável

> Proponha uma tarefa agendada para [objetivo]. Use o fuso [fuso], execute [frequência] e entregue neste chat. Informe fontes, modelo, custo provável e critério de silêncio. Mostre a configuração final e espere confirmação antes de criar. Depois, execute um teste único e leia de volta o estado salvo.

14.5 Trabalhar com dados sensíveis

> Antes de abrir os arquivos, identifique os tipos de dados e proponha minimização. Não envie conteúdo a serviços externos além do provedor já autorizado. Não grave dados pessoais em memória ou skills. Pare se a tarefa exigir exposição adicional.

15. Checklist do usuário de Telegram

Antes de começar:

- [ ] Estou falando com o bot correto.
- [ ] Usei `/whoami` para conferir meu nível de acesso.
- [ ] Usei `/status` para conferir perfil, modelo e sessão.
- [ ] Não enviei tokens, senhas ou chaves.
- [ ] Separei leitura de escrita/publicação.
- [ ] Pedi verificação do resultado.

Antes de autorizar uma ação:

- [ ] Sei em qual máquina ela ocorrerá.
- [ ] Sei quais arquivos ou serviços serão alterados.
- [ ]

Sei se haverá custo externo.

- [ ] Sei como parar, desfazer ou recuperar.
- [ ] A ação não depende de uma credencial enviada pelo chat.

Antes de criar cron:

- [ ] Informei fuso horário e frequência.
- [ ] Defini o destino da entrega.
- [ ] Defini fontes e limites.
- [ ] Confirmei modelo/provedor e custo.
- [ ] Testei uma execução.
- [ ] Sei como pausar e remover.

16. Glossário essencial

Termo	Definição curta
Administrador	Usuário autorizado a executar comandos e mudanças de maior alcance.
Agente	Sistema que combina modelo, instruções, ferramentas e ciclo de execução.
Allowlist	Lista explícita de usuários ou chats autorizados.
API	Interface padronizada para comunicação entre programas.
Bot	Conta automatizada que interage pelo Telegram.
BotFather	Bot oficial do Telegram usado para criar e administrar bots.
Contexto	Material disponível ao modelo numa chamada.
Cron	Sistema de agendamento de tarefas.
Ferramenta	Função que permite ao agente realizar uma ação.

Termo	Definição curta
Gateway	Processo que conecta o Telegram ao Hermes e executa o scheduler.
Git	Sistema de controle de versões.
GitHub	Plataforma de hospedagem e colaboração com repositórios Git.
MCP	Padrão para conectar agentes a servidores de ferramentas e recursos.
Memória	Seleção persistente de fatos entre sessões.
MemPalace	Extensão específica; não é componente nativo oficial do Hermes.
Modelo	Sistema de IA que processa entradas e produz saídas.
Orquestração	Coordenação de agentes, tarefas, ferramentas e dependências.
Perfil	Área separada de configuração, memória, skills, sessões e cron.
Provedor	Serviço que oferece acesso a modelos.
Sessão	Conversa com histórico e contexto próprios.
Skill	Procedimento reutilizável que orienta o agente.
SOUL.md	Arquivo que define identidade e estilo persistente do perfil.
SSH	Protocolo seguro para administração remota.
Token de acesso	Credencial secreta usada para autenticação.
Token de texto	Unidade de processamento e medição dos modelos.
Toolset	Conjunto de ferramentas habilitadas para uma superfície.
URL	Endereço de um recurso na web.
VPS	Servidor virtual privado.

Referências oficiais

1. Hermes Agent Documentation. https://hermes-agent.nousresearch.com/docs

2. Telegram Setup. https://hermes-agent.nousresearch.com/docs/user-guide/messaging/telegram
3. Messaging Gateway. https://hermes-agent.nousresearch.com/docs/user-guide/messaging/
4. Slash Commands Reference. https://hermes-agent.nousresearch.com/docs/reference/slash-commands
5. Scheduled Tasks (Cron). https://hermes-agent.nousresearch.com/docs/user-guide/features/cron
6. Skills System. https://hermes-agent.nousresearch.com/docs/user-guide/features/skills
7. Persistent Memory. https://hermes-agent.nousresearch.com/docs/user-guide/features/memory
8. MCP. https://hermes-agent.nousresearch.com/docs/user-guide/features/mcp
9. Subagent Delegation. https://hermes-agent.nousresearch.com/docs/user-guide/features/delegation
10. Profiles. https://hermes-agent.nousresearch.com/docs/user-guide/profiles
11. Personality & SOUL.md. https://hermes-agent.nousresearch.com/docs/user-guide/features/personality
12. Toolsets Reference. https://hermes-agent.nousresearch.com/docs/reference/toolsets-reference
13. FAQ & Troubleshooting. https://hermes-agent.nousresearch.com/docs/reference/faq
14. CLI Commands Reference. https://hermes-agent.nousresearch.com/docs/reference/cli-commands
15. Security. https://hermes-agent.nousresearch.com/docs/user-guide/security

Créditos

Autoria e curadoria: Laboratório de Humanidades Digitais da UFBA (LABHD-UFBA).

Fonte técnica: documentação e repositório oficiais do Hermes Agent, Nous Research.

Orientação desta versão: uso cotidiano e recuperação de problemas a partir do Telegram, com administração externa apenas quando o canal está indisponível ou faltam credenciais protegidas.

Versão: 1.2 · outubro de 2026.