

Reporte de Cambios — Red Testnet

Correcciones de bugs en la configuración de testnet (openprotestnet)

Resumen

Se corrigieron tres problemas encontrados en el análisis profundo de la red testnet. Los cambios afectan exclusivamente al rol **lacchain-writer-node** y no alteran la lógica de instalación ni los archivos de configuración de Besu.

Cambio 1 — Credenciales hardcodedas eliminadas del relay signer

Archivo: roles/lacchain-writer-node/templates/relay-signer-config.j2

Los bloques **[keystore]** y **[passphrase]** contenían una ruta de keystore perteneciente a una cuenta personal específica y una contraseña en texto plano. Estos campos ya no son utilizados por el servicio relay signer (usa *nodeKeyPath* en [application]). Se eliminaron ambas secciones.

Antes:

```
[application]
nodeURL = "http://localhost:4545"
wsURL = "ws://localhost:4546"
contractAddress = "{{vars['relayhub_address_' + network]}}"
nodeKeyPath = "/root/lacchain/data/key"
nodeAddressPath = "/root/lacchain/data/nodeAddress"
port = 9001

[keystore]
agent = "/home/adrian/.ethereum/keystore/UTC--2020-06-26..."

[passphrase]
agent = "Peru123."

[security]
permissionsEnabled = false
accountContractAddress = "{{localpermissioning_address}}"
```

Después:

```
[application]
nodeURL = "http://localhost:4545"
wsURL = "ws://localhost:4546"
contractAddress = "{{vars['relayhub_address_' + network]}}"
nodeKeyPath = "/root/lacchain/data/key"
nodeAddressPath = "/root/lacchain/data/nodeAddress"
port = 9001

[security]
permissionsEnabled = false
accountContractAddress = "{{localpermissioning_address}}"
```

Cambio 2 — Comentario incorrecto eliminado en install.yaml

Archivo: roles/lacchain-writer-node/tasks/install.yaml

El comentario decía que el relay signer estaba **deshabilitado** para testnet cuando en realidad la condición lo **habilitaba** explícitamente para networkT=='1' (testnet). Era un remanente de lógica anterior que generaba confusión.

Antes:

```
when: (networkT == '0') or (networkT == '1') # relay-signer is disable on pro-testnet
```

Después:

```
when: (networkT == '0') or (networkT == '1')
```

Cambio 3 — Tareas git clone duplicadas consolidadas

Archivo: roles/lacchain-writer-node/tasks/install-relay-signer.yaml

Existían dos tareas *Download Relay Signer code* idénticas (mismo repo, destino y versión) con condiciones *when* mutuamente excluyentes por networkT. Se consolidaron en una sola tarea sin condición de red, ya que el filtro de red ya existe en install.yaml. Sin impacto funcional.

Antes (2 tareas):

```
- name: Download Relay Signer code
  git:
    repo: "https://github.com/LACNetNetworks/gas-management.git"
    dest: "/root/lacchain/gas-relay-signer"
    version: v1.0.1
  when: (networkT == '1' and not relay_signer.stat.exists)

- name: Download Relay Signer code
  git:
    repo: "https://github.com/LACNetNetworks/gas-management.git"
    dest: "/root/lacchain/gas-relay-signer"
    version: v1.0.1
  when: (networkT == '0' and not relay_signer.stat.exists)
```

Después (1 tarea):

```
- name: Download Relay Signer code
  git:
    repo: "https://github.com/LACNetNetworks/gas-management.git"
    dest: "/root/lacchain/gas-relay-signer"
    version: v1.0.1
  when: not relay_signer.stat.exists
```

Resumen de cambios

#	Severidad	Archivo afectado	Cambio
1	CRÍTICO	relay-signer-config.j2	Eliminados [keystore] y [passphrase]
2	ALTO	install.yaml	Eliminado comentario incorrecto
3	ALTO	install-relay-signer.yaml	2 tareas git clone → 1 tarea