

G01_501	Gamme Opératoire Chute TOBOGGAN	GOHP
Constructeur : FIVES	Type: Chute toboggan	
Référence : <i>HP_CONV_MOD_501</i>	Vérification et nettoyage chute Toboggan	



✚ Historique des versions

Version	Date	Rédacteur	Valideur(s)	Modification(s)
V0	14/04/2025	Hicham LAKRAD	Jean Marc Esdras	Rédaction complète

✚ Périodicité

Type préventif	Mesure	MO	Durée	Référentiel	Rapport
Périodique	Trimestrielle	1	00h20		
Systématique	X	X	X	X	X
Conditionnel	X	X	X	X	X

Equipement		Production	
Arrêt : oui	Dégradé : non	Arrêt : oui	Dégradé : non

G01_501	Gamme Opératoire Chute TOBOGGAN	GOHP
Constructeur : FIVES	Type: Chute toboggan	
Référence : <i>HP_CONV_MOD_501</i>	Vérification et nettoyage chute Toboggan	

✚ Moyens d'exécution et pièces de rechange

Outillage / Accessoires	Pièces de rechange
Chiffons doux Détergent Techniflash Produit de glisse Newglass Bombe Décoll'Etiquette Outillage standard	Cellule photoélectrique

✚ Documents liés

Titre du document	Référence
Documentation du constructeur	

✚ Recommandations particulières/Informations

✚ Règles de sécurité

Le PORT des EPI adaptés est OBLIGATOIRE



Vêtements de travail



Chaussures de sécurité



Gants anti-coupure



Casquette coquée



Harnais de sécurité

BALISER la zone de travail, CONSIGNER l'équipement ou la machine ou l'armoire électrique dans les règles de l'art.

✚ Risques liés à l'intervention



Risque Electrique



Chute de hauteur



Risque d'entraînement



Risque d'écrasement engrenage



Ecrasement

G01_501	Gamme Opératoire Chute TOBOGGAN	GOHP
Constructeur : FIVES	Type: Chute toboggan	
Référence : <i>HP_CONV_MOD_501</i>	Vérification et nettoyage chute Toboggan	

↗ Liste des actions

Étape 1 : Nettoyage

- Nettoyer et gratter si nécessaire chaque surface de glissement
- Si présents, effectuer la même opération pour les rives et les rouleaux s'il s'agit d'une sortie à rouleaux

Conseil : En profiter pour contrôler l'état général de la chute (absence de chocs, de trous...)

Étape 2 : Contrôles

- Saisir l'intervention en GMAO et planifier une action corrective pour pallier les défauts constatés