组内公用论文模板

使用说明

v1.2.1 · 2026-11-06 · LaTeX 源码与配置可直接编辑

模板使用 A4 单栏、Charter 字体、深蓝标题、浅灰蓝底摘要和页眉线。标题、作者、单位、邮箱、项目链接、正文与文献均为通用占位内容。先改 `metadata.tex`，再写正文；换字体和配色时改 `config.tex`。

1. 快速开始

将完整 ZIP 导入 TeXPage 或 Overleaf，主文件选择 `main.tex`，编译器默认选择 **pdfLaTeX**，参考文献使用 **BibTeX**。所有子目录与类文件必须一起上传。

本地在项目根目录编译：

```
latexmk -pdf main.tex
```

若没有 latexmk，按以下顺序执行：

```
pdflatex main.tex
bibtex main
pdflatex main.tex
pdflatex main.tex
```

文件怎么分工

文件	修改内容
`main.tex`	编译入口、章节顺序、正文基本字号
`metadata.tex`	首页 Logo、标题、作者、单位、角色、邮箱、项目地址
`config.tex`	字体、颜色、字号、目录与输出开关
`sections/`	分章节写作；子文件只写正文
`references.bib`	替换占位文献，添加真实 BibTeX 条目
`figures/`	放入实际图片，再通过路径引用
`labpaper.cls`	共享样式实现，日常写作无需修改
`README.md`	更完整的说明、常见问题与命令速查

中文正文

将 `config.tex` 的 `\LabChinesefalse` 改为 `\LabChinesetrue`，并切换到 **XeLaTeX**。本地用 `latexmk -xelatex main.tex`。模板使用 TeX 发行版自带的 Fandol 中文字体；此开关不自动翻译章节名称。

2. 作者、通讯作者与 Project Leader

每位作者写一条 `\LabAuthor {姓名}{单位编号}{角色}`；编号和角色使用英文逗号，角色键之间不要加空格。无角色时保留空的第三个参数 `{}`。

```
\LabAuthor{Author One}{1,2}{core}
\LabAuthor{Author Two}{1}{corr}
\LabAuthor{Author Three}{2}{corr,lead}
\LabAuthor{Author Four}{1}{}

\LabAffiliation{1}{Laboratory, Institution, City, Country}
\LabAffiliation{2}{Department, Institution, City, Country}
```

角色键	上标	默认图例	用法
`core`	*	Core Contributors	标记核心贡献者
`corr`	†	Corresponding Authors	标记通讯作者
`lead`	‡	Project Leader	标记项目负责人

作者上标和角色图例自动生成，删去某角色的所有作者后，对应图例也自动消失。显示顺序遵循作者命令顺序；单位编号须与单位定义对应。

多位通讯作者：标记与邮箱都要设置

```
\LabAuthor{Author Two}{1}{corr}
\LabAuthor{Author Three}{2}{corr,lead}
\LabEmail{author.two@example.org}
\LabEmail{author.three@example.org}
```

`corr` 控制上标与图例；`\LabEmail` 控制邮箱。所有邮箱并列显示在同一行，不显示姓名前缀。两者独立：只填邮箱不会生成通讯作者上标。

Project Leader 的两种写法

负责人也是作者：给其角色加 `lead`。可与 `corr`、`core` 组合。非作者负责人：取消下面命令的注释，仅显示独立说明行，不增加作者：

```
\LabProjectLead{Project Leader Name}
```

需要多位负责人、等贡献或其他角色文字时，在 `metadata.tex` 修改图例：

```
\renewcommand{\LabLeaderLabel}{Project Leaders}
\renewcommand{\LabCoreLabel}{Equal Contribution}
```

`core` 的默认含义是核心贡献者；模板不预设它等同于共同第一作者。

3. 字体、字号与颜色

整篇字体：在 config.tex 中修改已有定义

```
\newcommand{\LabFontProfile}{charter}
```

配置值	正文	数学字体	说明
`charter`	XCharter	newtxmath / Charter	默认，接近参考项目
`times`	newtxtext	newtxmath	Times 风格
`modern`	Latin Modern	Latin Modern	常见 LaTeX 风格

模板已处理西文与数学字体配对，无需再次加载字体宏包。中文模式使用 Fandol 中文字体，上面的设置仍控制西文。切换后应重新检查标题与图表换行。

正文与局部字号

正文在 `main.tex` 的 `\documentclass` 中选 `10pt`、`11pt` 或 `12pt`。其他字号在 `config.tex` 修改；行距要大于字号：

```
\newcommand{\LabTitleSize}{21}
\newcommand{\LabTitleLeading}{23}
\newcommand{\LabAuthorSize}{11}
\newcommand{\LabAffiliationSize}{10}
\newcommand{\LabSectionSize}{13}
```

统一配色：6 位十六进制数，不带井号

```
\newcommand{\LabTitleColor}{0000B3}
\newcommand{\LabHeadingColor}{000000}
\newcommand{\LabBodyColor}{000000}
\newcommand{\LabLinkColor}{000080}
\newcommand{\LabRuleColor}{000000}
\newcommand{\LabAbstractBackground}{F9FAFC}
\newcommand{\LabAbstractBorder}{E3E8F0}
\newcommand{\LabNoteColor}{B45309}
```

它们依次控制标题、章节、正文、链接与引用、页眉线、摘要背景、摘要边框和批注。修改已有定义，不要重复添加同名 `\newcommand` 。

只给一段文字着色

```
\textcolor{LinkColor}{Colored phrase}
{\color{red} A red paragraph.}
```

大括号限定范围。新增颜色可用 `\definecolor {Highlight}{HTML}{0F766E}`，放在 `main.tex` 加载类之后、正文之前；不能放进提前读取的配置文件。

4. 标题信息、输出开关与协作

页眉、日期与资源地址

```
\title{Your Manuscript Title}
\LabRunningTitle{Short Running Title}
\LabDate{}  % Empty = hidden. Use \today or a fixed date.
\LabResource{Project}{https://example.org/project}{Project page}
\LabResource{Code}{https://example.org/code}{Code repository}
\LabResource{Data}{https://example.org/data}{Dataset}
```

页眉用短标题避免挤占空间。没有资源链接时删除或注释整行。日期为空则不显示；`\today` 随编译日期改变，固定版本可直接填写固定日期。

config.tex 中每个开关只保留一次声明

默认设置	作用
`\LabCoverPagetrue`	摘要后换页，形成独立首页
`\LabShowTOCtrue`	显示独立目录页
`\LabShowAppendixtrue`	参考文献后显示附录
`\LabShowNotestrue`	显示组内批注
`\LabAnonymousfalse`	是否隐藏首页 Logo、作者信息、资源与致谢
`\LabMonochromefalse`	是否将模板主题切换为黑白
`\LabChinesefalse`	是否启用中文，需 XeLaTeX

把配置中相应一行末尾的 `true` 改为 `false` 即可关闭，反之开启。短论文通常关闭封面换页和目录；关闭附录会略去所有附录写作示例。

内部批注

```
\reviewnote[AB]{Please check this argument.}
```

`\LabShowNotesfalse` 会隐藏整条批注。黑白模式会改写模板已定义的颜色，但不会改变外部图片或正文里自行指定的红色等颜色。

> 匿名开关会隐藏首页 Logo、单位名称、作者区、联系信息、资源链接及模板致谢，并清空 PDF 作者元数据。它不检查正文、图片、引用和附件，也不删除源码里的身份信息。双盲投稿前仍需人工核对。

组内共用的建议分工

维护者统一管理类文件与配置；各作者在分开的章节文件中写作。新论文复制一份模板，先替换稿件信息和文献，再写正文；共享模板自身只保留通用内容。

5. 写正文：图、表、公式和参考文献

章节结构

在 `sections/` 新建文件，并在 `main.tex` 对应位置加入 `\input {sections/your-section}`。子文件只写内容，不再声明文档类或正文环境。

Related Work 为独立一级章节，内容位于 `sections/related-work.tex`。

添加图片：先放文件，再引用

```
\begin{figure}[htbp]
  \centering
  \includegraphics[width=0.9\linewidth]{figures/your-figure.pdf}
  \caption{Describe the figure.}
  \label{fig:example}
\end{figure}
Figure~\ref{fig:example}
```

图题和表题默认居中，显示为 “Figure 1 | …” 和 “Table 1 | …”。标签放在题注后。浮动选项 `[htbp]` 允许 LaTeX 选择合理位置，不保证紧跟源码原地显示。

三线表与公式

```
\begin{table}[htbp]
  \centering
  \caption{Describe metrics and settings.}\label{tab:example}
  \begin{tabular}{lcc}
    \toprule
    Approach & Metric A & Metric B \\
    \midrule
    Baseline & -- & -- \\
    Proposed approach & -- & -- \\
    \bottomrule
  \end{tabular}
\end{table}
\begin{equation}\label{eq:example}
  a^2+b^2=c^2.
\end{equation}
Equation~\eqref{eq:example}; Table~\ref{tab:example}
```

引用与文献库

将真实 BibTeX 记录放入 `references.bib`，用 `\citet {key}` 生成叙述式引用，用 `\citep {key}` 生成括号式引用。默认是 natbib 的作者—年份格式。当前占位文献是明确标注的虚构条目，必须替换。

改成数字引用时，在主文件加载类之后设置数字样式，并替换文末的文献样式：

```
\setcitestyle{numbers,square}
\bibliographystyle{unsrtnat}
```

第二行用于替换原有的文献样式命令。保持使用 BibTeX，不叠加 biblatex。

6. 故障排查与模板维护

现象	处理方式
引用或编号出现 `??`	核对键名；运行 LaTeX、BibTeX、LaTeX、LaTeX。目录和交叉引用也需要多轮编译。
`File ... not found`	检查文件是否上传、路径及大小写是否一致；不要引用尚未放入的图片。
`Unknown author role`	仅使用 `core,corr,lead`，键之间不加空格；无角色写空参数。
中文不显示	启用中文开关并选 XeLaTeX；本地需安装 ctex 与 Fandol。
作者或页眉太挤	缩短运行标题，调整作者字号；长单位名称允许自动换行。
切换编译器后异常	清理编译缓存后重编译，避免混用不同编译器的辅助文件。
字体宏包不存在	使用含 XCharter、newtxmath、zlmtt 的完整 TeX 发行版或在线平台。

文本里的特殊字符

普通文本中的特殊字符要转义；邮箱与网址使用模板命令或 `\url` 。

```
\&  \%  \$  \#  \_  \{  \}
```

发稿前替换占位内容

1. 替换标题、作者、单位、邮箱和所有 `example.org` 资源链接。
2. 替换所有方括号说明、虚构文献、图框和表中空值，删除写作示例。
3. 核对作者顺序、单位编号、通讯作者、Project Leader 与角色说明。
4. 关闭内部批注；按目标要求处理目录、附录与匿名信息。
5. 重新编译并检查 PDF 中的换页、图表、页眉、引用和字体。

这是组内写作与预印本底稿；有指定版式的会议或期刊，应使用出版方正式模板。

版本与来源

本模板样式改编自用户提供的 TeXPage 项目中的 `thuc3i.cls`，继承其声明的 CC BY-SA 4.0 许可。改编版本重写了作者角色、设置与摘要逻辑，并去除了原论文信息。完整来源、原文件署名信息和修改记录见 `NOTICE.md`。

如何重新生成这份说明

在项目根目录运行下面命令两次；论文主文件仍保持为 `main.tex`：

```
xelatex -jobname=guide docs/guide.tex
```

更多可复制命令与说明见 `README.md`。

7. 首页单位 Logo

首页左上方支持 Logo 和可选单位名称，位于页眉线和论文标题上方。默认嵌入用户提供的南京大学横版 Logo 原图，不另外排印单位文字，效果如下：



Manuscript Title

此处仅示意横版 Logo、页眉线与论文标题的位置关系。

更换图片、名称与大小

在 `metadata.tex` 修改：

```
\LabLogo[1.1cm]{figures/nju-logo.jpg}
\LabLogoText{}
```

方括号是图片高度，省略时默认 `1.1cm`；图片按原比例缩放，页眉高度自动调整。更换单位时把 PDF、PNG 或 JPG 放入 `figures/`，再修改路径与名称。

常用设置

```
% A larger logo:
\LabLogo[1.4cm]{figures/your-logo.pdf}

% Image only, without an institution name:
\LabLogoText{}

% No logo; restore the running-title header:
\LabLogo{}
```

Logo 仅显示在首页，后续页仍显示 `\LabRunningTitle` 。`\LabAnonymoustrue` 自动隐藏 Logo 和单位名称；关闭匿名模式后按原设置恢复。黑白主题不改变图片自身颜色，需要灰度 Logo 时请自行替换图片。

> 示例 Logo 仅用于演示排版。修改 `metadata.tex` 即可更换图片和单位名称，无需编辑类文件或手动改变页面边距。