

ejecutando el api.



codigo

```
const apiKey = 'mi api key confidencial';

function callOpenAI(prompt) {
  // Para evitar errores al usar un prompt vacio
  if (!prompt || prompt.trim() === '') {
    return 'Error: El prompt está vacío o no es válido';
  }

  const url = 'https://api.openai.com/v1/chat/completions';
  const payload = {
    model: 'gpt-3.5-turbo', // AJUSTABLE
    messages: [{ role: 'user', content: prompt }],
    max_tokens: 100, // AJUSTABLE
    temperature: 0.7, // AJUSTABLE
  };

  const options = {
    method: 'POST',
    contentType: 'application/json',
    headers: {
      'Authorization': `Bearer ${apiKey}`,
    },
    payload: JSON.stringify(payload),
  };

  try {
    const response = UrlFetchApp.fetch(url, options);
    const json = JSON.parse(response.getContentText());
    return json.choices[0].message.content.trim();
  }
}
```

```

    } catch (error) {
      Logger.log('Error: ' + error);
      return 'Error al llamar a la API de OpenAI';
    }
  }

function Agente(prompt) { // Se puede modificar el nombre de la funcion
dentro de google sheets
  return callOpenAI(prompt);
}

```

pantalla de ejecución en la hoja

	K	L	M	N	O	P	Q
5	¿porta si es	120 min	las butacas son	la comida q ofrecen			
6		2 120 min	que hay poca ge	las pantallas		Error: El prompt está vacío o no es	
7		2 120 min	-	-		No dispongo de información especí	
8	¿porta si es	No me interesa	las salas	nada			

conexión completada.

anexando un codigo propio para interactuar con las columnas del archivo

Al código anterior solo se le agregara el siguiente código

```

//-----funcion para contar
-----//

function contarValorEnColumna(nombreColumna, valorBuscado) {
  try {
    const hoja = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getActiveSheet();
    const datos = hoja.getDataRange().getValues();

    if (datos.length < 2) return 0; // No hay datos suficientes

    const encabezados = datos[0];
    const colIndex = encabezados.indexOf(nombreColumna);

    if (colIndex === -1) {
      return `Columna "${nombreColumna}" no encontrada`;
    }
  }
}

```

```

let contador = 0;
for (let i = 1; i < datos.length; i++) {
  const celda = String(datos[i][colIndex]).trim().toLowerCase();
  if (celda === valorBuscado.toLowerCase()) {
    contador++;
  }
}

return contador;
} catch (e) {
  return `Error: ${e.message}`;
}
}

//-----funcion para analizar lo contado
-----//
function contarYAnalizar(nombreColumna, valorBuscado) {
  const cantidad = contarValorEnColumna(nombreColumna, valorBuscado);
  const prompt = `En una tabla tengo ${cantidad} registros donde la columna
"${nombreColumna}" tiene el valor "${valorBuscado}". ¿Qué podría concluir o
analizar a partir de esto`;
  return callOpenAI(prompt);
}

```

obteniendo el siguiente resultado

fx =contarValorEnColumna("Vas seguido al cine?"; "Si")				
O	P	Q	R	S
¿le gusta del cine				
¿le atienden en la boletería				funciones
				contarYAnalizar
¿leen				contarValorEn
	Error: El prompt está vacío o no es válido			Agente
	75			

y luego el análisis de la búsqueda

▼ fx =contarYAnalizar("Vas seguido al cine?"; "sí")		
	P	Q
	10	
	A partir de esta información se podría concluir que una cantidad significativa de personas en la muestra suelen ir al cine con frecuencia. Esto podría indicar un interés por el cine o por consumir entretenimiento en ese formato en particular. También se podría inferir que la muestra tiene acceso o la posibilidad de ir al cine con regularidad, lo que podría estar relacionado con factores socioeconómicos, geográficos o culturales. Además, se podría	