

LeBit Etiketten

Preise

| Name | Name ENG - AppSource | bis 5 | bis 10 | bis 20 | bis 50 | bis 100 | Über 100 |
|----------------------------------|----------------------|-------|--------|--------|--------|---------|----------|
| LeBit Etiketten und Begleitdaten | LeBit Labels | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | 100 |

Übersicht

Notwendige Einrichtung

Etikettendefinitionen

In den Etikettendefinitionen können Etiketten für den Andruck vorbereitet werden. Dazu wird im Dokumentenkopf definiert, für welche "Art" ein Etikett erstellt werden soll. Aktuell existieren Optionen für "Artikel", "Chargen", "Pakete" und "Seriennummern".

Etikettendefinition | Arbeitsdatum: 02.04.2024

✓ Gespeichert

001 · Standardetikett mit Logo

Aktionen

Berichte

General

Code

001

Vorgabe Report Nr.

5266950

Beschreibung

Standardetikett mit Logo

Vorgabe Layout Code

5266950-00001

Etikett für

Chargennr.

Vorgabe Anzahl Etiketten

Etikettenzeilen

Neue Zeile

Zeile löschen

| Positionsnr. | Beschreibung | Etikettengr. | Etikettentext | Tabellenname | Tabellenrelati. | Feldname | Text filtern | Formatzeichenfolge | Prefix |
|--------------|---------------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|------------|--------------|--------------------|--------|
| → 01 | Referenznummer | Caption | | | | | | | |
| 02 | | Feld | | Reservierungsposten | 6505_42 | Artikelnr. | | | |
| 03 | Reservierte Artikel | Caption | Artikel | | | | | | |
| 04 | | Feld | | Reservierungsposten | 6505_42 | Chargennr. | | | |
| 05 | | Caption | Parameter | | | | | | |
| 06 | | Feld | | Parametercontainer | 6505_52665... | Wert | | | |

Abbildung 1: Etikettendefinitionen

In den Zeilen wird dann definiert, welche Daten an welcher Stelle gedruckt werden sollen, wobei bei der App ein Bericht beiliegt, welcher genau diese Positionsnummern enthält, damit diese nach gewünschtem Format angeordnet werden können.

Außerdem können Tabellenrelationen eingerichtet werden, um auf weiterführende Informationen zuzugreifen.

Tabellenrelationen

+ Neu

Liste bearbeiten

| Code T | Beschreibung | fromTableName | toTableName | Verknüpfung |
|-----------|--------------|------------------------|---------------------|-------------|
| → 6505_42 | : | Chargennr.-Information | Reservierungsposten | Verknüpfung |

Tabellenrelationen Felder

Neue Zeile

Zeile löschen

| Tabellen-ID | Abhängige Tabellen-ID | Feldnr. ↑ | Abhängige Feldnr. | FieldNo | Typ | Wert |
|-------------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------|-------|---------------|
| → 337 | 6505 | 2 | 1 | Artikelnr. | Field | Artikelnr. |
| 337 | 6505 | 5400 | 3 | Chargennr. | Field | Chargennr. |
| 337 | 6505 | 5401 | 2 | Variantencode | Field | Variantencode |

Abbildung 2: Einrichtung der Tabellenrelationen

Verbindung zu Kundenauftrag

In den Etikettenzeilen kann eine Verbindung zwischen der Etikettendefinition und den Kundenaufträgen gesetzt werden. Dafür wird in den Etikettenzeilen im Feld "Tabellenname" die Tabelle "Reservierungsposten" ausgewählt. Im Feld "Feldname" wird das Feld ausgewählt, welches aus der

Reservierungspostentabelle gedruckt werden soll. Im Feld "Tabellenrelation" wird eine Relation zwischen den beiden Tabellen erstellt, die für das Drucken notwendig ist.

Übersetzungen von Etikettentexten

In der Etikettendefinition ist es möglich, für die Etikettentexte Übersetzungen anzugeben. Die Übersetzungen werden gezogen, wenn der Reservierungsposten zu einem Verkaufsauftrag gehört, der über einen anderen Sprachcode verfügt. Hat der Verkaufsauftrag einen Sprachcode, für den es keine Übersetzung gibt, wird der Etikettentext gezogen.

Etikettenzeilenübersetzungen | Arbeitsdatum: 02.04.2024

✓ Gespeichert

Suchen

Analysieren

+ Neu

Liste bearbeiten

Löschen

| Sprachcode ↑ | Text |
|--------------|------|
| → ENU | Item |

Abbildung 3: Etikettenzeilenübersetzungen

Etikettenzuordnungen

In den Etikettenzuordnungen wird dann anschließend definiert, welches Etikett in welchem Moment gedruckt wird. Unterschieden wird zwischen Etiketten für "Artikel" und "Debitoren". Außerdem können hier die verschiedenen Datengrundlagen aus der vorher erstellen Etikettendefinitionen auf unterschiedlich formatierte Layouts legen, falls kundenspezifische Etikette gedruckt werden sollen. Über "Anzahl Etiketten" kann eingestellt werden, wie viele Etiketten gedruckt werden.

Etikettenzuordnungen | Arbeitsdatum: 02.04.2024

✓ Gespeichert

Suchen

Analysieren

+ Neu

Liste bearbeiten

Löschen

| Etikett für ↑ | Etikett für Empfänger ↑ | Etikett für Empfänger Nr. ↑ | Etikett für Artikel ↑ | Etikett für Artikelnr. ↑ | Etikettennr. | Etikett Bericht Nr. | Etikett Layout Nr. | Anzahl Etiketten |
|---------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|---------------------|--------------------|------------------|
| Artikel | Alle Debitoren | | Alle | 70111 | 006 | 5266950 | 5266950-000001 | 3 |
| Artikel | Alle Debitoren | | Artikel | 1000 | 006 | 5266950 | 5266950-000001 | 3 |
| Artikel | Debitorengruppe | AUSLAND | Artikel | | 006 | 5266950 | 5266950-000001 | 3 |
| Artikel | Debitorengruppe | EU | Alle | | 006 | 5266950 | 5266950-000001 | 3 |
| Artikel | Debitorengruppe | INLAND | Artikelkategorie | BEDARF | 006 | 5266950 | 5266950-000001 | 3 |
| Artikel | Debitor | 10000 | Artikelkategorie | SONST | 006 | 5266950 | 5266950-000001 | 3 |
| Artikel | Debitor | 20000 | Alle | | 006 | 5266950 | 5266950-000001 | 3 |
| Chargennr. | Alle Debitoren | | Alle | | 001 | 5266950 | 5266950-000001 | 3 |
| Chargennr. | Alle Debitoren | | Artikel | 70078 | 007 | 5266950 | 5266950-000001 | 3 |
| Chargennr. | Debitor | 01121212 | Artikel | 1000 | 001 | 5266950 | 5266950-000001 | 3 |

Abbildung 4: Etikettenzuordnungen

Etikettenzuordnungen in den Artikelkarten

Auf der Artikelkarte gibt es unter "Zugehörig" den Aufruf "Etikettenzuordnungen". In dieser gefilterten Ansicht werden nur die Etikettenzuordnungen angezeigt, die für diesen Artikel gedacht sind.

Etikettenzuordnungen | Arbeitsdatum: 02.04.2024

✓ Gespeichert

Suchen

Analysieren

+ Neu

Liste bearbeiten

Löschen

| Etikett für ↑ | Etikett für Empfänger ↑ | Etikett für Empfänger Nr. ↑ | Etikett für Artikel ↑ | Etikett für Artikelnr. ↑ ▼ | Etikettennr. | Etikett Bericht Nr. | Etikett Layout Nr. | Anzahl Etiketten |
|---------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------------|------------------|
| → Artikel ▼ | Debitorengruppe | AUSLAND | Artikel | 1000 | 006 | 5266950 | 5266950-000001 | 3 |
| Chargennr. | Debitor | 01121212 | Artikel | 1000 | 001 | 5266950 | 5266950-000001 | 3 |
| Seriennr. | Alle Debitoren | | Artikel | 1000 | 0010 | 5266950 | 5266950-000001 | 3 |
| Paketnr. | Alle Debitoren | | Artikel | 1000 | 009 | 5266950 | 5266950-000001 | 3 |

Abbildung 5: Etikettenzuordnungen für einen Artikel

Funktionsbeschreibung

Drucken von Etiketten

Aus Business Central

Das Drucken der Etiketten ist von allen Datensätzen für welche Etiketten definiert wurden möglich. Aktuell auf den "Artikel", "Chargen", "Pakete" und "Seriennummern".

Abbildung 6: Drucken von der Charge

Drucken aus Fremdsystemen

Außerdem verfügt die App über eine API, welche das Drucken von außen ermöglicht.