

### Lab – Rapports embarqués

1. Activez les rapports embarqués suivants :
  - Top des machines à l'origine des alarmes,
  - Top des utilisateurs par volume échangé,
  - Top des alarmes les plus fréquentes,
  - Top des sites web les plus visités,
  - Top des sites web les plus bloqués.

### Lab – Fonctionnalités DHCP

1. Configurez le serveur DHCP en lui indiquant les informations suivantes :
  - Serveur DNS : srv\_dns « 172.16.x.10 » si virtuel sinon en physique srv\_dns « 192.168.x.10 »
  - Une nouvelle plage d'adresses IP de 192.168.x.20 à 192.168.x.50.
  - La passerelle pour cette plage sera l'adresse IP de l'interface du firewall connectée à votre réseau interne.
2. Ensuite, configurez votre poste en DHCP pour tester l'attribution d'adresse IP.
3. Modifiez l'objet "pc\_admin" pour lui associer l'adresse MAC de votre machine.
4. Configurez le serveur DHCP pour réserver l'adresse IP portée par l'objet « pc\_admin » à votre machine. La passerelle de cette machine sera également l'adresse IP de l'interface du firewall connectée à votre réseau interne. Testez à nouveau l'attribution d'adresse IP sur votre poste pour confirmer le fonctionnement de la réservation.