

OpenEvidence 

如何在 OpenEvidence 新增與使用 Dotflow

這份教學依照截圖流程整理：先進入 Dotflows，加入社群 Dotflow 或建立自己的 Dotflow，最後在提問框用  呼叫 Dotflow。

開啟方式

加入既有 Dotflow

新增自己的 Dotflow

實際使用

重要提醒：請用瀏覽器版開啟

Dotflows 功能需要在瀏覽器中的 OpenEvidence 網站操作。若使用手機或桌面 App，可能看不到 Dotflows 選單，也找不到新增 Dotflow 的入口。

一、進入 Dotflows

登入 OpenEvidence 網站後，從左側選單找到 Dotflows。這個入口在 App 內可能不會出現，所以請先確認目前是在瀏覽器中操作。

步驟 1

在瀏覽器打開 OpenEvidence

使用 Chrome、Safari、Edge 等瀏覽器登入 OpenEvidence。進入首頁後，左側欄會看到 New Conversation、Calculators、Collections、Dotflows 等選項。

- 找不到 Dotflows 時，通常是因為使用的是 App 版。
- 請改用瀏覽器開啟 OpenEvidence 網站後再試一次。

 New Conversation

☐ Calculators

☐ Collections

☒ Dotflows

OpenEvidence

Ask a medical question...

mic

提示

左側 Dotflows 是進入設定與新增流程的主要入口。

步驟 2

點選左側 Dotflows

進入 Dotflows 頁面後，會看到 My Dotflows、Community Dotflows、Shared with me 三個分頁。My Dotflows 是你目前已加入或建立的 Dotflow 清單。

☐ New Conversation

☐ Calculators

☐ Collections

☒ Dotflows

Dotflows

Save reusable instructions you can run anytime...

My Dotflows

Community Dotflows

Shared with me

Search DotFlows

+ New Dotflow

.avs

Formats a patient-facing After Visit Summary...

Editor's Pick

.cross_trial

Synthesizes landmark clinical trials...

Editor's Pick

二、加入既有 Dotflow

如果你想使用 OpenEvidence 或其他人已建立的 Dotflow，先到 Community Dotflows 搜尋或瀏覽熱門清單，再加入自己的清單。

步驟 3

切到 Community Dotflows

點選 Community Dotflows 分頁，可以搜尋社群 Dotflow，也可以用 Specialty、Category、Mine 等篩選條件縮小範圍。

Dotflows

My Dotflows

Community Dotflows

Shared with me

Search Community Dotflows...

Specialty

Category

Mine

Featured Dotflows

.avs

Formats a patient-facing After Visit Summary...

.fmla

Converts a patient summary into FMLA documentation...

.dme

Generates DME documentation...

步驟 4

從熱門清單或搜尋結果點進 Dotflow

在清單中可以看到 Dotflow 名稱、使用次數、說明、作者、專科與分類。點選想要的項目後，會開啟詳細內容視窗。

Most Popular

Name	Uses	Description	Author	Category
.succinct	30323	Delivers a concise, high-yield clinical response...	OpenEvidence	Clinical Reasoning
.avs	21624	Formats a patient-facing After Visit Summary...	OpenEvidence	Patient Education
.patient_context_pedi...	17029	Adjusts clinical reasoning for pediatric physiology...	OpenEvidence	Clinical Reasoning

步驟 5

確認內容後按 Add to my dotflows

詳細視窗會顯示 Dotflow Summary 與 Full

Description。確認符合需求後，按右下角 Add to my dotflows，即可加入自己的 My Dotflows 清單。

.patient_context_pediatrics



OpenEvidence

17029 uses

Dotflow Summary

Adjusts clinical reasoning and management to reflect pediatric physiology, dosing, and age-specific considerations.

Full Description

Assume the patient is pediatric unless explicitly stated otherwise. Adjust reasoning to reflect pediatric physiology, weight-based considerations, developmental stage, and age-specific red flags.

Add to my dotflows

步驟 6

需要時可設成預設 Dotflow

回到 My Dotflows 後，如果某個 Dotflow 常用，可以點卡片右上角的三點選單，再選 Set as default。這會讓它更容易在日常查詢中使用。

My Dotflows

Community Dotflows

Shared with me

Search DotFlows

+ New Dotflow

.avs

Formats a patient-facing After Visit Summary...

Editor's Pick



Hide from my list

Set as default

.medrev

It takes a patient's medication list...

三、自行建立新的 Dotflow

如果社群清單沒有符合需求的 Dotflow，可以在 My Dotflows 頁面按 New Dotflow 建立自己的 reusable instruction。

步驟 7

按 New Dotflow，填入名稱與指令

Dotflow Name 建議用簡短、容易輸入的英文名稱，通常以 `.` 開頭，例如 `.pregnancy_meds`。下方欄位填入你希望 OpenEvidence 如何回應、整理格式、加入背景脈絡或執行特定流程。

- 名稱越短，越容易在提問時呼叫。
- 指令要明確描述輸出格式、重點、限制與需要追問的資訊。
- Create 按鈕會在必要欄位填好後才能按。

Create New Dotflow

Dotflow Name *

Name your dotflow so it's easier to find later.

.example_name

What should this Dotflow do? *

Describe how you want OpenEvidence to respond or process your input.

This workflow should ...

四、在提問時使用 Dotflow

新增或加入完成後，回到 New Conversation。你可以在提問框輸入 ，系統會顯示可用 Dotflow 清單。

步驟 8

在輸入框輸入 選擇 Dotflow

輸入  後，下拉清單會出現你可用的 Dotflows，例如

 **.avs**、 **.cross_trial**、 **.patient_context_pediatrics**、 **.succinct**。

選好後再輸入你的問題。

OpenEvidence

.

>

- .avs**

Formats a patient-facing After Visit Summary...
- .cross_trial**

Synthesizes landmark clinical trials...
- .patient_context_pediatrics**

Adjusts clinical reasoning for pediatric physiology...
- .succinct**

Delivers a concise, high-yield clinical response...

完成

送出問題後，回答會套用 Dotflow 指令

例如先選擇 `.patient_context_pediatrics`，再詢問 `doxycycline`，OpenEvidence 的回答就會偏向兒科脈絡，包含年齡、體重、發育階段與安全性考量。

doxycycline



Finished Thinking

Drug Label

According to the FDA-approved drug label, doxycycline use in pediatric patients is **age-restricted and weight-based**, with important safety considerations regarding tooth development.

Age and Safety Considerations

Doxycycline should be used in pediatric patients only when benefits are expected to outweigh risks in severe or life-threatening conditions.

附加說明

Dotflow 是什麼

Dotflow 是可重複使用的指令。它可以固定回答格式、加入臨床背景、調整語氣，或把常用流程變成一個可以快速呼叫的模板。

加入與建立的差異

Add to my dotflows 是把現成 Dotflow 加進你的清單；New Dotflow 是自己建立新的指令。初學者可先用社群 Dotflow，再依需求建立自訂版本。

找不到功能時

請先確認不是在 App 內操作。Dotflows 入口應在瀏覽器版左側選單；若視窗太窄，先放大瀏覽器或展開側邊欄。