PHP – HTML → LES FORMULAIRES

Pour vous aider:

http://www.commentcamarche.net/contents/493-formulaires-html-cours-et-exemples https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/Guide/HTML/Formulaires/Mon premier formulaire HT ML

Créer un fichier « renseignement.php » qui présentera le formulaire suivant :



les données seront envoyées à un ficher « fiche.php » qui présentera toutes les données saisies par l'utilisateur (voir annexe pour le traitement des données).

fiche.php

Nom : Choupauvert Prénom : michel

•••

date naissance: 7-03-1996

département : 77 emploi : éducation

loisirs: télévision, cinéma, sports

votre projet de site : L'éducation nationale

Vous devez initialiser un tableau associatif pour les mois et les départements (mettre uniquement les départements d'Île de France)

ANNEXE:

Les cases à cocher (choix multiple)

PHP considère les checkbox ainsi que les listes déroulantes à choix multiple comme un tableau. C'est pour cette raison qu'il est nécessaire de déclarer un nom de variable suivi de crochets dans l'attribut *name* d'un champ *input type="checkbox"* :

```
<form action="formulaire.php" method="get">
    <h2>Vous programmez en :</h2>
    <input type="checkbox" name="site[]" value="HTML"> HTML
    <input type="checkbox" name="site[]" value="PHP"> PHP
    <input type="checkbox" name="site[]" value="Java"> JAVA
    <input type="submit" value="valider" >
    </form>
```

Il faut savoir que la variable **\$site** est un tableau et qu'elle contient uniquement les valeurs que l'utilisateur à cocher. Si l'utilisateur coche les 3 options l'URL aura cette forme :

```
http://-----/formulaire.php?site[]=HTML&site[]=PHP&site[]=Java
```

Il existe plusieurs solutions pour traiter les données d'un tableau :

1 – la solution classique

```
$site=$_GET['site'];
for ($i=0; $i<count($site); $i++) {
echo "".$site[$i]."";
}
```

On fait une boucle permettant de parcourir la totalité du tableau, et on affiche les éléments trouvés.

2 – l'instruction foreach

```
$site=$_GET['site'];
foreach ($site as $choix) {
    echo "Choix utilisateur : ".$choix."";
}
```

PHP: listes déroulantes

Pour construire vos listes déroulantes , vous devez dans la mesure du possible utiliser PHP : Exemple : obtenir une liste déroulante des années

```
<SELECT name='annee' >
<?php

$date = date('Y');  // On prend l'année en cours
for ($i=1900; $i<=$date; $i++)  //De l'année 1900 à l'année actuelle
echo '<OPTION>'.$i.'</OPTION>';
?>
</SELECT>
```

Sans PHP vous risquez de saisir une centaine de fois **<OPTION>1900</OPTION>**