> 🛠️ **2026.10 수정본 (v11)** — 원본: `ch02_03_02_decisiontree_regression_local.ipynb`
>
> - pandas 2.0부터 `시리즈[:, np.newaxis]` 같은 2차원 인덱싱이 막혀서, `.to_numpy()` 로 넘파이 배열로 바꾼 뒤 차원을 늘려요.

01. 기본- 결정트리(decision tree)

- Machine Learning with sklearn @ DJ,Lim
- update : 22/03/14

학습 내용

- 의사결정트리를 이미지로 이해하기
- 의사결정트리 회귀 모델 만들기

In [1]:
```
from IPython.display import display, Image
import matplotlib.pyplot as plt
import mglearn
```

In [2]:
```
import matplotlib
from matplotlib import font_manager, rc
import matplotlib.pyplot as plt
import platform
```


In [3]:
```
# 한글 및 마이너스 표시 설정
path = "C:/Windows/Fonts/malgun.ttf"
if platform.system() == "Windows":
    font_name = font_manager.FontProperties(fname=path).get_name()
    matplotlib.rc('font', family=font_name)
elif platform.system()=="Darwin":
    rc('font', family='AppleGothic')
else:
    print("Unknown System")

matplotlib.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
%matplotlib inline
```

01. 의사결정트리- 모델 이해

(1) 데이터 셋 - 연속형 데이터
(2) 첫번째 나누기 x[1] = 0.0596
(3) 두번째 나누기 x[0] <= 0.4177, x[0] <= 1.1957

In [4]:
```
display(Image(filename='img/decisiontree01.png'))
```



In [5]:
```
display(Image(filename='img/decisiontree02.png'))
```




그림 2-24 깊이 1인 결정 트리(오른쪽)가 만든 결정 경계(왼쪽)

- 노드1 : class 0에 속한 데이터 수 2개, class 1에 속한 데이터 수 32개
- 노드2 : class 0에 속한 데이터 수 48개, class 1에 속한 데이터 수 18개

In [6]:
```
display(Image(filename='img/decisiontree03.png'))
```




그림 2-25 깊이 2인 결정 트리(오른쪽)가 만든 결정 경계(왼쪽)

(참조 : 파이썬을 활용한 머신러닝 그림 참조)

설명

(가) 의사결정트리는 반복된 프로세스에 의해 **노드가 두 개**를 가진 이진의사결정트리를 만든다. (하나의 축을 따라 데이터를 둘로 나눈다.)
(나) 각 노드의 테스트(각 노드의 질문)는 **하나의 특성(feature)**에 관해서만 이루어진다.
(다) 데이터를 분할하는 것은 결정트리 리프(leaf)가 노드가 **하나의 target(목표값)-순수노드**을 가질 때까지 반복.
(라) target(목표 값) 하나로만 이루어진 Leaf node(리프 노드)를 **순수노드(pure node)**라고 한다.

In [7]:
```
display(Image(filename='img/decisiontree04.png'))
```




그림 2-26 깊이 9인 결정 트리의 일부(오른쪽)와 이 트리가 만든 결정 경계(왼쪽) (전체 트리는 너무 커서 일부만 표시했습니다.[37])

- 모델을 학습 후, 예측할 때, 새로운 데이터(test) 셋에 대한 예측은 **주어진 데이터 포인트가 분할한 영역 중에 어디**에 놓이는 가를 확인하면 된다.

02. 회귀 문제에서의 의사결정트리(decision tree)

(1) 각 노드의 테스트 결과에 따라 트리를 탐색(루트노드->리프노드)해 나가고 새로운 데이터 포인트에 해당되는 리프 노드(leaf node)를 찾는다.
(2) 찾은 리프 노드(leaf node)의 **훈련 데이터 평균값**이 이 데이터 포인트의 출력이 된다.
    * 리프노드에 데이터의 target가 8,9의 값을 갖고 있다면 출력은 8.5가 된다.

실습

- 컴퓨터 메모리 가격 동향 데이터 셋 활용해 보기

In [8]:
```
import os
import pandas as pd
from sklearn.tree import DecisionTreeRegressor
from sklearn.linear_model import LinearRegression
```

데이터 로드

In [9]:
```
ram_prices = pd.read_csv(os.path.join(mglearn.datasets.DATA_PATH,
                                      "ram_price.csv"))
```

시각화

- x축 : 년 (날짜)
- y축 : 가격 (해당 년도의 램(RAM) 1메가바이트당 가격) - 로그 스케일

In [10]:
```
import numpy as np
import seaborn as sns
```

In [11]:
```
print(ram_prices.shape, end="\n\n")
print(ram_prices.columns, end="\n\n")
print(ram_prices.head(), end="\n\n")
print(ram_prices.info(), end="\n\n")
```

```
(333, 3)

Index(['Unnamed: 0', 'date', 'price'], dtype='str')

   Unnamed: 0    date        price
0           0  1957.0  411041792.0
1           1  1959.0   67947725.0
2           2  1960.0    5242880.0
3           3  1965.0    2642412.0
4           4  1970.0     734003.0

<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 333 entries, 0 to 332
Data columns (total 3 columns):
 #   Column      Non-Null Count  Dtype
---  ------      --------------  -----
 0   Unnamed: 0  333 non-null    int64
 1   date        333 non-null    float64
 2   price       333 non-null    float64
dtypes: float64(2), int64(1)
memory usage: 7.9 KB
None
```


In [12]:
```
ram_prices.describe()
```

Out[12]:

	Unnamed: 0	date	price
count	333.000000	333.000000	3.330000e+02
mean	166.000000	1996.878168	1.469755e+06
std	96.273049	11.026537	2.281991e+07
min	0.000000	1957.000000	3.700000e-03
25%	83.000000	1989.670000	1.260000e-01
50%	166.000000	1996.750000	8.000000e+00
75%	249.000000	2005.250000	1.330000e+02
max	332.000000	2015.920000	4.110418e+08

In [13]:
```
plt.hist(ram_prices.price)
```

Out[13]:
```
(array([331.,   1.,   0.,   0.,   0.,   0.,   0.,   0.,   0.,   1.]),
 array([3.70000000e-03, 4.11041792e+07, 8.22083584e+07, 1.23312538e+08,
        1.64416717e+08, 2.05520896e+08, 2.46625075e+08, 2.87729254e+08,
        3.28833434e+08, 3.69937613e+08, 4.11041792e+08]),
 <BarContainer object of 10 artists>)
```




In [14]:
```
# 한글 폰트가 지수에 음수를 표시하지 못하므로
# ytick의 폰트를 바꾸어 줍니다.

plt.figure(figsize=(14,8))
plt.subplot(1,2,1)
plt.plot(ram_prices.date, ram_prices.price)
plt.xlabel("year")
plt.ylabel("price($/Mbyte)")

# Make a plot with log scaling on the y axis.(y축 로그 스케일)
plt.subplot(1,2,2)
plt.semilogy(ram_prices.date, ram_prices.price, base=10)
plt.xlabel("year")
plt.ylabel("price($/Mbyte)")
plt.yticks(fontname = "Arial")
```

Out[14]:
```
(array([1.e-04, 1.e-02, 1.e+00, 1.e+02, 1.e+04, 1.e+06, 1.e+08, 1.e+10]),
 [Text(0, 0.0001, '$\\mathdefault{10^{-4}}$'),
  Text(0, 0.01, '$\\mathdefault{10^{-2}}$'),
  Text(0, 1.0, '$\\mathdefault{10^{0}}$'),
  Text(0, 100.0, '$\\mathdefault{10^{2}}$'),
  Text(0, 10000.0, '$\\mathdefault{10^{4}}$'),
  Text(0, 1000000.0, '$\\mathdefault{10^{6}}$'),
  Text(0, 100000000.0, '$\\mathdefault{10^{8}}$'),
  Text(0, 10000000000.0, '$\\mathdefault{10^{10}}$')])
```



price 분포 확인

- np.log() : 밑수가 e인 log
- 기타 : log10, log2, log1p가 있음 - 밑수가 10, 2, 그리고 log에 1을 더한 후, log취하기

In [15]:
```
plt.figure(figsize=(14,8))

plt.subplot(1,2,1)
sns.distplot(ram_prices.price)

plt.subplot(1,2,2)
log_price = np.log(ram_prices.price)
sns.distplot(log_price)
```

```
/var/folders/7h/rt3bmzzd3dg9wmwz7g3s98jc0000gn/T/ipykernel_27322/1097563435.
py:4: UserWarning:

`distplot` is a deprecated function and will be removed in seaborn v0.14.0.

Please adapt your code to use either `displot` (a figure-level function with
similar flexibility) or `histplot` (an axes-level function for histograms).

For a guide to updating your code to use the new functions, please see
https://gist.github.com/mwaskom/de44147ed2974457ad6372750bbe5751

  sns.distplot(ram_prices.price)
/var/folders/7h/rt3bmzzd3dg9wmwz7g3s98jc0000gn/T/ipykernel_27322/1097563435.
py:8: UserWarning:


`distplot` is a deprecated function and will be removed in seaborn v0.14.0.

Please adapt your code to use either `displot` (a figure-level function with
similar flexibility) or `histplot` (an axes-level function for histograms).

For a guide to updating your code to use the new functions, please see
https://gist.github.com/mwaskom/de44147ed2974457ad6372750bbe5751

  sns.distplot(log_price)
```

Out[15]: <Axes: xlabel='price', ylabel='Density'>



모델 선택 및 학습

In [16]:
```
from sklearn.tree import DecisionTreeRegressor

# 2000년 이전을 학습 데이터로,습
# 2000년 이후를 테스트 데이터로 변경
```

```
data_train = ram_prices[ram_prices.date < 2000]
data_test = ram_prices[ram_prices.date >= 2000]

# 가격 예측을 위해 날짜 특성만을 이용합니다
X_train = data_train.date.to_numpy()[:, np.newaxis]  # 2026.10 수정: Series 2

# 데이터와 타깃 사이의 관계를 간단하게 만들기 위해 로그 스케일로 바꿉니다
y_train = np.log(data_train.price)
```

In [17]:
```
tree = DecisionTreeRegressor().fit(X_train, y_train)
linear_reg = LinearRegression().fit(X_train, y_train)


# 예측은 전체 기간에 대해서 수행합니다
X_all = ram_prices.date.to_numpy()[:, np.newaxis]  # 2026.10 수정: Series 2차

pred_tree = tree.predict(X_all)
pred_lr = linear_reg.predict(X_all)

# 예측한 값의 로그 스케일을 되돌립니다
price_tree = np.exp(pred_tree)
price_lr = np.exp(pred_lr)
```

In [18]:
```
plt.yticks(fontname = "Arial") # 한글 폰트가 지수에 음수를 표시하지 못하므로 ytick의 폰
plt.semilogy(data_train.date, data_train.price, label="Train data")
plt.semilogy(data_test.date, data_test.price, label="Test data")
plt.semilogy(ram_prices.date, price_tree, label="Decision Tree Predict")
plt.semilogy(ram_prices.date, price_lr, label="LinearRegression Predict")
plt.legend()
```

Out[18]:
```
<matplotlib.legend.Legend at 0x1151d7410>
```



두 모델은 확연한 차이를 보인다.

- (1) 선형모델은 직선으로 데이터를 근사한다.
- (2) 트리모델은 훈련 데이터를 완벽하게 예측한다.
- (3) 트리 모델은 훈련 데이터 밖의 새로운 데이터를 예측할 능력이 없다. - 과적합
- (3)번의 내용이 트리 기반 모델의 공통된 단점이다.

03. 의사결정 트리의 단점 및 장점

- 장점
- 첫째, 만들어진 모델을 쉽게 시각화할 수 있어서, 비전문가도 이해하기 쉽다.
- 둘째, 데이터의 스케일에 구애받지 않는다.(정규화, 표준화 전처리 과정 필요 없다.)
- 단점
- 사전 가지치기의 사용하지만 Overfitting(과대적합) 되는 경향이 있다.
- 리프 노드가 순수 노드가 될때까지 진행하면, **모델이 매우 복잡해지고 훈련 데이터의 과대적합(overfitting)**이 된다. -> 순수 노드로 이루어진 트리는 훈련 세트에 100% 정확하게 맞는다.

04. Overfitting(과적합)을 막는 두가지 전략

> (1) 트리 생성을 일찍 중단하는 전략**(pre-pruning) - 사전 가지치기**
> (2) 트리를 만든 후, 데이터 포인트가 적은 노드를 **삭제(사후 가지치기-post-pruning)** 하거나 병합하는 전략**.(가지치기)-pruning**

05. 그렇다면 어떻게 사전 가지치를 할 수 있을까?

트리의 최대 깊이 제한 (max_depth)

- max_depth = 4라면 연속된 질문의 옵션을 최대 4개로 제한
- 트리 깊이를 제한하면 과대적합이 줄어든다.
- 훈련 세트의 정확도는 떨어지지만 테스트 성능은 개선

리프의 최대 개수 제한 (max_leaf_nodes)

노드 분할을 위한 포인트의 최소 개수 지정 (min_sample_leaf)

사전 가지치기만 지원, DecisionTreeRegressor, DecisionTreeClassifier

In [19]:
```
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.datasets import load_breast_cancer
import seaborn as sns
```

In [20]:
```
cancer = load_breast_cancer()
all_X = cancer.data
all_Y = cancer.target
```

test_size를 변경해 가면서 모델 생성

In [21]:
```
def testTreeModel(TestSize=0.3):
    cancer = load_breast_cancer()
    all_X = cancer.data
    all_Y = cancer.target
    X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(all_X,
                                        all_Y,
                                        stratify=cancer.target,
                                        test_size = TestSize,
                                        random_state=77)

    tree = DecisionTreeClassifier(random_state=0)
    tree.fit(X_train, y_train)
    print("훈련 세트 정확도 : {:.3f}".format(tree.score(X_train, y_train)))
    print("테스트 세트 정확도 : {:.3f}".format(tree.score(X_test, y_test)))
```

- 모든 리프 노드가 **순수 노드**이므로 훈련 세트의 정확도는 100%이다.

In [22]:
```
testTreeModel(0.3)  # 테스트 사이즈 30%
testTreeModel(0.1)  # 테스트 사이즈 10%
testTreeModel(0.2)  # 테스트 사이즈 20%
```

```
훈련 세트 정확도 : 1.000
테스트 세트 정확도 : 0.918
훈련 세트 정확도 : 1.000
테스트 세트 정확도 : 0.912
훈련 세트 정확도 : 1.000
테스트 세트 정확도 : 0.912
```

max_depth를 변경해 가면서 모델 생성

In [23]:
```
def testTreeModel(TestSize=0.3, treedepth=3):
    cancer = load_breast_cancer()
    X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(all_X,
                                            all_Y,
                                            stratify=cancer.target,
                                            test_size = TestSize,
                                            random_state=77)
    tree = DecisionTreeClassifier(max_depth=treedepth, random_state=0)
    tree.fit(X_train, y_train)
    print("훈련 세트 정확도 : {:.3f}".format(tree.score(X_train, y_train)))
    print("테스트 세트 정확도 : {:.3f}".format(tree.score(X_test, y_test)))
```

In [24]:
```
cancer = load_breast_cancer()
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(all_X,
                                            all_Y,
                                            stratify=cancer.target,
```

```
                                                    test_size = 30,
                                                    random_state=77)
tree = DecisionTreeClassifier(max_depth=2, random_state=0)
tree.fit(X_train, y_train)
```

Out[24]:

▾ DecisionTreeClassifier ⓘ ⓘ

▸ Parameters

▸ Fitted attributes

06. 트리(tree)의 특성 중요도(feature importance)

- 특성 중요도 : 이 값은 0과 1사이의 숫자.
  - 0은 전혀 사용되지 않음.
  - 1은 완벽하게 타깃 클래스를 예측했다.
- 특성 중요도의 전체 합은 1이다.
- 특성의 feature_importance_ 값이 낮다고 해서 특성이 유용하지 않다는 것이 아니다. 단지 트리가 그 특성을 선택하지 않았다는 것.

In [25]:
```
## 특성의 중요도
tree.feature_importances_
```

Out[25]:
```
array([0.        , 0.        , 0.        , 0.        , 0.        ,
       0.        , 0.        , 0.01305268, 0.        , 0.        ,
       0.        , 0.        , 0.        , 0.        , 0.        ,
       0.        , 0.        , 0.        , 0.        , 0.        ,
       0.        , 0.        , 0.85298388, 0.        , 0.        ,
       0.        , 0.        , 0.13396343, 0.        , 0.        ])
```

In [26]:
```
cancer.data.shape[1]  # 특성 개수
```

Out[26]:
```
30
```

In [27]:
```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np


import matplotlib
from matplotlib import font_manager, rc
import matplotlib.pyplot as plt
import platform
```

In [28]:
```
def plot_feature_imp_cancer(model):
    n_features = cancer.data.shape[1]
    imp = model.feature_importances_
    plt.barh(range(n_features) , imp, align='center')
    plt.yticks(np.arange(n_features), cancer.feature_names)

    plt.xlabel("특성 중요도")
```

```
    plt.ylabel("특성")
    plt.ylim(-1, n_features)
```

In [29]:
```
plot_feature_imp_cancer(tree)
```



실습과제 2

- split, max_depth를 1,8까지 변경해 보고 각각의 결과값을 확인해 보자.

실습과제 3

- (1) Bike 데이터 셋을 이용하여 의사결정트리 모델을 만들어 보고, 이를 이용하여 예측을 수행해 보자.
- (2) Titanic 데이터 셋을 이용하여 의사결정트리 모델을 만들어 보고, 이를 이용하여 예측을 수행해 보자.