

Equipo		
Atributo	Tipo	Restricciones
id_equipo	INTEGER	PRIMARY KEY, NOT NULL
nombre	TEXT	UNIQUE, NOT NULL

Estadística		
Atributo	Tipo	Restricciones
id_estadistica	INTEGER	PRIMARY KEY, NOT NULL
partidos_jugados	INTEGER	DEFAULT 0, CHECK (>=0)
minutos_jugados	INTEGER	DEFAULT 0, CHECK (>=0)
goles	INTEGER	DEFAULT 0, CHECK (>=0)
asistencias	INTEGER	DEFAULT 0, CHECK (>=0)
tiros	INTEGER	DEFAULT 0, CHECK (>=0)
tiros_puerta	INTEGER	DEFAULT 0, CHECK (>=0)
id_jugador	INTEGER	FOREIGN KEY, NOT NULL
id_temporada	INTEGER	FOREIGN KEY, NOT NULL

Temporada		
Atributo	Tipo	Restricciones
id_temporada	INTEGER	PRIMARY KEY, NOT NULL
nombre	TEXT	UNIQUE, NOT NULL

Jugador		
Atributo	Tipo	Restricciones
id_jugador	INTEGER	PRIMARY KEY, NOT NULL
nombre	TEXT	UNIQUE, NOT NULL
posicion	TEXT	NOT NULL
fecha_nacimiento	DATE	NOT NULL
nacionalidad	TEXT	NOT NULL
dorsal	INTEGER	NOT NULL, CHECK (>=1)
id_equipo	INTEGER	FOREIGN KEY, NOT NULL

El cambio para la realización del diccionario de datos fue crear la entidad temporada, ya al momento de normalizar me di cuenta que no había forma de ligar a una estadística con una periodo de tiempo en concreto, ya que cada temporada un jugador puede hacer estadísticas diferentes, y si no se tiene la noción de a que temporada pertenece esa estadística, rompiendo así con la 3FN.