



Potente. Eficiente. Confiable.

El minisplit inverter McQuay ofrece una eficiencia energética de **hasta 18 SEER**, brindando el máximo confort con un menor consumo eléctrico. Viene listo para una instalación sencilla, con 3 metros de tubería de cobre y 3.8 metros de cableado, además de control remoto incluido.

Certificado por AHRI, RTCA y RETIQ, garantiza un rendimiento confiable. Utiliza refrigerante ecológico R32, cuenta con recubrimiento anticorrosivo Gold Fin para mayor durabilidad.

Eficiencia y poder en un solo sistema.

Ideal para áreas amplias sin necesidad de múltiples equipos.

El modelo de 36,000 BTU/h es una solución ideal para climatizar espacios amplios, abiertos o con alto tránsito, como salas grandes, oficinas o locales comerciales. Su alta capacidad permite cubrir un área considerable con un solo equipo, evitando la instalación de múltiples unidades. Esto no solo optimiza el consumo energético, sino que también simplifica el mantenimiento y reduce la inversión en infraestructura. Los modelos con tecnología inverter ofrecen además una operación más eficiente, adaptándose a la demanda térmica real del espacio.



Diseño moderno y delicado



Fácil instalación y mantenimiento



Gold Fin



Enfriamiento turbo en 30 segundos



20% más volumen de aire



Reducción de ruido entre 1 y 2 dB(A)



Frecuencia de arranque



Control remoto



Opcional, se vende por separado.



Incluye Kit de instalación

Minisplits Serie T



Especificaciones Técnicas

Modelo McQuay			MQTI-18012-CWF3216A MQTI-18012-CCU3216A	MQTI-18012-CWF3216A MQTI-18012-CCU3216A	MQTI-18018-CWF3216A MQTI-18018-CCU3216A	MQTI-18024-CWF3216A MQTI-18024-CCU3216A	MQTI-18036-CWF3216A MQTI-18036-CCU3216A
Tipo			Sólo Frío	Sólo Frío	Sólo Frío	Sólo Frío	Sólo Frío
Tipo de control			Remoto	Remoto	Remoto	Remoto	Remoto
Capacidad de Frío nominal	Btu/h		12000 (2730~12624)	12000 (2730~12624)	18000 (3410~18765)	24000 (5120~24570)	36000 (7505~36500)
EER para Frío	Btu/W		3.03	3.06	3.01	3.01	3.07
Eliminación de la humedad	Litros/h		1.3	1.6	2.1	1.8	3.80
Presión	Alto (DP)	MPa	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
	Bajo (SP)	MPa	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
Nivel de ruido interior en Frío	Alta	dB(A)	40	40	43	48	49
	Med.	dB(A)	36	36	38	44	44
	Bajo	dB(A)	33	33	33	39	38
Nivel de ruido exterior		dB(A)	53	49	54	55	62
Alimentación			115V~/60Hz/1P	208-230V~/60Hz	208-230V~/60Hz/1P	220-240V~/60Hz/1P	208-230V~/60Hz/1P
Rango de tensión	V		105~125	165~265	165~265	198~253	165~265
Corriente nominal	Frío	A	10.5 (2.0~13)	5.4 (2.0~8.0)	8.3 (1.6~12)	11.1(1.5~13.0)	16.3 (2.7~18.5)
Entrada nominal	Frío	W	1160 (200~1450)	1150 (200~1840)	1755 (300~2100)	2335 (200-2650)	3436 (390~3900)
Corriente máxima	Frío	A	13	8.0	12.0	13.0	18.5
Potencia máxima de entrada	Frío	W	1450	1840	2100	2650	3900
Refrigerante / Carga			R32/400g	R32/400g	R32/500g	R32/0,75Kg	R32/1,59Kg
Tipo de Compresor			Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
Circulación de aire interior (Frío)	m3/h		500	500	1000	1400	1500/1550
Tipo de ventilador interior			Flujo transversal	Flujo transversal	Flujo transversal	Flujo transversal	Flujo transversal
Velocidad del ventilador interior A/M/B	Frío	rpm	1240/1100/1000/920/870/820/670	1270/1200/1060/940/870	1360/1230/1030/870/800	1300/1130/990/850/750	1250/1150/970/800/750
	Calor	rpm	-	-	-	-	1250/1150/970/800/750
	Seco	rpm	820	1270	1360	1300	1250
	Dormir	rpm	820	940	870/800	850	800
Salida del motor del ventilador interior	W		20	13	25	45	45
Tipo de ventilador exterior			Hélice	Hélice	Hélice	Hélice	Hélice
Velocidad del ventilador exterior	rpm		1000	1000	1000	1000	850
Potencia del motor del ventilador exterior	W		33	33	33	33	85
Zona adecuada	M2		15~23	15~23	20~35	30~50	50-70
Dimensiones netas (An x Pr x Al)	Interior	mm	790x275x192	790x275x192	920x306x195	1100x333x222	1186x340x258
	Exterior	mm	777x290x498	787x290x498	810x305x549	853x349x602	967x421x803
Peso neto	Interior	kg	8	8.5	10.5	14	17
	Exterior	kg	21	21	23	28.5	48
Dimensiones del embalaje (An x Pr x Al)	Interior	mm	860x345x265	860x345x265	990x380x265	1165x405x295	1260x430x328
	Exterior	mm	818x325x515	838x338x540	835x340x585	890x385x628	1022x480x835
Peso bruto (con tubería)	Interior	kg	10	11	13.5	17	22
	Exterior	kg	24	24	26	32.5	53