

Minisplit Serie T

On/Off

HASTA **3.4 EER / 12 SEER**

McQuay
International
a member of **DAIKIN** group



RTCA
Registro Técnico de Control de Acondicionadores

RETIQ
Reglamento Técnico de Registro de Eficiencia Energética en Colombia



Ahorro de
energía
automático



Modo
"I Feel"



Memoria
de posición
de las aletas



Detección
de fugas de
refrigerante



Filtro fácil
de limpiar



Control
remoto



Gold Fin

Minisplit Serie T

La Serie On/Off de McQuay ofrece una eficiencia energética de hasta 3.4 EER / 12 SEER, brindando un confort constante a un precio accesible. Incluye 3 metros de tubería de cobre, 3.8 metros de cableado y control remoto para facilitar su operación.

Certificada por RTCA y RETIQ, utiliza refrigerante ecológico R32 y cuenta con recubrimiento anticorrosivo Gold Fin para mayor durabilidad.



Incluye Kit de instalación

MQTON-OFF0625R32SDR

Serie T On/Off

Hasta 3.4 EER / 12 SEER



Especificaciones Técnicas

Modelo McQuay			MQT-12012-CWF3116A MQT-12012-CCU3116A	MQT-12012-CWF3216A MQT-12012-CCU3216A	MQT-12018-CWF3216A MQT-12018-CCU3216A	MQT-12024-CWF3216A MQT-12024-CCU3216A
Tipo			Sólo Frío	Sólo Frío	Sólo Frío	Sólo Frío
Tipo de control			Remoto	Remoto	Remoto	Remoto
Capacidad de Frío nominal	Btu/h		12000	12000	18000	24000
EER para Frío	W/W		3.41	3.32	3.38	3.35
SEER para Frío	Pero/h/W		12	12	12	11.5
Eliminación de la humedad	Litros/h		1.3	1.3	2.0	2.2
Presión (Max)	Alto (DP)	MPa	4.3	4.3	4.3	4.3
	Bajo (SP)	MPa	1.2	1.2	1.2	1.2
Nivel de ruido interior en Frío	Turbo	dB(A)	42	42	47	52
	Alta	dB(A)	39	39	44	50
	Med.	dB(A)	36	36	42	43
	Bajo	dB(A)	33	33	37	40
Nivel de ruido exterior		dB(A)	52	52	54	56
Alimentación Eléctrica			115V~/60Hz/1P	208-230V~/60Hz/1P	208-230V~/60Hz/1P	208-230V~/60Hz/1P
Rango de voltaje	V		115V~	198~253	198~253	198~253
Corriente nominal	Frío	A	9.2	4.6	6.8	9.1
Entrada nominal	Frío	W	1030	1060	1560	2100
Corriente máxima	Frío	A	13.7	7.4	10.5	15.5
Potencia máxima de entrada	Frío	W	1380	1530	2020	3100
Refrigerante / Carga			R32/470g	R32/480g	R32/600g	R32/780g
Compresor	Tipo		Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
Circulación del aire interior (Frío)		m3/h	600/530/400/310	600/530/400/310	900/800/700/650	1150/1000/900/800
Tipo de ventilador interior			Flujo transversal	Flujo transversal	Flujo transversal	Flujo transversal
Velocidad del ventilador interior Turbo A/M/B	Frío	rpm	1250/1150/1050/900	1250/1150/1050/900	1360/1260/1130/990	1400/1250/1100/1000
	Seco	rpm	850	850	900	900
	Dormir	rpm	850	850	900	900
Salida del motor del ventilador interior		W	20	18	25	45
Tipo de ventilador exterior			Hélice	Hélice	Hélice	Hélice
Velocidad del ventilador exterior		rpm	900	980	880	890
Potencia del motor del ventilador exterior		W	35	25	45	54
Zona adecuada		m2	15~23	15~23	20~35	30~50
Dimensiones netas (An x Pr x Al)	Interior	mm	777×250×201	777×250×201	910×294×206	1010×315×220
	Exterior	mm	787×290×498	787×290×498	863×349×602	927×380×699
Peso neto	Interior	kg	8	8	10	11.5
	Exterior	kg	25	25	34	41
Dimensiones con embalaje (An x Pr x Al)	Interior	mm	840×315×260	840×315×260	979×372×277	1096×390×297
	Exterior	mm	818×325×515	818×325×515	890×385×628	950×420×732
Peso bruto (con tubería)	Interior	kg	10	10	13	14
	Exterior	kg	30	31	39	47