

# BRISSA INVERTER



## Filtro 4 en 1

La combinación de filtros puede eliminar todo tipo de polvo y olores en el aire.



## 4 Modos de sueño

Brindamos atención a diferentes temperaturas de sueño para los miembros de la familia, para que puedan disfrutar de un sueño profundo en un ambiente confortable.



## Eco-mode

Confirmando en la tecnología de inversor de modo dual de Hisense, sin configuraciones complicadas, el aire acondicionado puede ingresar inmediatamente al modo Eco para minimizar el consumo de energía.

| Hisense                                     |                  |                   | Brissa Inverter - Especificaciones |                   |                   |
|---------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Modelos                                     | AS-09TR2SYDTV03  | AS-12TR1SVETV01   | AS-12TW2SLETV00                    | AS-18TW3SXATV     | AS-24TW5SBBTV02A  |
| Alimentación eléctrica                      | 220V~,60Hz,1P    | 115V~,60Hz,1P     | 220V~,60Hz,1P                      | 208~230V~,60Hz,1P | 230V, 60Hz ,1P    |
| Capacidad de enfriamiento                   | 9000 Btu/h       | 12000 Btu/h       | 12000 Btu/h                        | 18000 Btu/h       | 24000 Btu/h       |
| Rango de capacidad de enfriamiento          | 1900~9900 Btu/h  | 3071~12283 Btu/h  | 2730-13648 Btu/h                   | 2047~19789 Btu/h  | 6824~25248 Btu/h  |
| Potencia de entrada en enfriamiento         | 2600 W           | 3400 W            | 3400 W                             | 5300 W            | 6800 W            |
| Capacidad de enfriamiento                   | 560~2900 W       | 900~3600 W        | 800-4000 W                         | 600~5800 W        | 2000~7400 W       |
| Rango de capacidad de enfriamiento          | 800 W            | 1045 W            | 1045 W                             | 1630 W            | 2470 W            |
| Corriente de enfriamiento                   | 3.6 A            | 9.7 A             | 4.9 A                              | 7.6 A             | 11.1 A            |
| Potencia nominal de entrada en enfriamiento | 1350 W           | 1400 W            | 1350 W                             | 2200 W            | 3100 W            |
| Corriente nominal en enfriamiento           | 0.25 A           | 13.6 A            | 6.3 A                              | 11.8 A            | 13.6 A            |
| Compresor                                   |                  |                   |                                    |                   |                   |
| Tipo de compresor                           | Rotativo         | Rotativo          | Rotativo                           | Rotativo          | Rotativo          |
| Fabricante del compresor                    | GMCC             | GMCC              | GMCC                               | GMCC              | HIGHLY            |
| Tipo de refrigerante                        | R410a            | R410a             | R410a                              | R410a             | R410a             |
| Carga de refrigerante                       | 710 g            | 725 g             | 760 g                              | 1350 g            | 1200 g            |
| Diámetro de la tubería de conexión          |                  |                   |                                    |                   |                   |
| Lado líquido                                | 1/4"             | 1/4"              | 1/4"                               | 1/4"              | 3/8"              |
| Lado gaseoso                                | 3/8"             | 3/8"              | 3/8"                               | 1/2"              | 5/8"              |
| Longitud máxima de la tubería de conexión   | 20 m             | 20 m              | 20 m                               | 20 m              | 20 m              |
| Diferencia de altura máxima                 | 10 m             | 10 m              | 10 m                               | 10 m              | 10 m              |
| Otros                                       |                  |                   |                                    |                   |                   |
| Flujo de aire interior                      | 550 m³/h         | 620 m³/h          | 620 m³/h                           | 950 m³/h          | 1200 m³/h         |
| Nivel de ruido interior                     | 39 dB(A)         | 41 dB(A)          | 39 dB(A)                           | 45 dB(A)          | 48 dB(A)          |
| Nivel de ruido exterior                     | 50 dB(A)         | 53 dB(A)          | 52 dB(A)                           | 56 dB(A)          | 58 dB(A)          |
| Capacidad de enfriamiento                   | 10~15 m²         | 15~20 m²          | 15~20 m²                           | 25~35 m²          | 35~45 m²          |
| Dimensiones netas del interior (AnxAlxPr)   | 880×275×207 (mm) | 950×272×207 (mm)  | 950×272×207 (mm)                   | 1050×320×235 (mm) | 1219×320×235 (mm) |
| Dimensiones del empaque interior (AnxAlxPr) | 930×335×260 (mm) | 1000×335×260 (mm) | 1000×335×260 (mm)                  | 1118×392×318 (mm) | 1290×395×320 (mm) |
| Peso neto interior                          | 8.5 kg           | 8.5 kg            | 9 kg                               | 12.5 kg           | 14 kg             |
| Peso bruto interior                         | 10 kg            | 10.5 kg           | 11 kg                              | 15 kg             | 16.5 kg           |
| Dimensiones netas del exterior (AnxAlxPr)   | 660×482×240 (mm) | 715×482×240 (mm)  | 660×483×240 (mm)                   | 810×585×280 (mm)  | 860×667×310 (mm)  |
| Dimensiones del empaque exterior (AnxAlxPr) | 785×530×345 (mm) | 830×530×340 (mm)  | 775×530×340 (mm)                   | 940×630×385 (mm)  | 995×720×420 (mm)  |
| Peso neto exterior                          | 19.5 kg          | 24.5 kg           | 21 kg                              | 38 kg             | 40 kg             |
| Peso bruto exterior                         | 24 kg            | 30 kg             | 24.5 kg                            | 44 kg             | 48 kg             |