

昵称：markleaf  
园龄：1年6个月  
粉丝：1  
关注：0  
[+加关注](#)

< 2019年5月 >						
日	一	二	三	四	五	六
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

搜索

常用链接	
我的随笔	
我的评论	
我的参与	
最新评论	
我的标签	

我的标签	
deepin(1)	
grub2(1)	
U盘(1)	
启动(1)	

随笔分类	
C++	
Linux(deepin)(5)	
other(1)	
Qt(3)	
Windows	

VIM常用快捷键

一、移动光标

h,j,k,l 上, 下, 左, 右  
ctrl-e 移动页面  
ctrl-f 上翻一页  
ctrl-b 下翻一页  
ctrl-u 上翻半页  
ctrl-d 下翻半页  
w 跳到下一个字首, 按标点或单词分割  
W 跳到下一个字首, 长跳, 如end-of-line被认为是一个字  
e 跳到下一个字尾  
E 跳到下一个字尾, 长跳  
b 跳到上一个字  
B 跳到上一个字, 长跳  
0 跳至行首, 不管有无缩进, 就是跳到第0个字符  
^ 跳至行首的第一个字符  
\$ 跳至行尾  
gg 跳至文首  
G 调至文尾  
5gg/5G 调至第5行  
gd 跳至当前光标所在的变量的声明处  
fx 在当前行中找x字符, 找到了就跳转至  
; 重复上一个f命令, 而不用重复的输入fx  
\* 查找光标所在处的单词, 向下查找  
# 查找光标所在处的单词, 向上查找

二、删除复制

dd 删除光标所在行  
dw 删除一个字(word)  
d/D 删除到行末x删除当前字符X删除前一个字符yy复制一行yw复制一个字y/Y 复制到行末  
p 粘贴粘贴板的内容到当前行的下面  
P 粘贴粘贴板的内容到当前行的上面

三、插入模式

i 从当前光标处进入插入模式  
I 进入插入模式, 并置光标于行首  
a 追加模式, 置光标于当前光标之后  
A 追加模式, 置光标于行末  
o 在当前行之下新加一行, 并进入插入模式  
O 在当前行之上新加一行, 并进入插入模式  
Esc 退出插入模式

四、编辑

J 将下一行和当前行连接为一行  
cc 删除当前行并进入编辑模式  
cw 删除当前字, 并进入编辑模式  
c\$ 擦除从当前位置至行末的内容, 并进入编辑模式  
s 删除当前字符并进入编辑模式  
S 删除光标所在行并进入编辑模式  
xp 交换当前字符和下一个字符  
u 撤销  
ctrl+r 重做

随笔档案
2017年12月 (3)
2017年11月 (8)

最新评论
1. Re:warning: C4819: 该文件包含不能在当前代码页(936)中表示的字符。请将该文件保存为 Unicode 格式以防止数据丢失
这个好恶心啊
--IclodQ

阅读排行榜
1. VIM常用快捷键(49541)
2. warning: C4819: 该文件包含不能在当前代码页(936)中表示的字符。请将该文件保存为 Unicode 格式以防止数据丢失(7200)
3. 虚拟机安装 deepin Linux 注意事项(3108)
4. 【2017.12.12】deepin安装U盘制作,支持 BIOS+UEFI, deepin_Recovery+Win PE(2602)
5. deepin 常用设置(1846)

评论排行榜
1. warning: C4819: 该文件包含不能在当前代码页(936)中表示的字符。请将该文件保存为 Unicode 格式以防止数据丢失(1)

推荐排行榜
1. VIM常用快捷键(3)

~ 切换大小写, 当前字符  
>> 将当前行右移一个单位  
<< 将当前行左移一个单位(一个tab符)  
== 自动缩进当前行

## 五、查找替换

/pattern 向后搜索字符串pattern  
?pattern 向前搜索字符串pattern  
"c" 忽略大小写  
"C" 大小写敏感  
  
n 下一个匹配(如果是/搜索, 则是向下的下一个, ?搜索则是向上的下一个)  
N 上一个匹配(同上)  
:%s/old/new/g 搜索整个文件, 将所有的old替换为new  
:%s/old/new/gc 搜索整个文件, 将所有的old替换为new, 每次都要你确认是否替换

## 六、退出编辑器

:w 将缓冲区写入文件, 即保存修改  
:wq 保存修改并退出  
:x 保存修改并退出  
:q 退出, 如果对缓冲区进行过修改, 则会提示  
:q! 强制退出, 放弃修改

## 七、多文件编辑

vim file1.. 同时打开多个文件  
:args 显示当前编辑文件  
:next 切换到下个文件  
:prev 切换到前个文件  
:next! 不保存当前编辑文件并切换到下个文件  
:prev! 不保存当前编辑文件并切换到上个文件  
:wnext 保存当前编辑文件并切换到下个文件  
:wprev 保存当前编辑文件并切换到上个文件  
:first 定位首文件  
:last 定位尾文件  
ctrl+^ 快速在最近打开的两个文件间切换  
:split[sp] 把当前文件水平分割  
:split file 把当前窗口水平分割, file  
:vsplit[vsp] file 把当前窗口垂直分割, file  
:new file 同split file  
:close 关闭当前窗口  
:only 只显示当前窗口, 关闭所有其他的窗口  
:all 打开所有的窗口  
:vertical all 打开所有的窗口, 垂直打开  
:qall 对所有窗口执行: q操作  
:qall! 对所有窗口执行: q!操作  
:wall 对所有窗口执行: w操作  
:wqall 对所有窗口执行: wq操作  
ctrl-w h 跳转到左边的窗口  
ctrl-w j 跳转到下面的窗口  
ctrl-w k 跳转到上面的窗口  
ctrl-w l 跳转到右边的窗口  
ctrl-w t 跳转到最顶上的窗口  
ctrl-w b 跳转到最底下的窗口

## 八、多标签编辑

:tabedit file 在新标签中打开文件file  
:tab split file 在新标签中打开文件file  
:tabp 切换到前一个标签  
:tabn 切换到后一个标签  
:tabc 关闭当前标签  
:tabo 关闭其他标签  
gt 到下一个tab  
gT 到上一个tab

0gt 跳到第一个tab  
5gt 跳到第五个tab

## 九、执行shell命令

- 1、在命令模式下输入":sh", 可以运行相当于在字符模式下, 到输入结束想回到VIM编辑器中用exit, ctrl+D返回VIM编辑器
- 2、可以"!command", 运行结束后自动回到VIM编辑器中
- 3、用"Ctrl+Z"回到shell, 用fg返回编辑
- 4、:!make -> 直接在当前目录下运行make指令

## 十、VIM启动项

- o[n] 以水平分屏的方式打开多个文件
- O[n] 以垂直分屏的方式打开多个文件

## 十一、自动排版

在粘贴了一些代码之后, vim变得比较乱, 只要执行gg=G就能搞定

## 十二、如何在vim中编译程序

在vim中可以完成make,而且可以将编译的结果也显示在vim里, 先执行 :copen 命令, 将结果输出的窗口打开, 然后执行 :make  
编译后的结果就显示在了copen打开的小窗口里了, 而且用鼠标双击错误信息, 就会跳转到发生错误的行。

## 十三、buffer操作

- 1、buffer状态
  - (非活动的缓冲区)
  - a (当前被激活缓冲区)
  - h (隐藏的缓冲区)
  - % (当前的缓冲区)
  - # (交换缓冲区)
  - = (只读缓冲区)
  - + (已经更改的缓冲区)

## 十四、VIM 操作目录

- 1.打开目录
  - vim .
  - vim a-path/
- 2.以下操作在操作目录时生效
  - p,P,t,u,U,x,v,o,r,s
  - c 使当前打开的目录成为当前目录
  - d 创建目录
  - % 创建文件
  - D 删除文件/目录
  - 转到上层目录
  - gb 转到上一个 bookmarked directory
  - i 改变目录文件列表方式
  - ^I 刷新当前打开的目录
  - mf - 标记文件
  - mu - unmark all marked files
  - mz - Compress/decompress marked files
  - gh 显示/不显示隐藏文件( dot-files)
  - ^h 编辑隐藏文件列表
  - a 转换显示模式, all - hide - unhide
  - qf diplay information about file
  - qb list the bookmarked directories and directory traversal history
  - gi Display information on file
  - mb
  - mc
  - md - 将标记的文件(mf标记文件)使用 diff 模式

me - 编辑标记的文件,只显示一个, 其余放入 buffer 中  
mh  
mm - move marked files to marked-file target directory  
mc - copy  
mp  
mr  
mt

vim 中复制,移动文件  
1, mt - 移动到的目录  
2, mf - 标记要移动的文件  
3, mc - 移动/复制

R 移动文件

打开当前编辑文件的目录  
:Explore  
:Hexplore  
:Nexplore  
:Pexplore  
:Sexplore  
:Texplore  
:Vexplore

分类: [Linux\(deepin\)](#).

好文要顶

关注我

收藏该文

[markleaf](#)  
关注 - 0  
粉丝 - 1

+加关注

« 上一篇: [.bash\\_profile 加载](#)  
» 下一篇: [deepin 常用设置](#)

30

posted @ 2017-11-09 12:49 markleaf 阅读(49542) 评论(0) 编辑 收藏

[刷新评论](#) [刷新页面](#) [返回顶部](#)

注册用户登录后才能发表评论，请 [登录](#) 或 [注册](#)，[访问网站首页](#)。

- 【推荐】超50万C++/C#源码：大型实时仿真组态图形源码
- 【活动】看雪2019安全开发者峰会，共话安全领域焦点
- 【培训】Java程序员年薪40W，他1年走了别人5年的路

相关博文:

- [VIM常用快捷键](#)
- [VIM快捷键](#)
- [vim快捷键](#)
- [vim命令](#)
- [Linux下vim命令详解](#)

**最新新闻:**

- 一线 | 网易切换引擎：游戏营收增速超电商，电商增速再创新低
  - 俄罗斯加入全球基因编辑行列
  - 沃达丰和意大利电信将把旗下2.2万座电信铁塔合并为一个实体
  - 顺风车司机偷拍30个视频获赞上百万 小心侵权!
  - 特斯拉上海厂电动车有望出口印度 这是特斯拉中国的关键战略
- » 更多新闻...

---

Copyright ©2019 markleaf