

회사 = company

```

cCeoName      char(20)
cCompanyNum   varchar(10) char(20)
cCeoPhone     char(11)

```

# Company Notice

```
cManagerName    char(20)
cLocation       varchar(45)
working         varchar(45)
```

# 보고서 해리포터

Writing Date	date
InternTermStart	date
InternTermEnd	date

참여 기간 = Apply Term.

```
ApplyTermID  tinyint(1)  PK
ApplyStart   date
ApplyEnd     date
ApplySemester  char(10)
ApplyOrder   tinyint(1)
```

참여 공고 Apply Announcement 학생 기업 지원 Student Apply

```
cStatus      tinyint(1)
cName        char(10)
ApplySemester char(10)
ApplyOrder   tinyint(1)
ApplyTermID  tinyint(1) FK
[REDACTED]   tinyint(1) FK
```

학생 기업 지원 Student Apply

```


tinyint PK
cName char(20)
YN tinyint(1)
sID char(10) FK

```

실습 정보 Interview betutzi

InternID	tinyint(1)	PK
<i>Company Apply ID</i>		
<i>[REDACTED]</i>	tinyint	FK
InternTermStart	date	
Attendance	json	
InternTermEnd	date	
sName	char(20)	

기업후기 Company Review.

ReviewID	tinyint(1)	PK
cName	char(20)	
 StarScore	tinyint(1)	
ReviewTitle	text	
ReviewContent	longtext	
WritingDate	Date	
InternID	tinyint(1)	FK

학생 Student

sID	char(10)	PK
sName	char(20)	
sPassword	char(15)	
sEmail	char(20)	
sImage	blob	NULL
sNum	<del>varchar(10)</del>	→ 10자리
sGrade	tinyint(1)	
sMajor	char(10)	
sLocation	varchar(45)	

이력서 *Resume*

ResumeID	tinyint(1)	PK
sName	char(20)	
sImage	blob	NULL
sNum	<del>char(10)</del>	char
sGrade	tinyint(1)	
sMajor	char(10)	
sLocation	varchar(45)	
sEmail	char(10)	
ProgrammingLang	json	
FrameworkLang	json	
DatabaseLang	json	
CloudLang	json	
MachineLang	json	
<del>Score</del> sScore	json	
sPhone	char(11)	
sHope	longtext	NULL
sEnglish	json	NULL
sID	char(10)	FK