

Setup Do Zero ao Primeiro "Oi"

a primeira
mensagem
do seu

agente AI
25hive 3odigos
pessoal

O Que É o OpenClaw?

OpenClaw é uma plataforma open-source que transforma LLMs (Claude, GPT, Gemini) em agentes pessoais que rodam 24/7. É como ter um assistente que nunca dorme, aprende com você e executa tarefas autonomamente.

Arquitetura Básica

Gateway

O "cérebro" — roda no servidor, gerencia sessões, conecta com LLMs. Este é o núcleo.

Agente

Sua personalidade, memória, habilidades. Definido por arquivos como SOUL.md, USER.md, skills.

Canal

Como você fala com o agente — Telegram, Discord, WhatsApp. Telegram é o recomendado.

Docker vs Bare Metal: Por Que Bare Metal?

Docker

- Agente isolado em container
- Instalar skills = complicado
- Integrações requerem config extra
- Barreira pra não-devs

Bare Metal

- Instala direto no servidor
- Skills funcionam out-of-the-box
- Tudo acessível e simples
- Perfeito pra iniciantes



Recomendação

Use bare metal a menos que você seja dev experiente e queira containerizar tudo. Pra 99% das pessoas, bare metal é mais simples e funciona melhor.



Docker: Flag --container

Desde v2026.3.24, você pode usar `openclaw --container <nome>` para rodar comandos dentro de um container Docker/Podman existente. Útil para quem já tem infraestrutura containerizada.

Passo 1: Criar a VPS na Hostinger

1 Escolha o Plano KVM 2

Acesse hostinger.com/vps-hosting e escolha o plano KVM 2:

- 2 vCPUs, 4GB RAM, 80GB SSD
- Custo: ~\$10-15/mês
- Recomendado — melhor performance pra rodar o agente 24/7



Cupom de 10% off — BRUNOOKAMOTO

Use o cupom `BRUNOOKAMOTO` na finalização da compra pra ganhar 10% de desconto em qualquer plano VPS.

2 Selecione Ubuntu 24.04

IMPORTANTE: NÃO use o template Docker ou One-Click do OpenClaw. Escolha Ubuntu 24.04 limpo.

3 Configure Acesso SSH Seguro

Na Hostinger, durante a criação da VPS, você pode configurar uma **chave SSH** em vez de senha. Isso é mais seguro e elimina brute force.

No seu Mac/PC (local):

```
# Gerar chave SSH (pressione Enter em tudo, sem senha) bash
ssh-keygen -t ed25519

# Copiar a chave pública pra VPS
ssh-copy-id root@SEU_IP_DA_VPS
```

Depois, no painel Hostinger: Cole o conteúdo de `~/.ssh/id_ed25519.pub` no campo de chave SSH ao criar a VPS.

Alternativa: Use senha forte (mínimo 16 caracteres, letras + números + símbolos).

Anote o IP da VPS — você vai precisar pra conectar.

Passo 2: Conectar via SSH

```
# Com SSH key (recomendado):  
ssh -i ~/.ssh/id_ed25519 root@SEU_IP_DA_VPS  
  
# Com senha (alternativa):  
ssh root@SEU_IP_DA_VPS  
  
# No Windows: use PuTTY ou Windows Terminal
```

bash



Terminal no Navegador

A Hostinger tem terminal web no painel (hPanel → VPS → Terminal). Funciona sem instalar nada.

Passo 3: Instalar o OpenClaw

```
# Instalar OpenClaw (1 comando)  
curl -fsSL https://openclaw.ai/install.sh | bash  
  
# Executar wizard de configuração  
openclaw onboard --install-daemon
```

bash

O Wizard de Configuração

O comando `openclaw onboard --install-daemon` inicia um wizard interativo. Ele vai perguntar:

1 Gateway Mode

Escolha **Local** (roda no próprio servidor).

2 AI Provider

Escolha **ChatGPT** (GPT-5.4 como padrão). **Alternativa:** Anthropic (Claude) via API Key, ou outros providers via OpenRouter.

3 Login OAuth

Faça login com sua conta ChatGPT via OAuth. Rode `openclaw auth login --provider openai` e autentique no navegador. **Recomendado:** ChatGPT Plus (R\$99/mês) ou Pro (R\$1.000/mês recomendado).



Billing Ativo Necessário

O login OAuth usa sua assinatura ChatGPT (Plus/Pro). Não precisa de cartão adicional nem crédito promocional — é a assinatura que você já tem.

4 Model

Escolha **GPT-5.4** pra começar (modelo padrão do OpenClaw, melhor custo-benefício).

5 Instalar como Serviço

Diga **Sim**. Isso faz o OpenClaw rodar 24/7 automaticamente (via systemd).

Passo 4: Verificar se Está Rodando

```
# Checar status
openclaw gateway status
```

bash

```
# Deve mostrar: "running" 
```

Passo 5: Criar Bot no Telegram

1 Abra o Telegram e busque @BotFather

BotFather é o bot oficial do Telegram pra criar bots.

2 Envie /newbot

O BotFather vai pedir um nome e um username pro seu bot.

3 Defina Nome e Username

Nome: "Meu Agente AI" (pode ser qualquer coisa)

Username: deve terminar em "bot", ex: `meuagenteai_bot`

4 Copie o Token

O BotFather vai te dar um token (tipo `123456:ABC-defgh...`). Copie esse token.

Passo 6: Conectar Telegram ao OpenClaw

```
# De volta no terminal da VPS:  
openclaw provider add telegram
```

bash

```
# Cole o token quando pedir
```

Depois, abra o chat com seu bot no Telegram e envie `/start`.

Passo 7: Segurança IMEDIATA



CRÍTICO: Configure o Allowlist AGORA

Antes de fazer QUALQUER outra coisa, garanta que apenas você pode comandar o bot. Se `dmPolicy` estiver "open", qualquer pessoa que encontrar seu bot pode usá-lo.

```
# Ver config atual  
cat ~/.openclaw/openclaw.json
```

bash

Procure por `dmPolicy` — deve estar como `"allowlist"` e SÓ o seu Telegram ID deve estar autorizado.

Passo 8: Primeiro Teste 🎉

Envie uma mensagem pro bot no Telegram:

Oi! Me diz quem você é e o que pode fazer.

text

Se o agente responder → SETUP COMPLETO! ✔

Quanto Custa Rodar Um Agente?

ITEM	CUSTO/MÊS
VPS Hostinger (KVM 2)	~\$10-15
API OpenAI (uso moderado)	~\$10-30
Telegram	Grátis
Total	~\$15-40



Perspectiva

Menos que um almoço por semana pra ter um assistente AI rodando 24/7.

Comandos Úteis

```
# Status do gateway
openclaw gateway status

# Ver logs em tempo real
openclaw gateway logs

# Reiniciar gateway
openclaw gateway restart

# Parar gateway
openclaw gateway stop

# Iniciar gateway
openclaw gateway start
```

bash

Troubleshooting Comum

✗ "Command not found: openclaw"

```
# Recarregar PATH
source ~/.bashrc

# Ou reinstalar
curl -fsSL https://openclaw.ai/install.sh | bash
```

bash

✗ "Falha na autenticação OAuth"

- Verificar se a conta ChatGPT tem assinatura ativa (Plus ou Pro)
- Tentar `openclaw auth login --provider openai` novamente
- Confirmar que o navegador abriu e você permitiu o acesso
- Rodar `openclaw onboard` de novo se necessário

✗ "Bot não responde no Telegram"

```
# Ver logs
openclaw gateway logs

# Verificar status
openclaw gateway status

# Checar se Telegram está conectado
openclaw channels status
```

bash

✗ "Gateway não inicia"

```
# Checar se porta está em uso
ss -tlnp | grep 18789

# Ver logs de erro
journalctl -u openclaw -n 50

# Reiniciar
openclaw gateway restart
```

bash



Documentação Completa

Se tiver dúvidas, acesse

docs.openclaw.ai

✓ Checkpoint do Módulo 1

- ☐ VPS rodando na Hostinger (Ubuntu 24.04)
- ☐ OpenClaw instalado (bare metal, não Docker)
- ☐ Gateway rodando como serviço (24/7)
- ☐ Bot do Telegram criado e conectado
- ☐ dmPolicy = allowlist (segurança básica)
- ☐ Primeiro "oi" respondido pelo agente



Prompt para o Agente

Cole este prompt no chat do seu OpenClaw depois de concluir o setup:

Acabei de assistir o Módulo 1 do curso "Construa Seu AI COO". Preciso que você me guie no setup inicial do OpenClaw. **O que preciso fazer:** 1. **Verificar meu ambiente** — Confira se Node.js, npm e as dependências estão instalados corretamente. Se algo faltar, me explique o que é e me ajude a instalar. 2. **Configurar o provider** — Me ajude a fazer login OAuth no ChatGPT. Use `openclaw auth login --provider openai` e explique o fluxo de autenticação no navegador. 3. **Escolher o modelo** — Me explique a diferença entre GPT-5.4, GPT-4o e o3. Me recomende qual usar pra começar (considerando custo x qualidade). Configure a failover chain (GPT-5.4 → GPT-4o → Cooldown). 4. **Conectar ao Telegram** — Me guie passo a passo pra criar um bot no BotFather e conectar ao OpenClaw. Me explique por que Telegram com tópicos é melhor que WhatsApp (sessão única vs múltiplas). Use `openclaw channels login` e `openclaw channels status --probe` pra validar. 5. **Primeiro teste** — Depois de tudo configurado, rode um health check e confirme que tá tudo funcionando.

Regras: - Me explique o PORQUÊ de cada passo antes de executar - Se algo der erro, me explique o que aconteceu e como resolver - No final, me diga quanto isso vai custar por mês aproximadamente Vamos começar?



PRÓXIMO MÓDULO

Módulo 2 — Segurança: Blindando Seu Agente