

Memória do Agente:

Como ele aprende e não esquece

Como a memória do seu agente funciona hoje, como ensinar ele a salvar coisas certas, e como organizar as pastas para ele buscar qualquer coisa em segundos.

 20 min **Nível Intermediário** Atualizado em **Março 2026**

ATUALIZAÇÃO — O QUE MUDOU

O que você já sabe vs. o que é novo

Se você assistiu a aula de fundação, já tem a base. Esta aula complementa — não substitui. Veja exatamente o que é novo:

CONCEITO	AULA DE FUNDAÇÃO	ESTA AULA (NOVO)
Arquitetura de memória	 Coberto	Revisão rápida + exemplos reais
decisions.md, lessons.md...	 Coberto	—
Compactação automática	 Coberto	—
Como a busca semântica funciona		 Explicado

CONCEITO	AULA DE FUNDAÇÃO	ESTA AULA (NOVO)
	 Ficou com bug ao vivo	+ corrigido
0 que o agente carrega na sessão	 Mencionado de relance	 Explicado em detalhe
Organização em subpastas	 Não foi coberto	 Com estrutura real do meu agente
Como pedir para salvar (comandos)	 Não foi coberto	 Do/Don't com exemplos
Critério do que vai em cada arquivo	 Superficial	 Tabela com exemplos práticos
Pastas temáticas (content/, integrations/...)	 Não foi coberto	 Estrutura avançada do mundo real



Fix de Março 2026

Na aula de fundação, o `memory_search` travou pedindo chave de API do OpenAI.

Esse bug foi corrigido.

Hoje funciona nativamente — sem precisar de chave externa de embedding.

01 — O PROBLEMA

Por que seu agente tem Alzheimer digital

Toda vez que você abre uma sessão nova com seu agente, ele acorda do zero. Sem memória do que conversou ontem, das decisões que tomou, dos projetos que está tocando.



Problema real

Sem estrutura de memória, você repete contexto todo dia. É como contratar um assistente brilhante que acorda com amnésia toda manhã.

A solução é ensinar o agente a persistir o que importa em arquivos — e buscar esses arquivos de forma inteligente quando precisar.

02 — COMO FUNCIONA

A arquitetura de memória em 4 camadas

1	Contexto da sessão TEMPORÁRIO A conversa atual. Tudo que você e o agente trocaram. Limpo no /new.
2	Notas diárias PERSISTENTE memory/sessions/2026-03-14.md — log raw do que aconteceu hoje. Recarregado automaticamente na próxima sessão.
3	Topic files PERSISTENTE Decisions, lessons, projects, people, pending. Buscados sob demanda via memory_search.
4	MEMORY.md — índice geral SEMPRE CARREGADO Carregado em toda sessão principal. É o mapa — não o território. Aponta para onde cada coisa está.



O que o agente carrega automaticamente

Apenas: SOUL.md, USER.md, AGENTS.md, MEMORY.md e as notas de hoje + ontem. Os topic files ficam fora do contexto — o agente busca só o que precisar, quando precisar.

03 — BUSCA SEMÂNTICA

Como o agente encontra qualquer coisa

O agente usa **busca semântica** — não é uma pesquisa de palavra-chave. Ele entende o significado do que você pergunta e encontra o trecho relevante nos arquivos.

Como funciona na prática

Quando você pede algo, o agente usa dois tools internos:

TOOL	O QUE FAZ
<code>memory_search</code>	Busca semântica Encontra os chunks mais relevantes em todos os arquivos (~400 tokens por chunk)
<code>memory_get</code>	Leitura precisa Lê só as linhas específicas do arquivo encontrado. Econômico em tokens.

Isso significa que quando você pergunta "o que ficou decidido sobre APIs?", ele não precisa abrir o arquivo inteiro — ele busca e traz só o trecho certo.

✓ Atualização Março 2026

O `memory_search` agora funciona nativamente sem precisar de chave de API externa (OpenAI/Gemini). O bug que aparecia na aula anterior foi corrigido.

A compactação agora é gerenciada pelo plugin `memory-core` — mais estável e sem perda de dados durante compressão. O `/status` mostra corretamente até 1M tokens para modelos 4.6+.

Exemplos reais de busca

O QUE VOCÊ FALA → O AGENTE BUSCA EM QUAL ARQUIVO

```
# "qual o status do Metricaas hoje?"  
→ memory/projects/metricaas.md  
  
# "como é o tom de voz do meu LinkedIn?"  
→ memory/content/voice/linkedin.md  
  
# "quais são as regras de credenciais?"  
→ memory/context/decisions.md  
  
# "tem alguma skill de analytics disponível?"  
→ skills/analytics/
```

```
# "qual o ID do grupo Telegram do MGM?"
→ memory/integrations/telegram-map.md

# "o que ficou pendente do Tiago?"
→ memory/context/people.md + memory/context/decisions.md
```

04 — ORGANIZAÇÃO

Estrutura de pastas recomendada

Pasta bem organizada = busca melhor. Se você jogar tudo num arquivo gigante, o agente vai trazer contexto errado. Abaixo está a estrutura real que uso no meu agente — você pode adaptar para o seu negócio.

ESTRUTURA REAL DO WORKSPACE AMORA (MEU AGENTE)

```
memory/
├── MEMORY.md           ← índice geral (sempre carregado)
├── context/            ← tudo que não muda rápido
│   ├── decisions.md    ← regras permanentes do agente
│   ├── lessons.md      ← erros e aprendizados
│   ├── people.md       ← equipe, fornecedores, parceiros
│   └── business-context.md ← contexto dos negócios
├── projects/           ← um arquivo por projeto ativo
│   ├── metrikaas.md    ← SaaS de métricas (com Tiago)
│   ├── mgm.md          ← MyGroupMetrics
│   ├── comunidade-ai.md ← Comunidade IA (lançamento 04/05)
│   └── mission-control-apis.md
├── content/            ← específico para produção de conteúdo
│   ├── voice/linkedin.md ← guia de tom de voz por plataforma
│   ├── voice/youtube.md
│   ├── ideas.md        ← ideias de conteúdo
│   └── drafts/         ← rascunhos de newsletters, posts
├── integrations/       ← mapa de ferramentas e acessos
│   ├── telegram-map.md ← IDs dos grupos e tópicos
│   └── credentials-map.md ← onde cada credencial fica
```

```
|
└─ sessions/                ← diário (um arquivo por dia/tema)
    └─ 2026-03-14.md         ← hoje
    └─ 2026-03-12-mission-control-v3.md
    └─ 2026-03-08-startup-summit.md
```



Por que subpastas importam

Quando você fala "qual o status do Metricaas?", o agente busca em `memory/projects/` e acha exatamente o arquivo certo. Se tudo estivesse num `projects.md` gigante, ele traria contexto de outros projetos junto — poluindo a resposta.



Regra de ouro

`MEMORY.md` é o mapa, não o território. Ele aponta para onde cada coisa está — não duplica o conteúdo. Se você duplicar, o agente fica confuso.

O que vai em cada lugar — com exemplos reais

ARQUIVO

O QUE GUARDA

`context/decisions.md`

Decisões irreversíveis

"Todas as credenciais ficam no 1Password" ·
"Deploy só após aprovação" · O agente
nunca quebra essas regras.

`context/lessons.md`

Erros e aprendizados

Estratégicos = permanentes. Táticos =
expiram em 30 dias. Ex: "Não chamar API X
sem cache — custa caro".

`context/people.md`**Equipe e parceiros**

Como interagir com cada pessoa — tom, contexto, o que eles fazem. O agente aprende a tratar cada um diferente.

`projects/nome.md`**Status individual**

Um arquivo por projeto. Ex: `metricaas.md` tem MRR atual, próximas features, pendências com o Tiago.

`content/voice/plataforma.md`**Tom de voz por canal**

Antes de criar qualquer post, o agente lê esse arquivo. Garante consistência de estilo em LinkedIn, YouTube, newsletter.

`sessions/YYYY-MM-DD.md`**Log do dia**

Raw, sem curadoria. Pode ter múltiplos arquivos por dia separados por tema: `2026-03-12-mission-control.md`

05 — COMO PEDIR PARA SALVAR

Ensinando seu agente a lembrar do que importa

**O maior erro dos iniciantes**

Confiar que o agente vai lembrar sem pedir explicitamente. Se não está em arquivo, não existe na próxima sessão.

❌ NÃO FUNCIONA

"Lembra disso"

"Guarda isso pra mim"

"Não esquece que..."

✅ FUNCIONA

"Salva em memory/
decisions.md"

"Registra em memory/
pending.md"

"Adiciona em memory/
lessons.md"

Critério rápido para saber onde salvar

🔒 decisions.md

"Toda senha vai pro
1Password"
"Deploy só depois de
testes"
Coisas que **não podem
mudar.**

📖 lessons.md

"Nunca fazer X sem Y"
"Aprendi que esse
approach quebra
quando..."
Erros que **não podem
se repetir.**

⌚ pending.md

"Preciso aprovar a
proposta do João"
"Revisar o onboarding
do produto"
Coisas **esperando
você.**

📁 projects/nome.md

"Lançamento em Maio,
falta integração de
pagamento"
Status atual de cada
projeto **separado.**

Ativando a memória do seu agente

Faça agora mesmo — leva menos de 10 minutos

1 Copie o prompt abaixo e cole no seu agente

Anexe junto os arquivos do módulo (memory-architecture.md e os templates).

```
Leia o PRD de arquitetura de memória e crie:
1. Estrutura de pastas memory/ com os topic files
2. MEMORY.md como índice (não duplicar conteúdo)
3. Regra inviolável no AGENTS.md: antes de compactar,
   extrair lições, decisões e pendências
4. Notas diárias automáticas em memory/sessions/
```

2 Teste a busca semântica

Após criar os arquivos, feche a sessão e abra uma nova. Peça:

```
"Quais são minhas decisões permanentes?"
"O que está pendente?"
```

O agente deve buscar e trazer as informações sem você dar contexto.

3 Salve algo importante e teste na próxima sessão

Tome uma decisão real agora e peça para salvar:

```
"Decidi que [sua decisão aqui].
Salva isso em memory/decisions.md como
decisão permanente."
```

Abra uma sessão nova e pergunte sobre a decisão — ele deve lembrar.

Dreaming: consolidação automática de memória

Além do que você ensina ativamente, o OpenClaw tem um sistema de **consolidação automática de memória** que funciona em segundo plano — enquanto o agente está parado. Isso se chama **Dreaming**.



Experimental e opt-in

Dreaming vem desabilitado por padrão. Ative se quiser que o agente promova memórias automaticamente.

Enquanto o agente está ocioso, o sistema passa por **3 fases**:

1



Light — Triage

Coleta sinais recentes das sessões e notas diárias. Separa o que parece relevante do ruído. Não escreve nada permanente.

2



Deep — Promoção

Pontua os candidatos e promove os melhores para MEMORY.md. Só写入 coisas que passaram em relevância, frequência e qualidade de recuperação.

3



REM — Reflexão

Extrai temas recorrentes e padrões. Gera um resumo narrativo no DREAMS.md — o "diário de sonhos" que você pode ler.

Depois de cada ciclo, um **Dream Diary** é escrito em DREAMS.md (ou dreams.md). É leitura humana — não é fonte de promoção. Você pode abrir e ver o que o agente está "processando" enquanto não está conversando com ele.



Como ativar

O comando é `/dreaming` na sessão. Use `/dreaming --dry-run` para ver o que ele faria sem executar.



Memória Wiki (plugin avançado)

Além do sistema de arquivos simples, existe o plugin `memory-wiki` que compila memórias duráveis em um formato de wiki com páginas estruturadas, rastreamento de contradições e dashboards. É um nível acima — para quem quer um segundo cérebro realmente organizado.

O que você aprendeu

Os 5 conceitos-chave deste módulo

Arquitetura em 4 camadas

Contexto → Sessions → Topics → MEMORY.md. Cada camada tem seu papel.

Busca semântica

memory_search encontra por significado, não por palavra. Separar arquivos por tópico melhora a busca.

Estrutura de pastas

projects/ separado por projeto.
sessions/ por dia. context/ para pessoas e negócio.

Carregamento seletivo

O agente carrega só o essencial.
Topic files ficam fora — são buscados sob demanda.

Pedir explicitamente

O agente não salva sozinho. Você precisa dizer: "salva em memory/decisions.md".

MEMORY.md é o mapa

Não duplica conteúdo. Só aponta onde cada coisa está. Sempre carregado.