


Câu hỏi và kết quả kiểm tra scope LeoCDP

Kết luận dưới đây dựa trên source trong repository này. Kết quả benchmark là dữ liệu của lần chạy được ghi lại, không phải cam kết cho production. Mỗi câu hỏi có sơ đồ, câu trả lời và source; TODO chỉ xuất hiện khi còn chức năng chưa được triển khai.

Main source code: [LEO-CDP/leo-customer360](#)

Q01. Định dạng và khả năng truy xuất các ID của LeoCDP

Sơ đồ luồng



Câu trả lời

- **Visitor ID:** SDK gọi ID này là `anonymous_id`. Nếu không được inject, nó tạo 16 byte ngẫu nhiên và biểu diễn thành 32 ký tự hex không dấu gạch nối; nếu ứng dụng cung cấp `window.injectedVisitorId` hợp lệ, giá trị đó được ưu tiên. Vì vậy, ID inject không nhất thiết có format UUID.
- **Session ID:** SDK gọi nội bộ là `sessionKey` và gửi lên dưới tên `session_id`. Nó là UUID v5, tạo từ time bucket, fingerprint thiết bị và `anonymous_id`, với UUID của data source làm namespace.
- **Profile ID:** Web Tag không tạo hoặc gửi `profile_id` / `master_profile_id`. Backend dùng `master_profile_id` UUID trên bảng `cdp_master_profiles`. SDK có thể gửi profile attributes; việc

đưa chúng vào raw profile staging và resolve thành master profile là luồng riêng.

- **Đọc bằng JavaScript:** sau khi proxy sẵn sàng, dùng `LeoObserverProxy.getAnonymousId()` hoặc `getSessionKey()`. ID nằm trong storage của iframe; page không nên cố đọc trực tiếp storage đó.
- **Cookie và subdomain go. của Google Analytics:** source không lưu visitor ID trong cookie. SDK dùng `localStorage` của hidden iframe tại observer origin: key logic `leocdp_vid` (lscache thêm prefix `leocache-`); session key dùng `leoctxsk`. `localStorage` chỉ truy cập được từ cùng origin, nên JavaScript ở website hoặc subdomain `go.` không thể đọc trực tiếp nếu khác origin với iframe. Dùng public API hoặc inject ID để trao đổi.

TODO cho dev


1. Chốt contract công khai cho `anonymous_id` / `visitor_id`, `session_id` và `master_profile_id`, gồm format, lifetime và cách truyền.
2. Nếu cần ID tại `go.` hoặc subdomain khác, thiết kế bridge đồng bộ có kiểm soát và đánh giá privacy; không truy cập chéo `localStorage`.
3. Hoàn thiện, kiểm thử bridge profile update từ Web SDK sang raw profile staging; hiện API đó chưa được nối trực tiếp với Tracking API.

Source

- [leo.observer.js](#): visitor/session storage key, sinh visitor ID và tạo session UUID v5.
- [leo.proxy.js](#): tạo iframe, nhận ID qua `postMessage` và cung cấp accessor public.
- [identity.py](#): `master_profile_id` là UUID với default từ PostgreSQL.
- [identity_api.py](#): raw profile API; [cdp-web-sdk-tracking.md](#) mô tả phần bridge event/profile staging còn là integration task.

Q02. Bảo toàn thông tin event khi truyền qua hệ thống

Sơ đồ luồng



Câu trả lời

- **Luồng hiện tại:** Tracking API xếp batch vào Redis Streams, worker ghi object JSONL gzip vào S3/MinIO. Analytics job đọc các object này, chuẩn hóa từng event, upsert raw profile vào PostgreSQL và có thể cập nhật bảng campaign metrics. S3/MinIO vẫn là nơi giữ raw event stream đầy đủ.
- **Được giữ trong** `cdp_raw_profiles_stage` :

- Các cột được map gồm tenant/data source/domain/source/channel; các identity và profile fields như email, phone, name, address, device IDs, `anonymous_id` , `session_id` , fingerprint; attribution như media source, campaign và UTM; `event_name` và `event_time` .
- Payload gốc của event được giữ trong `event_payload` (JSONB). Vì vậy custom/nested properties, gồm `consent` hoặc `is_test` nếu nằm trong payload, vẫn có thể còn ở JSONB; chúng không thành cột riêng.
- `data_source_analytics` lưu số liệu profile/source được tính từ Redis.
- **Được chuẩn hóa trước khi ghi:** tenant và data source lấy từ context của analytics job; text identity được trim; `event_id` được chuẩn thành UUID (thiếu/sai format thì tạo UUID xác định); `event_time` đổi sang UTC và dùng `received_at` làm fallback nếu thiếu; `event_category` được uppercase hoặc gán `GENERAL` ; `external_customer_id` mặc định lấy từ `anonymous_id` nếu không có giá trị riêng. Campaign/variant ID sai UUID làm record lỗi, không được âm thầm chấp nhận.
- **Không được giữ đầy đủ như event-level columns trong raw profile table:**
 - `raw_profile_id` thường được tạo theo identity trong tenant/data source (nếu không tìm thấy identity thì dùng event ID). Khi event mới hơn hoặc cùng thời điểm tới cùng ID, upsert thay `event_name` , `event_time` và `event_payload` ; PostgreSQL staging không giữ lịch sử mọi event như S3.
 - Các giá trị chỉ có ở envelope như `event_id` , `received_at` , `device_type` , `event_category` , `event_dedup_key` , campaign/variant ID không được map hết thành cột staging. Chúng chỉ còn trong JSONB nếu cũng có trong payload gốc. Riêng `event_id` không có cột riêng; `received_at` chỉ làm fallback cho `event_time` , không được giữ riêng.
 - `ip_address` và `user_agent` được tạo trong raw-profile mapping nhưng không nằm trong DAO upsert allowlist nên không được ghi thành cột qua pipeline này. Nếu chúng cũng có trong payload gốc thì JSONB có thể vẫn chứa bản đó.
- **Campaign metrics** được ghi riêng vào `crm_campaign_performance_daily` : chỉ khi event có campaign ID, variant ID, event date và metric hợp lệ, đồng thời variant thuộc campaign đó. Bảng này lưu tổng hợp spend/impressions/clicks/conversions/revenue theo ngày, không lưu từng event. Vì vậy không thể xem nó là bản sao đầy đủ của S3.
- Repository chưa có ClickHouse writer/schema. Nếu cần ClickHouse, cần triển khai và kiểm thử pipeline cùng schema; chỉ thêm một connector đơn lẻ chưa đủ để bảo đảm giữ đúng dữ liệu.
- **event_id** : nếu client gửi ID không rỗng, envelope dùng giá trị đã trim; event gốc trong `payload` vẫn được giữ. Nếu thiếu, storage tạo ID UUID xác định cho envelope. Tùy dữ liệu identity/metadata đi kèm, service cũng có thể thêm ID dẫn xuất vào event trước khi lưu.
- **consent và is_test** : API không định nghĩa hoặc validate riêng hai field này. Nếu được gửi bên trong event JSON, chúng được giữ trong event gốc (`payload`); SDK có thể đặt custom attributes bên trong `event_data` . Chúng không được chuẩn hóa thành field top-level trong envelope.

TODO cho dev


1. Nếu cần ClickHouse, triển khai consumer/bridge và schema cho `event_id` , `consent` , `is_test` ; quy định type, nullability và version.
2. Nếu cần lịch sử đầy đủ trong PostgreSQL, thiết kế event-level table thay vì dùng một raw-profile row có `event_payload` được upsert theo identity.
3. Thêm integration tests xác nhận field mapping, các trường bị bỏ khỏi staging, và việc giữ `consent` / `is_test` trong JSONB.

Source

- [schemas.py](#): request chứa danh sách event dạng dynamic JSON.
- [service.py](#): enrich event và tạo ID khi có thông tin batch cần enrich.
- [storage.py](#): tạo event envelope, ID top-level và giữ event gốc trong `payload` .
- [redis_queue.py](#): đưa object đã nén vào Redis Streams; [README.md](#) mô tả luồng Redis → S3.
- [tracking_log_service.py](#): đọc object S3, upsert raw profile và xử lý campaign metrics.
- [event_records.py](#) chuẩn hóa event; [event_records.py](#) map event sang raw profile.
- [identity_repository.py](#) định nghĩa DAO allowlist; [identity_repository.py](#) upsert và chỉ cập nhật event payload khi event mới hơn/cùng thời điểm.
- [repositories.py](#): tổng hợp campaign metrics; schema được định nghĩa tại `cdp_raw_profiles_stage` và `crm_campaign_performance_daily` .

Q03. Trao đổi profile snapshot và phát event khi profile thay đổi

Sơ đồ luồng



Câu trả lời

- Có API JSON để đọc và thao tác từng master/raw profile cùng profile links, domain profiles và timeline. Raw profiles được lưu tại `cdp_raw_profiles_stage`. Chưa thấy API/file contract chuyên biệt cho **bulk export/import profile snapshot**.
- S3 có JSON **event projection** theo master profile để phục vụ đọc activity timeline. Đây là bản chiếu event, không phải profile snapshot export.
- Bảng `cdp_profile_merge_history` có các cột lưu source/target snapshot và có API đọc/tạo bản ghi history. Tuy nhiên đây không phải API thực hiện merge: source hiện tại không cho thấy workflow master-to-master merge ghi history. CIR hiện xử lý raw profile bằng cách link/consolidate vào master profile.
- Segment recompute cập nhật `segmentation_tags`, `member_count` và thời điểm tính toán. Không thấy event/outbox/webhook được phát khi profile, segment membership hoặc merge thay đổi.

TODO cho dev


1. Định nghĩa versioned snapshot format, tenant/PII policy, API export/import và cơ chế bulk file; có validation, idempotency và dry-run.
2. Nếu cần merge hai master profile, triển khai workflow transactionally, ghi merge history/snapshots và hỗ trợ audit hoặc rollback.
3. Thêm transactional outbox/domain events cho profile update, membership change và merge; quy định payload, consumer, retry và ordering.

Source

- [identity_api.py](#): master profile API; [identity_api.py](#) raw profile API; [identity_api.py](#) merge-history API.
- [profile_event_projection.py](#): tạo S3 event projection theo master profile.
- [segmentation.py](#): recompute membership và cập nhật tags/count.
- [identity.py](#): merge-history snapshot model; schema table [cdp_profile_merge_history](#) ; [identity-resolution-paper.md](#) ghi nhận resolver hiện không ghi bảng này.

Q04. Cơ chế hàng đợi và năng lực xử lý của LeoCDP Collector

Sơ đồ luồng



Câu trả lời

- Tracking API mặc định dùng **Redis Streams** được cấu hình qua `REDIS_HOST` , `REDIS_PORT` và `REDIS_PASSWORD` ; code không có Kafka backend. Không có yêu cầu kỹ thuật trong source hiện tại buộc phải thêm Kafka.
- Capacity mặc định là **100.000 batch** trong stream, không phải 100.000 event/giây. Mỗi request tối đa 1.000 event; batch flush mặc định là 200. Khi stream đầy, API từ chối batch để client retry.
- Báo cáo UAT ngày 2026-08-31 chạy 10.000 request theo các step target 10–500 RPS, với 200 request mỗi step. `ceiling_rps: 500` có nghĩa step target cao nhất vượt success threshold, **không chứng minh 500 request/giây đã được xử lý**: step target 500 ghi `achieved_rps: 25.2` ; giá trị `achieved_rps` cao nhất trong report là 105.2 ở target 140 RPS. Đây là ramp ngắn, không phải sustained capacity test cho `xosodaiphath` . `achieved_rps` của test harness cũng tính thời gian chờ kiểm tra object S3, nên không phải phép đo throughput thuần của API.
- Một report UAT khác ghi nhận 16 lỗi `429` ở target 10 RPS; cấu hình mặc định rate-limit là 120 request/IP/60 giây. Cần tách throttling ở gateway/IP khỏi giới hạn throughput khi benchmark.

TODO cho dev


1. Benchmark riêng cho peak traffic `xosodaiphat` với payload thật, nhiều replica, Redis/S3 production-like, sustained duration, retries và queue backlog; báo cáo offered/achieved RPS, event/s, latency và error rate.
2. Dựa trên kết quả đo để đặt capacity/SLO, rate limit, autoscaling và cảnh báo queue depth/age; không dùng `ceiling_rps` của ramp report làm SLA.
3. Chỉ thêm Kafka nếu có yêu cầu rõ về retention, partitioning hoặc cross-region; khi đó cần thiết kế và kiểm thử migration.

Source

- [config.py](#): giới hạn request, backend, stream và capacity mặc định.
- [tracking.py](#): chọn Redis Streams hoặc in-process queue.
- [redis_queue.py](#): publish, consumer group, retry và ACK sau khi ghi S3.
- [perf_uat_tracking.py](#): định nghĩa `ceiling_rps`; [perf_results_ramp.json](#) và [perf_results_10rps.json](#) là các kết quả đã lưu.

Q05. Khả năng đọc Data Layer và hỗ trợ custom event

Sơ đồ luồng



Câu trả lời

- SDK không tự động đọc Data Layer. Có thể gọi `LeoObserverProxy.watchDataLayer({ dataLayerName, eventMap })` để theo dõi `.push()` của `window.dataLayer` hoặc `window.scopeDataLayer` một cách opt-in. Data layer phải tồn tại dưới dạng array trước khi bắt đầu watch; nếu thiếu, hàm trả `false` và ghi cảnh báo. `includeExisting: true` tùy chọn xử lý các entry đã có; mặc định chỉ theo dõi entry mới.
- **Custom event**: có thể gửi bằng `recordViewEvent`, `recordActionEvent`, `recordConversionEvent` hoặc `recordFeedbackEvent`. `eventData` được serialize thành JSON; API nhận event dạng dynamic JSON và lưu event gốc. Nested objects và arrays như `items[]` được hỗ trợ ở mức truyền/lưu dữ liệu, nhưng không có business schema validation riêng.
- `eventMap` chọn tên event và map metric/type/path. Ví dụ `dataPath: "ecommerce"` gửi dữ liệu ecommerce lồng nhau; `itemsPath`, `valuePath`, `currencyPath` và `transactionIdPath` map các trường conversion. Nested arrays được giữ nguyên trong event data.
- Có thể khai báo `window.leoDataLayerConfig` trước khi tải proxy để khởi tạo một hoặc nhiều watcher. Watcher chỉ forward event khi consent được phép; khi denied, watcher được tháo.

- Hàm `watchDataLayer()` trả về handle có `stop()` để ngừng theo dõi. Mặc định chỉ nhận các lần `.push()` mới; `includeExisting: true` bật xử lý các entry đã có trong array.

Ví dụ JavaScript

Ví dụ sau dùng watcher tích hợp sẵn để map purchase event từ Data Layer sang LEO. Khởi tạo watcher sau khi Data Layer đã được tạo; chỉ push event khi tracking được phép.

```

window.dataLayer = window.dataLayer || [];
window.scopeDataLayer = window.scopeDataLayer || [];

window.LeoObserverProxy.watchDataLayer({
  dataLayerName: "scopeDataLayer", // or "dataLayer"
  eventMap: {
    leo_purchase: {
      metricName: "purchase",
      type: "conversion",
      dataPath: "ecommerce",
      transactionIdPath: "ecommerce.transaction_id",
      valuePath: "ecommerce.value",
      currencyPath: "ecommerce.currency",
      itemsPath: "ecommerce.items",
    },
  },
});

window.scopeDataLayer.push({
  event: "leo_purchase",
  ecommerce: {
    transaction_id: "ORDER-2026-1001",
    value: 59.98,
    currency: "USD",
    items: [
      {
        item_id: "SKU-101",
        quantity: 2,
        product: { name: "Mug", tags: ["gift", "kitchen"] },
      },
      { item_id: "SKU-205", quantity: 1 },
    ],
  },
});

```

GTM có thể tiếp tục dùng Custom Event trigger tên `leo_purchase`. Không cấu hình thêm GTM tag gửi cùng event vào LEO khi SDK watcher đang bật, để tránh gửi trùng.

Giới hạn hiện tại

- Event payload là dynamic JSON; SDK không validate business schema hoặc tự giới hạn nested depth. Chỉ map event/field cần thiết bằng `eventMap`.
- Khi consent được phép, `watchDataLayer()` chỉ attach vào layer đã tồn tại dưới dạng array; nếu chưa có, hàm trả `false` và ghi cảnh báo. Nếu đăng ký watcher lúc denied, hãy khởi tạo layer trước.


khi CMP cấp consent để watcher có thể attach lúc đó.

Source

- [leo.proxy.js](#) và [leo.proxy.js](#): consent gate và Data Layer watcher APIs; [leo.proxy.js](#) serialize custom event data.
- [leo.observer.js](#): chuyển event data thành payload; [schemas.py](#) nhận dynamic event dictionaries.
- [README.md](#): mô tả dynamic JSON có nested objects và arrays.

Q06. Request khi người dùng từ chối consent

Sơ đồ luồng



Câu trả lời

- Consent contract là `window.leoTrackingConsent : false` chặn, `true` cho phép; nếu chưa đặt, SDK giữ legacy allow để tương thích. CMP nên đặt giá trị trước khi tải proxy script; khi quyết định thay đổi, gọi `LeoObserverProxy.setConsent(true|false)`.
- Nếu denied trước khi proxy chạy, proxy script vẫn được tải nếu trang tự include nó; nhưng không tạo iframe, không tải FingerprintJS2/observer trong iframe, không khởi tạo identity và không gửi tracking/profile/ personalization request. Nếu consent được cấp, parent tạo iframe ở trạng thái disabled; chỉ tải fingerprint/observer sau khi parent nhận `LeoConsentBridgeReady` và gửi grant. Để chặn cả request tải proxy JS từ CDN, CMP phải chặn tag trước đó.
- Khi bị từ chối sau khi SDK đã khởi tạo, parent chặn event mới, xóa queue và dừng watcher, sau đó gửi lệnh revoke cho iframe. Iframe chặn flush, abort XHR, xóa visitor/session/fingerprint/profile

cache rồi ACK; parent mới tháo iframe. Nếu ACK không về trong 250 ms, parent log cảnh báo và tháo iframe, nên không thể xác nhận cache đã được xóa. Beacon đã được browser nhận trước khi revoke không thể thu hồi.

- `getContextSession()` chỉ tạo context ở client; flow hiện tại không gọi API cấu hình/session-init riêng.

Cách dùng với CMP

Đặt trạng thái ban đầu trước khi thêm script SDK. Thay `cmpDecision` bằng kết quả từ CMP: `true` là granted, `false` là denied, `null` là chưa có quyết định. Khi CMP đổi trạng thái, gọi handler tương ứng:

```
var cmpDecision = null; // Thay bằng trạng thái thực tế từ CMP.

function loadLeoProxy() {
  if (window.LeoObserverProxy) {
    window.LeoObserverProxy.setConsent(true);
    return;
  }
  if (document.querySelector("script[data-leo-observer]")) return;

  var sdkScript = document.createElement("script");
  sdkScript.dataset.leoObserver = "true";
  sdkScript.src = "https://YOUR_CDN_DOMAIN/js/leo-observer/leo.proxy.js";
  document.head.appendChild(sdkScript);
}

function onCmpConsentChanged(granted) {
  window.leoTrackingConsent = granted === true;
  if (window.LeoObserverProxy) {
    window.LeoObserverProxy.setConsent(granted === true);
  } else if (granted === true) {
    loadLeoProxy();
  }
}

if (cmpDecision === false) {
  window.leoTrackingConsent = false;
} else if (cmpDecision === true) {
  window.leoTrackingConsent = true;
} else {
  // Leave unset to retain the legacy allow behavior while consent is unknown.
  delete window.leoTrackingConsent;
}

if (cmpDecision !== false) loadLeoProxy();
```

Nếu chính sách yêu cầu không có request nào tới LEO khi denied, không tải proxy script ở trạng thái denied. Khi CMP chưa quyết định, ví dụ trên vẫn allow theo mặc định tương thích; hệ thống cần quyết định rõ có chấp nhận behavior này hay không. Tracking API hiện không nhận hoặc enforce consent state ở server.

Source

- [leo.proxy.js](#), [leo.proxy.js](#), [leo.proxy.js](#) và [leo.proxy.js](#): disabled iframe startup, revoke ACK/fallback và parent consent bridge.
- [cdp-event-proxy.html](#), [cdp-event-proxy.html](#), [cdp-event-proxy.html](#) và [cdp-event-proxy.html](#): child consent gate, storage cleanup, revoke ACK và bridge-ready notification.
- [leo.observer.js](#) và [leo.observer.js](#): XHR abort, queue/cache clearing và tracking consent guards.
- [cdp-web-sdk-tracking.md](#): CMP integration and consent deployment guidance.